ТС RU E-RU.MT22.00388

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние; 4x4 / все						
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная						
Расположение двигателя	переднее продольное						
Исполнение загрузочного пространства	металлическая самосвальная платформа с задней или трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма						
Назначение	для перевозки сыпучих грузов						
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная или шестиместная						
Модификации типа 3512:	3512	35121	35122	35125	35126	35127	35128
Габаритные размеры, мм							
- длина	5530			5636	6631	5600	6200
- ширина	2096						
- высота	2120	2210	2274	2140		2172	
База, мм	2900			3145	3745	3145	3745
Колея передних/задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	1700/1560	1750/1560			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1995...	2165...	1935...	2151...	2267...	2312...	2352...
	2450	2315	2285	2241	2363	2512	2560
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500						
Технически допустимая максимальная масса приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1200 / 2300						
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						
Для модификаций на шасси ГАЗ:	3302, 33027, 33023	A21R23, A21R33, A22R23, A22R33		A21R25, A21R35, A22R35			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ОАО "УМЗ"						
	A275			A2755			
	четырёхтактный, с искровым зажиганием						
- количество и расположение цилиндров	4, рядное						
- рабочий объем цилиндров, см ³	2690						
- степень сжатия	10,0						
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78,5 (4000)			78,5 (4000)		76,7 (4000)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220,5 (2350±150)			220,5 (2350±150)		219 (2350±150)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92					сжиженный нефтяной газ	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива с электронным управлением						
Блок управления (маркировка)	Микас 12 9815.3763			Микас 12 9867.3763			
	-			(A21R23.3763)		(A21R25.3763)	
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657						
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2217-1109010			A21R23.1109010			
	с бумажным элементом						
Глушитель шума впуска (маркировка)	2217-1109410			A21R22-1109196, A21R23-1109410, 2217-1109410			
Система зажигания (тип)	микропроцессорная						
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	57.3705 или 4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03						
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1						

Приложение № 1

Для модификаций на шасси ГАЗ:	33027	3302, 33023	A21R23, A22R23, A21R25,	A21R33, A22R33, A21R35, A22R35
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	2705.1206005-10 или МГС.2310.1206005-45		A21R23.1206005-30 или A21R23.1206005-31	
Глушители (маркировка)	27527-1201008-20 или 3302-1201008-60 или 330202-1201008-50		A21R23-1201008-30 или A21R23-1201008-31	A21R33-1201008-10 или A21R33-1201008-11
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением			
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1			
I-	4,050			
II-	2,340			
III-	1,395			
IV-	1,000			
V-	0,849			
3.X.-	3,510			
Раздаточная коробка (тип)	механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста		-	-
число передач и передаточные числа	2 1,07; 1,87		-	-
Главная передача (тип)	гипоидная			
- передаточное число	4,556		4,3	
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами		независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
	-		со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Для модификаций на шасси ГАЗ типа:	3302		A	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем или без		с гидроусилителем	
- рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"		"шестерня-рейка"	

Приложение № 1

Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
Для модификаций на шасси ГАЗ:	3302, 33023	3302, 33023, A21R23, A21R25, A21R33, A21R35, A22R23, A22R33, A22R35	33027
Шины			
- обозначение размера	175R16C	185/75R16C	195R16C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	98/96, 101/99	104/102	104/102
- обозначение категории скорости	N, Q	Q	L
Оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)