TC RU E-RU.MT22.00065.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	цистерна с количеством отсеков от одного до пяти; эллиптической формы, калиброванная (для 96931-07, 96931-02, 9693-08) или некалиброванная (для 96931-06); цистерна цилиндрической формы, переменного сечения (для 96895, 96897, 96896, 96896-01), калиброванная (для 96895, 96896, 96896-01); цистерна цилиндрической формы круглого сечения (96931-04)
Назначение	для транспортировки и временного хранения светлых нефтепродуктов (для 96931-07, 96895, 96897, 96931-02, 9693-08) или нефти (для 96931-06); для перевозки и кратковременного хранения битума и сырой нефти (для 96931-04, 96897)

для модификаций:	96931-07	96895	96897	96931-04
Габаритные размеры, мм				
– длина	10050...10350	9500...12800	10700...12250	9735...11600
– ширина			2550	
– высота	3050...3530	3400...3630	3775	3500...3645
База, мм	4780...5585 + 1360...1650 + 1360...1650	4220...7000 + 1310...1360 + 1310...1360	5570...6525 + 1360+1360	4260...5395+ 1360...1650+ 1360...1650
Колея колес, мм		2040	2050	2040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7600...7990	4000...7500	10500	7330...8400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	31110...32080	23200...40000	44400	29250...36500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6786...7493 / 6786...7494 / 6787...7493	5750...8300/ 5750...8300/ 5750...8300	9666 / 9667 / 9667	7070...7500 7070...7500 7070...7500
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8630...10750	6000...16500	15400	10460...14100

для модификаций:	96931-02	9693-08	96931-06	96896	96896-01
Габаритные размеры, мм					
– длина	10060	10510	9160...9870	10060...10660	
– ширина	2500		2550		
– высота	3450	3500	3385	3600	
База, мм	4725 + 1650 + 1650	4850 + 1360 + 1360	3925...4450 + 1360 + 1360	4595...4700 + 1360 + 1360	
Колея колес, мм	2050	2040	2040	2040	

Приложение № 1

для модификаций:	96931-02	9693-08	96931-06	96896	96896-01
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8800...9000	7940	7200	6790...7780	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32680...32800	32960	32100	30050...33050	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	7320...7333 / 7320...7334 / 7320...7333	7900 / 7900 / 7900 /	7266...7933 / 7267...7934 / 7266...7933 /	7160...7933 / 7160...7933 / 7160...7934	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10720...10800	9260	8300...10300	8570...9950	
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая, с подъемной передней осью (для всех мод. кроме 96931-02) или балансирующая, рессорная (для 96931-02)				
Тормозные системы					
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС (для мод. 96931-07, 96931-02), с EBS (для мод. 96895, 96897, 96931-04, 96931-06, 9693-08, 96896, 96896-01) тормозные механизмы всех колес – барабанного типа (для всех мод.) или дискового типа (для мод. 96895)				
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес средней и задней осей (для мод. 96931-07, 96895, 96897, 96931-04, 96931-06, 9693-08, 96896, 96896-01) или к первой и второй оси (для мод. 96931-02)				
Шины					
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		обозначение категории скорости	
	385/65 R22,5	160		J или K	
	425/65R22,5	165		K	
Оборудование транспортного средства	сливо-наливное оборудование, состоящее из трубопроводов, нижних клапанов, запорной арматуры и системы управления нижними клапанами, система подогрева битума (для мод. 96931-04). по заказу: насос, счетчик, измерительная установка				
Вместимость цистерны, м ³ (л)	для мод. 96931-07: 27 (27000), 28 (28000) для мод. 96895: 23 (23000), 28(28000), 30 (30000), 32 (32000), 34 (34000), 38 (38000) для мод. 96897: 35 (35000), 38 (38000) для мод. 96931-04: 24,5 (24500), 26 (26000), 28,0 (28000), 30 (30000) для мод. 96931-02: 28 (28000) для мод. 9693-08: 30 (30000) для мод. 96931-06: 26 (26000) для мод. 96896: 28 (28000) для мод. 96896-01: 30 (30000)				

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)