

TC RU E-AT.AЯ04.00037.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Расположение двигателя	двигатель в пределах базы, ось коленчатого вала расположена поперек продольной плоскости транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая

Габаритные размеры, мм	
- длина	2186
- ширина	843
- высота	1165
База, мм	1475
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	162
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	350
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	130
- на заднюю ось	220

для модификаций:	А	В
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КТМ, 766 четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения	
- количество и расположение цилиндров	1, вертикальное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	693	
- степень сжатия	12.6	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	53.7 (8000)	55.2 (8000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	74 (6500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	

Система питания (тип)	одноточечный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	КТМ LC4 I 003
Форсунки (тип, маркировка)	Keihin LC4 A46
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	КТМ 760.06.026.000
Глушители шума впуска (маркировка)	КТМ LC4 04
Система зажигания (тип)	с электронным управлением (EFI)
Коммутатор (маркировка)	КТМ LC4 I 003
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BOSCH M17.8
Свечи (маркировка)	DENSO
	NGK LKAR9BI-10, NGK LMAR7DI-10

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	КТМ 760.05.050.020
Глушители (маркировка)	КТМ LC4 04, КТМ 760.05.083.100 КТМ LC4 05, КТМ 760.05.083.100

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)		механическая с ножным переключением
число передач и передаточные числа:		вперед – 6
I -		2.500
II -		1.750
III -		1.333
IV -		1.095
V -		0.957
VI -		0.870
Главная передача (тип)		цепная
- передаточное число		2.625
- передаточное число промежуточной передачи		2.194
Подвеска		
Передняя (описание)		телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)		маятникового типа, с пружинно-гидравлическим амортизатором
Рулевое управление (описание)		рулевая вилка мотоциклетного типа
- рулевой механизм (тип)		—
Тормозные системы		
Рабочая (описание)		передняя – Brembo, однодисковый тормозной механизм с ручным гидравлическим приводом, с антиблокировочной системой задняя – Brembo, однодисковый тормозной механизм с ножным гидравлическим приводом, с антиблокировочной системой
Шины		
- обозначение размера		120/70 R17, 160/60 R17
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		58, 69
- обозначение категории скорости		H или W

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)