

TC RU E-RU.MT22.00059.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 – для мод. 96741, 96742-03, 96742-04 2 / 8 – для мод. 96741, 96742, 96742-03, 96742-06, 9693-02, 9638, 9638-01, 96743-01, 9693, 96891			
Исполнение загрузочного пространства	цистерна эллиптического сечения(для всех мод.), калиброванная (для мод. 96741, 96742-03, 96742, 96742-06, 9693, 96891) с двумя или тремя или четырьмя или пятью отсеками			
Назначение	для транспортировки и временного хранения нефти (для мод. 96742-04, 9693-02, 9638-01, 96743-01, 9693, 96891), и светлых нефтепродуктов (для мод. 96741, 96742-03, 96742, 96742-06), битума (для мод. 9638)			
для модификаций:	96471	96742	96742-03	96742-06
Габаритные размеры, мм				
– длина	8350...8466	8450	9715...9980	9260
– ширина		2500...2550		
– высота	3050...3340	3400	3140...3265	3560
База, мм	4900...4910+1320	4915+1460	5475...5560+1320...1460	4980+1460
Колея передних / задних колес, мм	1890...2050	1890	1890...2050	1890
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5400...6120	6480...6600	5580...6600	7900...8020
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19100...20420	26000	22650...22900	30000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось	5500...6030	7405...7415	6410...7050	8000
– на вторую ось	5500...6030	7405...7415	6410...7050	8000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8100...8360	11050...11190	8750...9900	14000

для модификаций:	96472-04	9693-02	9638	9638-01
Габаритные размеры, мм				
– длина	9025...11350	10730		9486
– ширина		2500...2550		
– высота	3350...3500	3655		3490
База, мм	5325...7200+1320...1460	5615+2050		5530+1460
Колея передних / задних колес, мм	2050	1850		1890
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...8500	10400	7500	7400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	23000... 28300	36500		26000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось	6500...7500	10000		7450
– на вторую ось	6500...7500	10000		7450
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10000...13300	16500		11100

Приложение № 1

для модификаций:	96743-01	9693	96891
Габаритные размеры, мм			
– длина	11100	10580	11765
– ширина		2500...2550	
– высота	3490	3250...3500	3250...3465
База, мм	6600+1460	5660+2050	6610+2050
Колея передних / задних колес, мм	1890	1890	1890
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8300	7200...8100	7400...8700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30000	33900	36500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на первую ось	8000	9600	10000
– на вторую ось	8000	9600	10000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	14000	14700	16500
Подвеска (описание)	зависимая, балансирная, рессорная		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с АБС		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес		
Шины			
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для мод. 96741, 96742,	9.00R20	136/133	J
96742-03, 96742-06, 9693-02,	10.00R20	146/143	J или K
9638, 9638-01, 96743-01,	275/70R22,5	148/145	L или M
9693, 96891 с двойной ошиновкой	11R22,5	148/145	K
	11.00R20	150/146 или 149/145	J или K
для мод. 96741, 96742-03, 96742-04 с одинарной ошиновкой	425/85R21	156	G

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	сливо-наливное устройство, состоящее из трубопроводов и запорной арматуры нижних клапанов и системы управления нижними клапанами, горелки для подогрева битума (для 9638) по заказу: насос, счетчик, измерительная установка.
Вместимость цистерны, м ³ (л)	для мод. 96741: 16,6 (16600) для мод. 96742: 23,1 (23100) для мод. 96742-03: 20,0 (20000) для мод. 96742-06: 26,0 (26000) для мод. 96742-04: 18,0 (18000) или 20,0 (20000) или 22,0 (22000) для мод. 9693-02: 29,2 (29200) для мод. 9638, 9638-01: 18,5 (18500) для мод. 96743-01: 22,0 (22000) для мод. 9693: 30 (30000) для мод. 96891: 33,5 (33500)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)