TC RU E-RU.MT22.00385

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	1/2 – для 880703, 880711, 880712, 8807КА, 8807КТ 1/4 – для 880703, 8807АА, 8807АВ						
Исполнение грузочного пространства	металлическая платформа, с тентом или без тента, с бортами или кузовом открытого типа или без них с задними откидными трапами или без них (для 880703, 880711, 8807АА, 8807АВ); металлическая платформа с приводом для установки барабана и двумя вертикальными стойками (для 880712, 8807КА, 8807КТ)						
Назначение	880703, 880711, 8807АА, 8807АВ – для перевозки строительной и дорожной техники, контейнеров, габаритных и негабаритных грузов; 880712, 8807КА, 8807КТ – для перевозки кабельных барабанов						
для модификаций:	880703	880711	880712	8807АА	8807АВ	8807КА	8807КТ
Габаритные размеры, мм							
- длина	4000...10000						
- ширина	2000...2550						
- высота	800...4000						
Колея передних / задних колес, мм	1500...2300						
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1000...4000						
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	5000... 7000	5000... 6000	6000... 7500	7000... 8500	8500... 10500	5000... 6000	8000... 9500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	4800... 6800	4800... 5800	5800... 7300	6800... 8300	8300... 10300	4800... 5800	7800... 9300
Подвеска	зависимая, рессорная или пневматическая						
Тормозные системы							
Рабочая (описание)	двухпроводная, пневматический привод на все колеса, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС						
Стояночная (описание)	механическая, с приводом на тормозные механизмы рабочей тормозной системы или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, совмещенных с тормозными камерами						
Запасная (описание)	контур рабочей тормозной системы от блока модулятора антиблокировочной системы к тормозным камерам диафрагменного типа						
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки			обозначение категории скорости		
	8.25R20	125/122			J		
	9.00R20	136/133			J		
	10.00R20	146/143			J, K		
	11.00R20	150/146			J, K		
	12.00R20	152/148			J, K		
	205/75R17.5	124/122 или 126/124 или 133 или 131			M, J		
	215/75R17.5	126/124			J		
	205/75R16C	110/108			R		

Приложение № 1

Шины (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R16C	121/120	N
	225/70R16C	121/120	N
	235/75R17.5	143/141	J
	245/70R17.5	143/141	J
	265/70R17.5	144/142	J
	12.00-18	130	J
	425/85R21	146	J
	425/85R21	156	G
	11R22.2	148/145	K
	275/70R22.5	148/145	J
	295/80R22.5	152/148	M
	315/80R22.5	156/150	L
	385/65R22.5	160	K
Оборудование транспортного средства	два противооткатных упора, передняя опорная стойка или опорное колесо		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)