

TC RU E-RU.AБ58.00839.P1

Орган по сертификации продукции «М-ФОНД» общества с ограниченной ответственностью «Агентство по экспертизе и испытаниям продукции» (ОС «М-ФОНД» ООО «АЭИП»)

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	LRGS1
ШАССИ	LADA, R90, F90
МОДИФИКАЦИИ	LRGS0A, LRGS0B, LRGS0B1, LRGS0B2, LRGS0C, LRGS0C1, LRGS0C2, LRGS0D1, LRGS0D2, LRGS0F1, LRGS0F2, LRGS0J, LRGS0J1, LRGS0J2, LRGS0K, LRGS0K1, LRGS0K2, LRGS0L, LRGS0M, LRGS0M1, LRGS0M2, LRGS0Z1, LRGS0Z2, LRGS0V, LRGS0V1, LRGS0V2
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные технологии» 603065, г. Н.Новгород, ул. Переходникова, д. 1Д, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные технологии» 603065, г. Н.Новгород, ул. Переходникова, д. 1Д, Российская Федерация 603065, г. Н.Новгород, ул. Переходникова, д. 1Д, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603065, г. Н.Новгород, ул. Переходникова, д. 1Д, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС, титульный лист может отличаться от оригинала

Приложение № 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Тип кузова/количество дверей	металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, несущий, с увеличенным задним свесом, с перегородкой между кабиной и медицинским салоном, со сдвижным окном/4 или 5 (две двери кабины, одна боковая распашная дверь салона справа, одна боковая распашная дверь салона слева или без нее и одна двустворчатая распашная дверь сзади - для LRGS0A, цельнометаллический, несущий универсал, с круговым остеклением / 5 (две боковые распашные двери справа, две боковые распашные двери слева и одна двустворчатая распашная дверь сзади) – для LRGS0M, LRGS0B, LRGS0C, LRGS0J, LRGS0K, LRGS0V металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, несущий, с перегородкой между кабиной и салоном, со сдвижным окном или без нее/4 или 5 (две двери кабины, одна боковая распашная дверь салона справа, одна боковая распашная дверь салона слева или без нее и одна двустворчатая распашная дверь сзади - для LRGS0B1, LRGS0C1, LRGS0D1, LRGS0Z1, LRGS0F1, LRGS0M1, LRGS0K1, LRGS0J1, LRGS0V1 металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, несущий, с увеличенным задним свесом, с перегородкой между кабиной и салоном, со сдвижным окном или без нее/4 или 5 (две двери кабины, одна боковая распашная дверь салона справа, одна боковая распашная дверь салона слева или без нее и одна двустворчатая распашная дверь сзади - для LRGS0B2, LRGS0C2, LRGS0D2, LRGS0F2, LRGS0Z2, LRGS0J2, LRGS0K2, LRGS0L, LRGS0M2, LRGS0V2
Назначение	транспортное средство LRGS0A предназначено для перевозки медицинской бригады и оказания скорой медицинской помощи (АМП, класса А), транспортное средство LRGS0M, LRGS0M1, LRGS0M2 предназначено для перевозки медицинской бригады (автомобиль «Медицинская служба»), транспортное средство LRGS0D1 предназначено для нарядов патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны, в том числе для перевозки лиц, находящихся под стражей, транспортное средство LRGS0D2 предназначено для выезда на место происшествия нарядов дежурных частей полиции (автомобиль оперативно-служебный), в том числе для перевозки лиц, находящихся под стражей, транспортное средство LRGS0F1, LRGSF2, LRGS0Z1, LRGSZ2 предназначено для использования полицией, следственным комитетом, аварийно-спасательными службами и МЧС, федеральной службой судебных приставов, федеральной службой исполнения наказаний, МВД, БАИ, транспортное средство LRGS0J, LRGS0J1, LRGS0J2 предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями

Приложение № 1

Назначение
(продолжение)

транспортное средство LRGS0K, LRGS0K1, LRGS0K2 предназначено для перевозки нарядов полиции с собаками или «Кино-логическая служба»

транспортное средство LRGS0L предназначено для перевозки оборудования лаборатории, в т.ч. для нужд полиции, следственного комитета, аварийно-спасательных служб и МЧС,

транспортное средство LRGS0B, LRGS0B1, LRGSB2, LRGS0C, LRGS0C1, LRGS0C2 предназначено для перевозки пассажиров

транспортное средство LRGS0V, LRGS0V1, LRGSV2 предназначено для перевозки пассажиров и оборудования «Ветеринарная служба»

Количество мест для сидения

3 или 4 (первый ряд -2, салон – 1+1 на носилках или 2+1 на носилках) – для LRGS0A, LRGS0M2
 3 или 5 (первый ряд -2, второй ряд – 3 или 1+1 на носилках) – для LRGS0M, LRGS0M1, LRGS0M2,
 5 (первый ряд -2, второй ряд – 3 или второй ряд-1 и третий ряд -2) – для LRGS0B, LRGS0B1, LRGS0B2, LRGS0Z1, LRGS0Z2
 7 (первый ряд -2, второй ряд – 3, третий ряд -2) – для LRGS0C, LRGS0C1, LRGS0C2,
 7 (первый ряд -2, второй ряд – 3, отсек для задержанных -2) – для LRGS0D1, LRGS0D2,
 4 или 5 (первый ряд -2, второй ряд – 2 или 3) – для LRGS0F1, LRGS0F2, LRGS0V, LRGS0V1, LRGS0V2
 5 (первый ряд -2, второй ряд – 3) – для LRGS0J
 6 (первый ряд -2, второй ряд – 3, место для пассажиров с ограниченными возможностями в кресле-коляске -1) – для LRGS0J1, LRGS0J2
 5 (первый ряд -2, второй ряд – 3) – для LRGS0K, LRGS0K1, LRGS0K2
 4 или 5 (первый ряд -2, второй ряд -3 или второй ряд-2 или второй ряд-1, третий ряд-1) – для LRGS0L

модиф.

LRGS0B1, LRGS0C1, LRGS0D1, LRGS0F1, LRGS0M1, LRGS0Z1 LRGS0J1, LRGS0K1, LRGS0V1	LRGS0A, LRGS0B2, LRGS0C2, LRGS0D2, LRGS0F2, LRGS0J2, LRGS0K2, LRGS0L, LRGS0M2, LRGS0Z2, LRGS0V2	LRGS0M, LRGS0B, LRGS0C, LRGS0J, LRGS0K, LRGS0V
--	--	---

Габаритные размеры, мм

- длина	4470	4840	4470
- ширина		1750 - 1756	
- высота	1820 – 2200 (1820 – 2200 при установке спец.пред. огней)	2000 – 2250 (2000 – 2250 при установке спец. пред. огней)	1636-1654 (1670-1682 – с рейлингами)

База, мм

2905

Колея передних/задних колес, мм

1461 - 1469 / 1466

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

1290 - 1400

1320 - 1420

1270 - 1380

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

1750 – 1850 – баз. TC R90,
1985 – 2000 – баз. TC F90

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на первую ось

930 - баз. TC R90, 940 - баз. TC F90

- на вторую ось

1080 - баз. TC R90, 1160 - баз. TC F90

Максимальная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

модиф. баз. TC	RS035L, KS035L, FS035L	RS045L, KS045L, FS045L
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BA3, 11189	BA3, 21129
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	1596	
- степень сжатия	10,5	10,45
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	64,0 (5100)	78,0 (5800)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	140,0 (3800)	148,0 (4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 8450009519 или 8450009053 (все), 8450091250 (кроме FS035L)	ИТЭЛМА, 8450009524(все) или 8450091251(баз. TC R90)
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 72370 (1118-1132010-20)	Continental, 72365 или Delphi, 28346052B или 28346052 (21127-1132010)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Renault, H8201529018 или ТКА, H940	Renault, H8201529018 или ТКА, H940
	с сухим бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	8450020040	
Система зажигания (тип)	электронная, со статическим распределителем	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Север, 2111-3705010-02 (54.3705) или COATЭ, 2111- 3705010-03 (043.3705) или ИТЭЛМА, 2111-3705010-04	Север, 2112-3705010-13 или COATЭ, 2112-3705010-12 или DYNATEC, 2112-3705010-11 или CHAMPION, 2112-3705010- 14 или ELDOR, 2112-3705010- 15
Свечи (маркировка)	ЭЗ, А17ДВРМ/ А15ДВРМ или Bosch, WR7DCX или BRISK «SUPER», LR15YC-1/ LR17YC -1	ЭЗ, А17ДВРМ/ А15ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK, DR15YC-1/ DR17YC -1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
- 1 ступень	Экоальянс, 11189-1203008- 10 (все), 11189-1203008-11 (кроме FS035L)	Экоальянс, 21129-1203008-10 или 21129-1203008-11

Приложение № 1

- 2 ступень

-

Глушители (маркировка)

- 1 ступень

Faurecia, H542

- 2 ступень

Faurecia, 845000

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

фрикционное, сухое, однодисковое, с тросовым или гидравлическим приводом

модиф. баз. TC

RS0?5L, KS0?5L

FS0?5L

все

Коробка передач (марка, тип)

с ручным управлением

- число передач и передаточные числа

5-вперед, 1- назад

I-	3,727	3,636	3,727	3,727	3,727
II-	2,048	1,952	2,048	2,048	2,048
III-	1,393	1,357	1,321	1,321	1,321
IV-	1,097	0,941	0,971	0,971	0,935
V-	0,892	0,784	0,795	0,738	0,738
3.X.-	3,545	3,500	3,545	3,545	3,545

Главная передача (тип)

цилиндрическая, косозубая

- передаточное число

4,210 3,944 4,500 4,930 4,214

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими(все) или газонаполненными(кроме баз. TC FS0?5L) телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем или без него

- рулевой механизм (тип)

"шестерня – рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес - барабанные

Запасная (описание)

любой из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

тормозные механизмы задних колес с механическим (тросовым) приводом

Шины

модиф. баз. TC

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
185/65R15	88 или 92	H, T
205/55R16	91	V, H
195/55R16	91	H

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

подушка безопасности водителя, система вызова экстренных оперативных служб (все),
носилки, предпусковой подогреватель, специальный предупреждающий огонь синего цвета, СГУ, фильтро-вентиляционная установка, противотуманные фары, дополнительный отопитель (LRGS0A),
специальный предупреждающий огонь синего цвета, СГУ (МВД, МЧС, БАИ),
приемное устройство (LRGS0A, LRGS0M, LRGS0M1, LRGS0M2),
устройство, облегчающее доступ лицам с ограниченными возможностями (LRGS0J1, LRGS0J2),
по заказу – электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал заднего вида, электроблокировка замков дверей, электроподогрев сидений, подушка безопасности пассажира, боковые подушки безопасности, механизм регулировки сиденья водителя по высоте, система навигации, система помощи при парковке, аудиосистема, бортовой компьютер, дополнительный отопитель, ФБУ, кондиционер (все),
коммерческие наклейки (LRGS0B1, LRGS0B2, LRGS0C1, LRGS0C2),
поворотно-выдвижной механизм переднего правого сиденья (LRGS0J, LRGS0J1, LRGS0J2)

Руководитель органа по сертификации.....
(подпись)**А.М. Иванов**.....
(инициалы, фамилия)