

TC RU E-JP.AЯ04.00194

**Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного
унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт
стандартизации и сертификации в машиностроении"**

МАРКА	ACURA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	MDX
ТИП	YD4
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	M1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Хонда Мотор РУС» 143350, г. Москва, п. Марушкинское, дер. Шарапово, ул. Придорожная, стр. 1, Российская Федерация
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Хонда Мотор РУС» 143350, г. Москва, п. Марушкинское, дер. Шарапово, ул. Придорожная, стр. 1, Российская Федерация No. 1-1, 2 Chome, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-8556, Япония, Japan
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Honda Manufacturing of Alabama, LLC 1800 Honda Drive Lincoln, AL 35096-5107, США
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*

* - титульный лист сформирован автоматически сервисом sertauto.ru исходя из данных содержащихся в данном ОТТС,
титульный лист может отличаться от оригинала

TC RU E-JP.АЯ04.00194

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал/ 5
Количество мест для сидения	7 (первый ряд – 2, средний ряд – 3, задний ряд – 2)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4935
– ширина	1960
– высота	1730
База, мм	2825
Колея передних / задних колес, мм	1685/1700
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1999 – 2057
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2575
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось, кг	1320
– на заднюю ось, кг	1345
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HONDA, J35Y5, четырехтактный, с принудительным зажиганием
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	3471
– степень сжатия	11.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	213 (6200)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	355 (4500 или 4700)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (тип, маркировка)	Keihin, ACM, AED, AKH, AIY
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	TIGERPOLY, ACE86 или ACE99, с сухим бумажным элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	TIGERPOLY, RES104, ATP178
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DENSO, G
Свечи (маркировка)	NGK, DILZKR7B
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
1 ступень –	HONDA, WC и VX
2 ступень –	HONDA, WH
Глушители (маркировка)	
1 ступень –	YUTAKA, HONDA 082 UG-CYT или YUTAKA, HONDA 132 UGACYT
2 ступень –	YUTAKA, HONDA 573 UG-CYT или YUTAKA, HONDA 615 UGACYT

Приложение № 1

Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа	гидромеханическая		
	—		
	HONDA, автоматическая	ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, автоматическая	
	вперед – 6, назад – 1	вперед – 9, назад – 1	
	I –	3.359	4.713
	II –	2.094	2.842
	III –	1.484	1.909
	IV –	1.065	1.382
	V –	0.754	1.000
	VI –	0.555	0.808
Главная передача (тип) – передаточное число	передняя – цилиндрическая, задняя – гипоидная, HONDA		передняя – цилиндрическая, задняя – гипоидная, HONDA
	4.250		4.334
Подвеска Передняя (описание) Задняя (описание)	независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими амортизаторами		
Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип)	с электроусилителем «шестерня-рейка»		
Тормозные системы Рабочая (описание) Запасная (описание) Стояночная (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с антиблокировочной системой (ABS), электронной системой распределения тормозных сил (EBD), тормозные механизмы всех колес – дисковые каждый контур рабочей тормозной системы электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допу- стимой нагрузки	обозначение категории скорости
	245/55R19	103	V
Оборудование транспортного средства	по заказу: кондиционер (хладагент HFC134a) или автоматическая климатическая установка (хладагент HFC134a); противоугонное устройство; центральный замок с дистанционным управлением; подушки безопасности; люк в крыше; подогрев сидений; кожаный салон; домкрат рычажный механический ножничного типа; система «hands-free»; система стабилизации (VSA); парктроник; система навигации; система адаптивного круиз-контроля (ACC); система, снижающая риск столкновения (CMBS); система контроля давления в шинах (TPMS)		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)