

## TC RU E-RU.MT02.00525.P1

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический универсал, оснащен бронезащитой / 5
Количество мест для сидения	для мод. 412230 - 5 (первый ряд -2, второй ряд-3); для мод. 412240 - 5 (первый ряд -2, второй ряд-3) или 7 (первый ряд -2, второй ряд-3, третий ряд – 2)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4950
– ширина	1980
– высота	1865...1955
База, мм	2850
Колея передних / задних колес, мм	1640...1650 / 1640...1645
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3160...3550
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3760...4150
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	1710...1910
– на заднюю ось	2050...2240
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	<b>Toyota, 1UR-FE</b>
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный с искровым зажиганием 8, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	4608
– степень сжатия	10.2
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	227 (5500)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	439 (3400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
<b>Система питания</b> (тип)	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Denso, 89661-60Q70
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 23250-38040
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Toyota, 3817 (корпус), Denso, 17801-38030 (элемент) Toyota, 5105 (корпус), Denso, 17801-51020 (элемент) с бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	Иноас, 17709-38010
– 2 ступень	Kojima Press, 17880-38120

## Приложение № 1

<b>Система зажигания (тип)</b>	электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso, 90919-02256 или 90919-A2005
Свечи (маркировка)	Denso, SC20HR11
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя и четыре нейтрализатора
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Toyota, 17140-38120 и 17150-38120
– 2 ступень	Toyota, X71 (x2)
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Futaba, 13826
– 2 ступень	Futaba, 33810
<b>Трансмиссия</b>	гидромеханическая
Коробка передач (марка, тип)	АВ60F
– число передач и передаточные числа	с автоматическим управлением вперед - 6, назад - 1
I -	3.333
II -	1.960
III -	1.353
IV -	1.000
V -	0.728
VI -	0.588
3.X -	3.061
<b>Раздаточная коробка (тип)</b>	Aisin, механическая, двухступенчатая
- число передач и передаточные числа	2
низшее -	2.618
высшее -	1.000
<b>Главная передача (тип)</b>	гипоидная
- передаточное число	3.909 или 4.300
<b>Подвеска</b>	
Передняя (описание)	независимая, пружинная или пневматическая, на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, пружинная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
<b>Рулевое управление (описание)</b>	с гидроусилителем, Jtekt
- рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"
<b>Тормозные системы</b>	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

## Приложение № 1

## Шины

модификации	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
все	285/60 R18	116	V
	285/65 R17	116	H
	285/50 R20	112	V

## Оборудование транспортного средства

бронемодуль скрытого внутреннего бронирования с уровнем защиты по информации заявителя по Бр. 3, Бр. 4, Бр.5 классам бронирования (ГОСТ Р 50963-96 изм. 1), пулестойкие стекла по 2...6а классам защиты (ГОСТ Р 51136-2008), электростеклоподъемники, пулеуловители, бронезащита моторного отсека, радиатора, аккумулятора, топливного бака, пола кузова, система пожаротушения моторного отсека с дистанционным включением с места водителя, ограничители деформации шин, кондиционер, холодильник, аудиосистема, кожаная обивка салона; для мод. 412230 - бронированная перегородка между пассажирским и багажным отсеками, эвакуационный выход в перегородке, открывающееся бронестекло в перегородке.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия