

TC RU E-FR.MT02.00134.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	заднеприводная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства	грузовой фургон, несущий, с одной или двумя боковыми дверьми или без них; с одностворчатой или двустворчатой задней дверью
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная (однорядное расположение сидений)
Габаритные размеры, мм	
– длина	6848
– ширина	2070
– высота	2792...2808
База, мм	4332
Колея передних / задних колес, мм	1750 / 1612
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2441...2778
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	1850
– на заднюю ось	3200
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	7500
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозной системы	750
– прицеп с тормозной системой	3000

Для модификаций:	MCFXUK	MC??V?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Renault, M9T, четырехтактный, дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2299	
– степень сжатия	15.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	92 (3500)	110 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	310 (1500)	350 (1500)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC 17	

Приложение № 1

Для модификаций:	MCFXUK	MC??V?
ТНВД (тип, маркировка)	Renault, 8200912103	
Форсунки (тип, маркировка)	Renault, 8200912226 ¹	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Renault, 8200823026 ¹	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Renault, 8200948146	
Глушители шума впуска (маркировка)	Renault, 8200987873	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система рециркуляции отработавших газов, система нейтрализации отработавших газов со встроенным фильтром твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)	Renault, C401, C414, C420, C625, C627, C633	
Глушители (маркировка)	Renault, 485, 561	
Фильтр твердых частиц (маркировка)	Renault, C401, C414, C420, C625, C627, C633	

¹ - все или некоторые из первых четырех символов могут не указываться

Трансмиссия

	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6; назад – 1
I –	3.636
II –	1.875
III –	1.261
IV –	0.923
V –	1.000
VI –	0.564
3.X. –	3.273
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.182

Подвеска

Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)

– рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем "шестерня - рейка"
--------------------------	---

Тормозные системы

Рабочая (описание)	двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров, с усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – дисковые или барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический тросовый привод к тормозным механизмам задних колес

Приложение № 1

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
195/75 R16C	107/105	T
195/75 R16C	107/105	R

Оборудование транспортного средства

подушки безопасности;
по заказу: бортовой компьютер, кондиционер, фильтр салона, система контроля распределения тормозных сил по колесам (REF), система помощи при экстренном торможении (AFU), система контроля курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), система контроля режима работы двигателя (MSR), система контроля параметров движения (CDC), система для предотвращения опрокидывания (RMF), противотуманные фары, центральное управление замками дверей, наружные зеркала заднего вида с электроподогревом, ветровое стекло с подогревом, очиститель заднего стекла, сиденье водителя или/и пассажира, регулируемое по высоте, подлокотники, электростеклоподъемники, аудиосистема, автомагнитола с дистанционным управлением, остекление боковых поверхностей кузова, система сигнализации, блокировка заднего дифференциала

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия