

TC RU E-RU.MT22.00650

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	кузов-фургон закрытого типа с гидробортом или без него, с окнами или без них – для 6706К?-11, 6706К?-12, 6706К?-13, 6706К?-14, 6706К?-15, 6706К?-16 бортовая платформа с тентом и каркасом или без них - для 6706К?-21 бортовая платформа с краном-манипулятором, с тентом и каркасом или без них – для 6706К?-22 сдвижная платформа – для 6706К?-31 стационарная платформа – для 6706К?-32 сдвижная платформа с краном-манипулятором – для 6706К?-33 стационарная платформа с краном-манипулятором – для 6706К?-34 двухуровневая платформа – для 6706К?-35 платформа с разгрузкой назад – для 6706К?-41 платформа с двух-, трехсторонней разгрузкой с каркасом и тентом или без них – для 6706К?-42 платформа с двух-, трехсторонней разгрузкой с краном-манипулятором, с каркасом и тентом или без них – для 6706К?-43 погрузочно-разгрузочный механизм для сменных кузовов — для 6706К?-51, 6706К?-53 погрузочно-разгрузочный механизм для сменных кузовов с краном-манипулятором — для 6706К?-52 металлический кузов с погрузочным механизмом - для 6706К?-61 металлический кузов с подметально-уборочным оборудованием – для 6706К?-62
Назначение	перевозка различных грузов – для 6706К?-11, 6706К?-21 перевозка продовольственных и промышленных грузов – для 6706К?-12, 6706К?-15 автомобиль-лаборатория или автомобиль-мастерская – для 6706К?-13 перевозка хлебобулочных изделий – для 6706К?-14 автомагазин – для 6706К?-16 автомобиль для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов – для 6706К?-22 автоэвакуатор – для 6706К?-3? перевозка и разгрузка сыпучих грузов – для 6706К?-4? погрузка, перевозка и разгрузка сменных кузовов – для 6706К?-5? автомобиль мусоровоз — для 6706К?-61 подметально-уборочная машина – для 6706К?-62
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Приложение № 1

для модификаций:	6706K1-??	6706K2-??	6706K3-??	6706K4-??
Габаритные размеры, мм				
– длина	6020...6900	6800...8000	6575...8050	6900...8870
– ширина	1855...2200		2200...2550	
– высота	2150...3100		2265...3500	
База, мм	3350	3815	4175	4475
Погрузочная высота, мм	850...950 (для мод. 6706K?-51, 6706K?-53, 6706K?-52, 6706K?-61)			
Колея передних / задних колес, мм	1475 / 1425		1680 / 1650	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2560...4325		3635...5550	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	5200		7500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1900 / 3600		3100 / 6400	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	-		11000	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		3500	

для модификаций:	6706KA-??	6706KB-??	6706KC-??	6706KD-??	6706KE-??	6706KF-??	6706KG-??	6706KH-??
Габаритные размеры, мм								
– длина	6800...8000		6575...8050		6900...8870		8155...9910	
– ширина			2200...2550				2240...2550	
– высота			2265...3500				2530...3950	
База, мм	3815		4175		4475		4860	5160
Погрузочная высота, мм	850...950 (для мод. 6706K?-51, 6706K?-53, 6706K?-52, 6706K?-61)							
Колея передних/задних колес, мм			1680 / 1650				1805 / 1705	

для модификаций:	67065KG-??, 67065KH-??	67065KA-??, 67065KB-??, 67065KC-??, 67065KD-??, 67065KE-??, 67065KF-??
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5020...7830	3840...5780
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12000	9500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	4480 / 8480	3100 / 6400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	-	13000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	3500

Приложение № 1

на шасси:	6706K2-??, 6706K3-??, 6706K4-??, 6706KA-??, 6706KC-??, 6706KE-??	6706KB-??, 6706KD-??, 6706KF-??	6706KG-??, 6706KH-??	6706K1-??
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E4NC)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E4CC)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E4SHC)	ISUZU, 4JJ1 (4JJ1E4NC)
	четырёхтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объём цилиндров, см ³	5193			2999
- степень сжатия	17,5		16,5	17,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	114 (2600)	140 (2600)	154 (2600)	91 (2600)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	419 (1600...2600)	510 (1600...2600)	706 (1600)	354 (1500)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	Transton, 898118930? или 898163727?		Transton, 898223546? или 898226141?	Transton, 898083540? или 898186681?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 897386557?			Denso, 897381555?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 788? или 061?		Denso, 181?	Denso, 898076995?
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Ishikawajima-Harima Heavy Industries			
	898027772?		898203610? или 898209651?	898083041?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU, 898050415? или 898116638?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633		ISUZU или Nippon Donaldson, 898214254? или 898082165?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P843355 (внутренний), P812238 (наружный)	ISUZU, 898050415? или 898116638?, с бумажным фильтрующ им элементом Nippon Donaldson P828633

Приложение № 1

на шасси:	NPR75L-?, NQR90L-?	FSR90SL-?	NMR85?
Глушитель шума выпуска (маркировка) - 1 ступень	-	Excell Co, 898095779?	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор совмещен с глушителем первой ступени	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов совмещен с глушителем	один глушитель со встроенным нейтрализатор ом
Глушители (маркировка)	Nisshin Kogyo или ISUZU		
- 1 ступень	898165505?	898219189?	898119994?
- 2 ступень	898041972?	-	-

на шасси:	NPR75L-?, NQR90L-?	NQR90L-?	FSR90SL-?	NMR85H
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU			
	MY6S	MZZ6F	MZW6P	MY6M
	с ручным управлением			
- число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад - 1			вперед – 5, назад - 1
I -	5.979	6.369	6.615	5.315
II -	3.434	3.767	4.095	2.908
III -	1.862	1.966	2.358	1.655
IV -	1.297	1.355	1.531	1.000
V -	1.000	1.000	1.000	0.721
VI -	0.759	0.782	0.722	-
3.X. -	5.701	6.369	6.615	5.068
Главная передача (тип)	гипоидная			
– передаточное число			4.100 или 4.333 или 5.125	4.555 или 4.777
	4.100	4.100		

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, с вакуумным или гидравлическим усилителем, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа или дисковые (на шасси NPR75L-?, NMR85H); пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа (на шасси NQR90L-?); гидропневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа (на шасси FSR90SL-?CUS);
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов (на шасси NQR90L-?, FSR90SL-?); трансмиссионный тормоз с механическим приводом (на шасси NPR75L-?, NMR85?)
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

на шасси:	NPR75L-?	NQR90L-?	FSR90SL-?	NMR85H
Шины				
- обозначение размера	215/75 R17,5	215/75 R17,5 или 225/75 R17,5	245/70 R19,5	215/75 R16 или 205/75 R16C
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	124/123, 126/124	126/124	136/134	110/108
- обозначение категории скорости	L, M	M	M	N, Q
Оборудование транспортного средства	один или два проблесковых маячка желтого цвета (для мод. 6706K?-3?, 6706K?-61, 6706K?-62), по заказу: подушки безопасности водителя и пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер (хладагент R-134a), электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с электроприводом, центральный замок, предпусковой подогреватель, коробка отбора мощности, тахограф			

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)