

TC RU E-RU.MT22.00663

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	19722	197221
Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	закрытый грузовой фургон, с остеклением или без него	грузовая бортовая платформа с четырьмя бортами, возможна установка дуг и тента или металлический кунг
Назначение	специальный автомобиль для служб различного назначения (варианты: аварийно - спасательной, аварийно - восстановительной, аварийно-диспетчерской, аварийно-газовой, дорожной, лесопатрульной) или специальный автомобиль для лабораторий разного (варианты: криминалистическая, пост весового контроля, ГИБДД "Пункт технического осмотра", "Подвижной пункт Миграционного контроля", высоковольтных испытаний (ЛВИ), гидродинамических испытаний (ЛГИ), исследования оптико-волоконного кабеля (ЛИОК), волоконно-оптических линий связи (ЛВОЛС), экологическая для мониторинга окружающей среды, химическая, радиотехнических измерений, взрывчатотехнической экспертизы, качества нефтепродуктов, контроля мостов и сооружений, метрологического контроля, радиационного контроля, неразрушающего контроля и технической диагностики, для перевозки трупов, ртутного мониторинга, сбора и утилизации ртути, мониторинга дорог и дорожной разметки, радиочастотная, наркологического контроля, скрытого радионаблюдения, санитарно-эпидемиологическая, дефектоскопии сварочных швов на трубопроводах, калибровочная, электротехническая, анализа питьевой воды, дорожная для анализа качества дорог, для РЖД)	
Кабина	трехдверная, семиместная, отделенная от грузового отсека перегородкой	трехдверная, пятиместная
Габаритные размеры, мм		
— длина ¹	4390	4847
— ширина	1940	1990
— высота	2064	2355 ²
База, мм	2300	2550
Колея передних / задних колес, мм	1465 / 1465	

¹ - увеличивается на 100-300 мм при наличии спецсигналов² - по тенту или фургону

Приложение № 1

для модификаций:	19722	19721
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1905	1995
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2830	3070
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1360 / 1470	1435 / 1635
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ-40911 , четырехтактный с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2693	
– степень сжатия	9.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	82.5 (4250)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	198.0 (2500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, M 17.9.71 0 261 S08 681	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	УАЗ, 2206-1109210	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 3032.3705; ПО Север, 405.3705; СОАТЭ, 405.3705-10 две, двухвыводные	
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш, ЭМ.095.1206010-15, ЭМ.095.1206010-41, ЭМ.095.1206010-43; МобилГазСервис, МГС-1206009-41	
для модификации базового ТС:	390995	390945
Глушители (маркировка)	БЗА, 220695-1201010-51; АвтоПромЭко, 220695-1201010-50	
– 1 степень	БЗА, 220695-1202008-51; АвтоПромЭко, 220695-1202008-50	
– 2 степень	БЗА, 330365-1202008-51; АвтоПромЭко, 330365-1202008-50	

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	УАЗ, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Baic International Corporation, 255A-1700050 (2206-1700010-01) с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1
I -	3.830
II -	2.167
III -	1.292
IV -	1.000
V -	0.795
3.X -	3.520
Раздаточная коробка (тип)	УАЗ, 390995-1800020, с отключением привода переднего моста
число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.00
низшее -	1.94
Главная передача (тип)	ГАЗ или УАЗ, одинарная, коническая
– передаточное число	4.625
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	
– рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа
Шины	
– обозначение размера	225/75 R16
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104
– обозначение категории скорости	P (минимальная)

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

специальное оборудование, СГУ (для МВД, МЧС),
маячки автожелтого цвета (для аварийно-спасательных ТС),
по заказу: кондиционер (хладагент R132a), тахограф,
ГЛОНАСС

Руководитель органа по сертификации

подпись

П.Д. Бурьянов

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU