

TC RU E-KZ.ГA06.00251

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	вагонная, бескапотная	
Расположение двигателя	заднее продольное	
Тип кузова/количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, с одним аварийными люком в крыше / 1 - двойная, 1 - одинарная	
Количество мест для сидения	10 + 2 (складных) + 1 (водителя)	10 + 1 (в инвалидной коляске) + 1 (водителя)
Пассажировместимость	10 + 2 (складных) + 40 (стоячих)	10 + 1 (в инвалидной коляске) + 43 (стоячих)
Габаритные размеры, мм		
– длина	8340	
– ширина	2370	
– высота	3055	
База, мм	5800	
Колея передних / задних колес, мм	2033/1840	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8400	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12400	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	4200	
– на заднюю ось	8200	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Электродвигатель электромобиля (марка, тип)	JingJin TM5027H, с жидкостным охлаждением	
Рабочее напряжение, В	387	
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	100 (максимальная мощность, брутто, кВт – 150)	
Устройство накопления энергии	батарея	
Батарея (марка, тип)	Microvast, MPS552080TPP	
Электрохимическая пара	литий-титанатная	
Количество элементов	1920	
Масса, кг	1100	
Рабочее напряжение, В	552	
Емкость, А•ч	80	
Место расположения	в задней части, с правой и левой стороны, над электродвигателем	
Запас хода, км	40	
Трансмиссия	механическая	
Главная передача (тип)	FANGSHENG, гипоидная	
– передаточное число	6,14	
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	

Приложение № 1

Рулевое управление (описание) – рулевой механизм (тип)	с электрогидравлическим усилителем Hangzhou Shibao, 34DC1-01010-DSA, «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
Тормозные системы Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с EBS; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	электродинамическое торможение тяговым двигателем
Шины – обозначение размера	245/70R19,5
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	136/134
– обозначение категории скорости	M
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, видеосистема заднего обзора, электронные часы, аппарат для инвалидов; по заказу: аудио-видео система, кондиционер (хладагент R134a), , откидные сидения, маршрутное табло, тахограф, система круиз-контроля, система спутниковой навигации

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.А. Егоров

.....
инициалы, фамилия