

TC RU E-CN.AB58.00174

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колёсная формула / ведущие колёса	2×1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, объёмная
Габаритные размеры, мм	
- длина	2075
- ширина	820
- высота	1156...1230
База, мм	1375...1380
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	116...120
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	266...270
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	93...95/173...175
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	169FMM, бензиновый, четырехтактный, охлаждение – воздушное
- количество и расположение цилиндров	1, вертикально
- рабочий объем цилиндров, см ³	223
- степень сжатия	9,6
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014	12 (7000)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	17 (6000)
Топливо	бензин с октановым числом не ниже 92
Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	JINGKE, PZ27-1LY или MIKUNI 26 672U
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	бумажный
Глушитель шума впуска (маркировка)	KAYO, HY250Y
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная, CDI
Распределитель (маркировка)	XIANFENG, TT5004
Коммутатор (маркировка)	XIANFENG, TT5004
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	XIANFENG, D010014
Свечи (маркировка)	NGK DR8EA

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенным нейтрализатором
Нейтрализатор (маркировка)	двухкомпонентный, каталитический встроенный в глушитель
Глушители (маркировка)	Ming'an HY250Y-B310 или KAYO HY250Y-B31000

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
- число передач	вперед - 5
- передаточные числа	
I -	2,907
II -	1,866
III -	1,389
IV -	1,149
V -	0,954
Главная передача (тип)	цепная
- передаточное число	3,156
- передаточное число промежуточной передачи	3,333

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, рычажная, маятникового типа с одним пружинно-гидравлическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	передний тормоз: однодисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным приводом задний тормоз: однодисковый тормозной механизм с гидравлическим ножным приводом
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы

Шины	Переднее колесо	Заднее колесо
- обозначение размера	80/100-21 М/С	100/90-18 М/С или 110/90-18 М/С
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	М	М
- обозначение категории скорости	51	62 или 67

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)