

TC RU E-RU.AЖ04.00009

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	изотермический фургон с двухстворчатой распашной задней дверью и технологическими люками и дверцами	
Назначение	для оперативной ликвидации аварийных засоров в канализационных и водосточных городских сетях трубопроводов, а также проведения профилактической промывки сетей	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	
Габаритные размеры, мм		
- длина	6900 - 7100	
- ширина	2550	
- высота	3000 - 3530	
База, мм	3950	
Колея передних / задних колес, мм	2021 / 1790	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10270	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17620	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на первую ось	6270	
- на вторую ось	11350	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Максимальная масса прицепа, кг		
для транспортных средств на шасси	53605-A4	53605-L4
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7e4 300;	Cummins, ISB6.7 300;
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель	
- рабочий объем цилиндров, см ³	6, рядное	
- степень сжатия	6700	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	17,3±0,3	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	219,0 (2500)	225,6 (2300)
Топливо	1097 (1400)	1100 (1700)
Система питания (тип)	дизельное	
Блок управления (маркировка)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
ТНВД (тип, маркировка)	CM2150E или CM2880	CM2150C
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CR/CPHS3	Bosch, CR/CP3S3/L110
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2 (0 445)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Holset, HE351W	Holset, HX35W
Глушитель шума впуска (маркировка)	ФВ725.1109510	
	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	53605-A4		53605-L4	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов SCR		один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Нейтрализаторы (маркировка)	встроен в глушитель		—	
Глушители (маркировка)	300730-A или A043H927		6520-1201010 или 6520-1201010-05 или 6560-1201010	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch, MFZ-430; сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 154 или ZF 9S1310TO или ZF 9S1315TO; с ручным управлением			
для коробок передач	КАМАЗ, 154;		ZF 9S1310TO, ZF 9S1315TO;	
- число передач и передаточные числа	10-вперед, 2-назад		9-вперед, 1-назад	
	низшее	высшее	—	
I	7,820	6,380	9,480	
II	4,030	3,290	6,580	
III	2,500	2,040	4,680	
IV	1,530	1,250	3,480	
V	1,000	0,815	2,620	
VI	—	—	1,890	
VII	—	—	1,350	
VIII	—	—	1,000	
IX	—	—	0,750	
3.X.	7,380	6,020	8,970	
Главная передача (тип)	разнесенная: одноступенчатая центральная и колесная			
- передаточное число	5,11 или 6,27 или 6,33			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и с резиновыми буферами ограничения хода со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор с резинометаллическими опорами			
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем			
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением контуров на переднюю и заднюю оси, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные			
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы			
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси			
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель			
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
	12,00R20	154/149 или 154/150	J или K	
	315/80R22.5	154/150 или 156/150	K или L или M	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	- подогреватель двигателя (по заказу); - технологическое оборудование для выполнения ремонтных, восстановительных и аварийных работ, насосы, рукава; - два проблесковых маячка автожелтого цвета (по заказу)
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

	В. С. Солнцев
подпись	инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU