

ТС RU E-VY.MP03.00264

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузозачного пространства	цистерна чемоданного поперечного сечения		
Назначение	для перевозки нефтепродуктов и заправки техники		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед		
Габаритные размеры, мм			
- длина	6200...7300		
- ширина	2550		
- высота	3100...3300		
База, мм	3000...3700		
Колея передних / задних колес, мм	1990...2030 / 1690...1730		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5500...5850		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10100		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на первую ось	3800		
- на вторую ось	6300		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Максимальная масса прицепа, кг			
для транспортных средств на шасси	4?71P2	4?7?W1	4371W2
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	MM3, Д-245.35Е4;	Cummins, ISF3.8s4168;	Cummins, ISB4.5e4185;
	четырёхтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см³	4750	3760	4500
- степень сжатия	17,0	17,2	17,3
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	124,2 (2300)	122,0 (2600)	130,0 (2500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	644 (1200...1600)	592 (1300...1700)	686 (1400)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7U31	Continental, CM2220	Continental, CM2150
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3	Bosch, CR/CP3S3	Bosch, CR/CP3HS3
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 245 Common Rail Injector)	Bosch, 0 455	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ, C-15-505 или БЗА, ТКР6,5.1-19.05	Holset, HE211W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MA3, Ремиз, 5337-1109510(-??) или 238H-1109010(-??)		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
	EGR	SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушитель		
Глушители (маркировка)	РОССКАТавто, РКa245-1201010(-??) или МобилГазСервис, МГС.245-1201010(-??)	Cummins, A035A977 (5256505)	Cummins, 300761-A (4994515)
Фильтр твердых частиц	имеется		

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая					
Сцепление (марка, тип)		Sachs или Donmez, MF-362; сухое, однодисковое, фрикционное					
Коробка передач (марка, тип)		ZF 6S???(?)(?);	?6J(???)?();	CA6T1?;	ZF S5-42;	CAA3-43????, CAA3-32??;	
		с ручным управлением					
- число передач и передаточные числа		вперед - 6, назад - 1			вперед - 5, назад - 1		
		I	6,58...6,75	7,03...8,69	6,515...7,285	5,72	5,63...6,39
		II	3,60...3,70	4,09...5,00	3,916...4,193	2,94	2,64...3,56
		III	2,13	2,48...2,96	2,345...2,485	1,61	1,48...2,14
		IV	1,39	1,56...1,86	1,428...1,563	1,00	1,00...1,23
		V	1,00	1,00...1,34	1,000	0,76	0,81...1,00
		VI	0,78	0,81...1,00	0,813...0,820	—	—
		3.X.	6,06	6,34...8,55	6,060...6,777	5,26	5,22...5,75
Главная передача (тип)		одинарная, гипоидная					
- передаточное число		3,45-4,44					
Подвеска							
Передняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него					
Задняя (описание)		зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него					
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем					
- рулевой механизм (тип)		«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»					
Тормозные системы							
Рабочая (описание)		двухконтурная с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные					
Запасная (описание)		каждый из контуров рабочей тормозной системы					
Стояночная (описание)		тормозные механизмы колес задней оси, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов					
Шины							
- обозначение размера		8.25R20			235/75R17,5		
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		130/128			130/128 или 132/130		
- обозначение категории скорости		К			М или L		
Оборудование транспортного средства		- кондиционер, счетчик жидкости, узел выдачи топлива (по заказу); - проблесковый маячок автожелтого цвета, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, заземлительная цепочка, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители, аппаратура спутниковой навигации					

Руководитель органа по сертификации

подпись

Г.Д. Черненко

инициалы, фамилия