

ТС RU E-VY.MP03.00263

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданного поперечного сечения			
Назначение	для перевозки нефтепродуктов и заправки техники			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед			
для транспортных средств на шасси	5337X2	5340B2, 5340B3, 534035		
Габаритные размеры, мм				
- длина	6960...8660			
- ширина	2550			
- высота	3240...4000			
База, мм	3950	4000...5700		
Колея передних / задних колес, мм	2020...2070 / 1790...1840			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8200...8500	8200...10100		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000...19500	18000...20500		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на первую ось	6500	7000...7500		
- на вторую ось	11500...13000	11000...13000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Максимальная масса прицепа, кг				
для транспортных средств на шасси	5337X2	5340B2	5340B3	534035
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	65653	ЯМЗ, 53631	53611	DEUTZ, TCD 2013L04 4V Code C4SF158TR??
	четырёхтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	6, рядное		4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см³	11150	6650		4764
- степень сжатия	17,5			18,1
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85	167,7 (1900)	175 (2300)	198 (2300)	158 (2300)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	879 (1400)	1044 (1300-1600)	1161 (1300-1600)	800 (1200-1700)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	АБИТ, M240	Bosch, EDC7UC31		Volvo, Powertrain and TRW Automotive, Volvo EMS 2
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10	Bosch, CP3.3NH-MD, 0 445 020 110		Bosch, PF45
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-01	Bosch, CRIN3		Bosch, DLLA 150 PV 3 198 981; DLLA 150 PV 3 198 077
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО Турботехника, ТКР-90 или CZ: K-36	Borg Warner, B2G или НПО «Турботехника», ТКР 80.05.12		BWTS (Schwizer/KKK), S 200 G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MA3, Ремиз, 238H-1109010(-??)			

Приложение № 1

для транспортных средств на шасси	5337X2	5340B2	5340B3	534035	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов				
	отсутствует	EGR		SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)	встроены в глушитель				
Глушители (маркировка)	МАЗ, 555002-1201010(-???) или 543202-1201010 (-???) или 64227-1201010(-???)	РОССКАТавто, Динекс Русь, МобилГазСервис, 536-1201010(-???) , или РОССКАТавто, 5361-1201010(-???)		RENAULT, 5010626568, 7420904142 (70982)	
Фильтр твердых частиц	—	имеется		—	
Трансмиссия	механическая				
для транспортных средств на шасси	534035		5340B2, 5340B3, 5337X2		
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395; ЯМЗ-183, 184		Sachs, Donmez, MFZ-430, ЯМЗ-183, 184		
для транспортных средств на шасси	534035	5340B2	5340B3	5337X2	
Коробка передач (марка, тип)	ZF6S???(?)?()	ЯМЗ-336	ЯМЗ-238?	ЯМЗ-236?	
	ZF8S1350	ZF6S???(?)?()	ZF8S1350	ZF6S???(?)?()	
	ZF9S??(??)(??)	?6J(?)???(?)	ЯМЗ-239	ЯМЗ,238?	
	9JS(?)???(??)	ЯМЗ,238?	МАЗ-543205	ZF9S??(??)(??)	
		ZF8S1350	МЗКТ-65151	9JS(?)???(??)	
		ЯМЗ-239	ZF9S??(??)(??)	ТМ3-09.130	
		МАЗ, 543205	9JS(?)???(??)		
		МЗКТ, 65151	ТМ3-09.130		
		ZF9S??(??)(??)	CA10T150-?		
		9JS(?)???(??)			
	ТМ3-09.130				
	CA10T150-?				
с ручным управлением					
для коробок передач	ZF6S???(?)?()	ЯМЗ-336	?6J(?)???(?)		
- число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1				
I	6,58-6,75	6,39	7,03-8,69		
II	3,60-3,70	3,65	4,09-5,00		
III	2,13	2,23	2,48-2,96		
IV	1,39	1,42	2,96-1,86		
V	1,00	1,00	1,00-1,34		
VI	0,78	0,75	0,81-1,00		
3.X.	6,06	6,00	6,34-8,55		
для коробок передач	ZF9S??(??)(??)	9JS(?)???(??)	ЯМЗ-239	МАЗ-543205 МЗКТ-65151	ТМ3-09.130
- число передач и передаточные числа	вперед - 9, назад - 1				
I	9,48-9,56	10,06-13,96	12,24	10,08	12,10
II	6,47-6,58	6,55-7,47	6,88	6,13	7,07
III	4,68-4,72	4,64-5,28	4,86	4,51	4,97
IV	3,48-3,50	3,36-3,82	3,50	3,50	3,59
V	2,54-2,62	2,46-2,79	2,74	2,76-2,78	2,80
VI	1,5-1,89	1,95-2,08	1,97	1,75	1,97
VII	1,35	1,38-1,55	1,39	1,29	1,38
VIII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IX	0,73-0,75	0,73-0,79	0,78	0,788-0,795	0,78
3.X.	8.52-8.97	10.51-13.96	10.04	9.55	11.21

Приложение № 1

для коробок передач	ZF8S1350	ЯМЗ-238?	CA10T150-?
- число передач и передаточные числа	вперед - 8, назад - 1	вперед - 8, назад - 2	вперед - 10, назад - 2
I	8,28	7,30	12,305
II	5,69	4,86	9,444
III	4,07	3,50	7,180
IV	2,90	2,48	5,397
V	2,03	2,09	4,000
VI	1,40	1,39	3,076
VII	1,00	1,00	2,361
VIII	0,71	0,71	1,795
IX	—	—	1,349
X	—	—	1,000
3.X.I	6,70	10,46	11,010
3.X.II	—	2,99	2,752
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная или одинарная		
- передаточное число	2,71-7,79		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением контуров по осям; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
Стояночная (описание)	привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя, может устанавливаться ретардер		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	11.00R20	149/145, 150/146	J, K
	12.00R20	154/149, 150/146	J
	315/80R22,5	156/150, 154/150	L, K
Оборудование транспортного средства	- кондиционер, счетчик жидкости, узел выдачи топлива (по заказу); - проблесковый маячок автожелтого цвета, защита топливных баков и аккумуляторных батарей, заземлительная цепочка, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители, аппаратура спутниковой навигации		