

## ТС RU E-RU.MT02.00270.P3

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	2190?0	2191?0	2192?0	2194?0
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние			
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная			
Расположение двигателя	переднее поперечное			
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий			
	седан/4	хэтчбек/5	хэтчбек/5	универсал/5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)			
Габаритные размеры, мм				
– длина	4260	4246...4266	3893	4084...4104
– ширина	1700	1700	1700	1700
– высота	1500	1475...1500	1500	1504...1560
База, мм	2476	2476	2476	2476
Колея передних / задних колес, мм	1430 / 1414	1430...1434 / 1414...1420	1430 / 1414	1430 / 1414...1418
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1075...1160	1085...1160	1125...1160	1125...1160
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1560	1560	1560	1560
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	810	810	810	810
– на заднюю ось	850	850	850	850
Максимальная масса прицепа*, кг				
– прицеп без тормозной системы	450	450	450	450
– прицеп с тормозной системой	900	900	900	900

\* – при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01

для модификаций:	219?10, 219?30	219?20
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	ВАЗ, 11186 (21116)	ВАЗ, 21126
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1596	1596
– степень сжатия	10.5	11.0
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	64.0 (5100)	72.0 (5600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	140.0 (3800)	145.0 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	

## Приложение № 1

для модификаций:	219?10, 219?30	219?20	
<b>Система питания</b> (тип)	Bosch, 1118-1144010, АВТЭЛ, 1118-1144010-01, Continental, 111801144010-10	Bosch, 1119-1144010, Continental, 1119-1144010-01	
	впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 11186-1411020-45 11186-1411020-49, 11186-1411020-43, 11186-1411020-47 (для мод. 219?10) ИТЭЛМА, 11186-1411020-05 11186-1411020-09 (для мод. 219?30)	ИТЭЛМА, 21126-1411020-05 21126-1411020-06 21126-1411020-08 21126-1411020-09	
Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушитель шума впуска (маркировка)	ВАЗ, 11184-1109010, с сухим бумажным элементом 2190-1109362		
<b>Система зажигания</b> (тип)	электронная, со статическим распределителем		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	СОАТЭ, 2111-3705010-03 (043.3705) или ПО "Север", 2111-3705010-02 (54.3705) или ИТЭЛМА, 2111-3705010-04	СОАТЭ, 2112-3705010-12 или ПО "Север", 2112-3705010-13 или DYNATEC (ИТЭЛМА), 2112-3705010-11 или CHAMPION, 2112-3705010-14 или ELDOR, 2112-3705010-15	
Свечи (маркировка)	ЭЗ, А17ДВРМ / А15ДВРМ или Bosch, WR7DCX или BRISK "SUPER", LR15YC-1 / LR17YC-1	ЭЗ, АУ15ДВРМ / АУ17ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK "SUPER", DR15YC-1/DR17YC-1	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя и нейтрализатор; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	EESR, 21116-1203008-40 или Экоальянс, 21116-1203008-41, 21116-1203008-43 (для мод. 219?10) или EESR, 21116-1203008-45 или Экоальянс, 21116-1203008-46 (для мод. 219?30)	EESR, 11194-1203008-66 или Экоальянс, 11194-1203008-67	
Глушители (маркировка) - 1ступень	2190-1200020 или 2190-1200020-20 или 2195-1200020-20	2190-1200020 или 2190-1200020-20 или 2195-1200020-20	
для модификаций:	2190?0, 2191?0	2192?0	2194?0
Глушители (маркировка) - 2 ступень	2190-1200010 или 2190-1200010-20 или 21901-1200010 или 21902-1200010	2192-1200010 или 21921-1200010	2194-1200010 или 2194-1200010-20 или 21941-1200010 или 21942-1200010

## Приложение № 1

	для модификаций: 219?70	
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)	ВАЗ, 21127, четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1596	
– степень сжатия	11.0	
– максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78.0 (5800)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	148.0 (4200)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
<b>Система питания</b> (тип)	ИТЭЛМА, 21127-1144010 или Continental, 21127-1144010-10 впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 21127-1411020-35, 21127-1411020-36, 21127-1411020-38, 21127-1411020-39, 21127-1411020-54, 21127-1411020-55, 21127-1411020-56, 21127-1411020-58	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ВАЗ, 11184-1109010, с сухим бумажным элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	2190-1109362	
<b>Система зажигания</b> (тип)	электронная, со статическим распределителем	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	СОАТЭ, 2112-3705010-12 или ПО "Север", 2112-3705010-13 или DYNATEC (ИТЭЛМА), 2112-3705010-11 или CHAMPION, 2112-3705010-14 или ELDOR, 2112-3705010-15 ЭЗ, АУ17ДВРМ / АУ15ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK "SUPER", DR15YC-1 / DR17YC-1	
Свечи (маркировка)		
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два глушителя и нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)	FMES, 11194-1203008-60 или EESR, 11194-1203008-61 или Экоальянс, 11194-1203008-62	
Глушители (маркировка)		
	- 1 ступень	2190-1200020 или 2190-1200020-20 или 2195-1200020-20
	- 2 ступень	2190-1200010 или 2190-1200010-20 или 21901-1200010 или 21902-1200010 (для мод. 2190?0, 2191?0) или 2192-1200010 или 21921-1200010 (для мод. 2192?0) или 2194-1200010 или 2194-1200010-20 или 21941-1200010 или 21942-1200010 (для мод. 2194?0)
	для модификаций: 219?10, 219?70	
<b>Трансмиссия</b>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ВАЗ, сухое, однодисковое, с тросовым приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ВАЗ, с ручным или автоматическим управлением	
число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
	I -	3.636
	II -	1.950
	III -	1.357
	IV -	0.941
	V -	0.784
	3.X. -	3.500
Главная передача (тип, маркировка)	цилиндрическая, косозубая	
– передаточное число	3.710 или 3.940	
	219?20, 219?30	
	гидромеханическая	
	—	
	JATCO, с автоматическим управлением	
	вперед – 4, назад – 1	
		2.861
		1.562
		1.000
		0.697
		—
		2.310
	цилиндрическая, косозубая	
	4.081	

## Приложение № 1

**Подвеска**

Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами

<b>Рулевое управление</b> (описание)	с электроусилителем или без него
– рулевой механизм (тип)	"шестерня-рейка"

**Тормозные системы**

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

**Шины**

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
175/70 R13	82	T или H
175/65 R14	82	H
185/60 R14	82	H
185/55 R15	82	H или V
195/55 R15	85	H или V
195/50 R15	82	H или V

**Оборудование транспортного средства**

подушка безопасности водителя;

по заказу: электростеклоподъемники, электроблокировка замков дверей, электропривод наружных зеркал заднего вида, электроподогрев передних сидений, кондиционер, подушка безопасности переднего пассажира, боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, аудиосистема, система навигации, система помощи при парковке, система автоматического управления стеклоочистителями и внешним освещением, бортовой компьютер, устройство ограничения скорости, система дистанционного запуска двигателя, система контроля устойчивости, **система вызова экстренных оперативных служб**

## Приложение № 1

**Оборудование транспортного средства (продолжение)**

для исполнения "LADA GRANTA Учебный" или "LADA KALINA Учебный": дополнительное внутреннее зеркало со стороны переднего пассажира, дублирующие педали сцепления и тормоза (для коробки передач с ручным управлением) или только тормоза (для коробки передач с автоматическим управлением) со стороны переднего пассажира, опознавательные знаки "Учебное транспортное средство".

---

**Руководитель органа по сертификации**.....  
подпись**А.И. Щепкин**.....  
инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU