

TC RU E-CN.MT27.00048

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА		
Колесная формула / ведущие колеса	4x2/ задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	грузовая бортовая платформа	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, однорядная, с одним спальным местом	
Габаритные размеры, мм		
- длина	9000	9990
- ширина	2490	
- высота	2870	
База, мм	5000	5600
Колея передних / задних колес, мм	1940/1847	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6720	6990
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15500...16000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на первую ось	5600	
– на вторую ось	10500	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Dongfeng Cummins, ISDe245 40	
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700	
– степень сжатия	17,3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	175,5 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	925 (1400)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением, с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2150	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch CR/CP3HS3/L110/30-789S	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Центробежный	
	HOLSET HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Hebei Yili Rubber Co., Ltd., KL2337	
	сухой, со сменным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	совмещен с воздушным фильтром	

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, со встроенным нейтрализатором и системой селективной каталитической очистки (SCR)
Нейтрализатор (маркировка)	Cummins, SCRVO20 (CES, 1205210-T12H0)
Глушитель (маркировка)	Cummins, SCRVO20
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Huang Hai, Ø430, однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)	8JS105TA
	Shaanxi Fast, механическая, синхронизированная, с ручным управлением, с делителем
- число передач и передаточные числа	вперед - 8, назад - 2
1	8,08
2	5,66
3	3,98
4	2,86
5	2,03
6	1,42
7	1,00
8	0,72
3.X.1	8,24
3.X. 2	2,07
Главная передача (тип)	Гипоидная
- передаточное число	4,875
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
рулевой механизм (тип)	рулевой механизм «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры на переднюю и заднюю ось, тормозные механизмы всех колес барабанные, с АБС+ASR
Запасная (описание)	стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146/143	K
Оборудование транспортного средства		по заказу: кондиционер (с хладагентом типа R134a), аудиосистема, антенна, круиз-контроль	

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

В.В. Бронников

.....
инициалы, фамилия