

TC RU E-RU.MT22.00245.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная
Расположение двигателя	заднее
Тип кузова/количество дверей	одноэтажный, несущий, с жесткой базой, с низким уровнем пола / одна одностворчатая, две двустворчатые и одна одностворчатая дверь водителя по правой стороне кузова
Количество мест для сидения	27 + 1 (водителя)
Пассажироместимость	100
Габаритные размеры, мм	
— длина	12000 (с опущенными токоприемниками 12762)
— ширина	2460
— высота	3500
База, мм	5950
Колея передних / задних колес, мм	2096 / 1800
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10560
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17360
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6910 / 10450
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

	КР-213	ДТА 1У1	ДТА-6У1	АТЧД250-Э4У2	КРА-200М4Н
Электродвигатель электромобиля (марка, тип)	постоянного тока	переменного тока, асинхронный, количество фаз - 3			
Рабочее напряжение, В	550	450	450	450	450
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	115	180	140	180	115

Трансмиссия	механическая
Главная передача (тип)	двойная разнесенная
— передаточное число	3.083

Приложение № 1

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, на двух пневмоэлементах рукавного типа, с двумя гидравлическими амортизаторами и электронной регулировкой высоты кузова
Задняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах и четырех пневмоэлементах рукавного типа, с четырьмя гидравлическими амортизаторами и электронной регулировкой высоты кузова

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем и гидронасосом с автономным электрическим приводом 24В

– рулевой механизм (тип)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы передних колес - дисковые, тормозные механизмы задних колес - барабанного типа; с АБС
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	система электродинамического торможения

Шины

– обозначение размера	295/80 R22.5
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	152/148
– обозначение категории скорости	K

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб (для всех), по заказу: автоматизированная система контроля проезда (АСКП)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)