

## TC RU E-RU.AB58.00183

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса           | 4x2 / задние,<br>4x4 / все                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Схема компоновки транспортного средства     | полукапотная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Расположение двигателя                      | переднее, продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Исполнение грузозачного пространства        | фургон общего назначения с возможностью установки грузоподъемного борта (4389?0);<br>изотермический фургон или рефрижератор с возможностью установки грузоподъемного борта (4389?1);<br>бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами с возможностью установки грузоподъемного борта (4389?2);<br>специальная ломаная платформа (4389?3);<br>автогидроподъемник стреловой, коленный (4389?7);<br>бортовая платформа с тентом или без него с краном-манипулятором (4389?8);<br>цистерна для пищевых и непищевых жидкостей (4389?G) |
| Назначение                                  | для перевозки грузов различного назначения (4389?0, 4389?2);<br>для перевозки скоропортящихся продуктов (4389?1);<br>для перевозки автомобилей (автоэвакуатор) (4389?3);<br>для перевозки, разгрузки и погрузки грузов различного назначения (4389?8);<br>для поднятия людей на высоту (4389?7);<br>для пищевых и непищевых жидкостей (для 4389?G)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Кабина                                      | цельнометаллическая трехместная или семиместная – для ГАЗ А;<br>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная или шестиместная – для ГАЗ 3302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Модификации  | Габаритные размеры, мм |        |             | База, мм         | Колея передних / задних колес, мм |
|--------------|------------------------|--------|-------------|------------------|-----------------------------------|
|              | Длина                  | Ширина | Высота      |                  |                                   |
| 4389E0 (в.1) | 5510...7000            | 2100   | 2600...3300 | 2900, 3500       | 1720/1560                         |
| 4389E0 (в.2) | 5510...7500            | 2100   | 2500...3200 | 2900, 3500, 4000 | 1700/1560                         |
| 4389E1 (в.1) | 5510...7000            | 2100   | 2600...3300 | 2900, 3500       | 1720/1560                         |
| 4389E1 (в.2) | 5510...7500            | 2100   | 2500...3200 | 2900, 3500, 4000 | 1700/1560                         |
| 4389E2 (в.1) | 5510...7000            | 2100   | 2600...3300 | 2900, 3500       | 1720/1560                         |
| 4389E2 (в.2) | 5510...7500            | 2100   | 2500...3200 | 2900, 3500, 4000 | 1700/1560                         |
| 4389E3       | 7300                   | 2100   | 2300        | 4000             | 1700/1560                         |
| 4389E7 (в.1) | 6950...7300            | 2100   | 2600...3300 | 3500             | 1720/1560                         |
| 4389E7 (в.2) | 6950...7500            | 2100   | 2500...3200 | 3500, 4000       | 1700/1560                         |
| 4389E8 (в.1) | 5510...7000            | 2100   | 2600...3300 | 2900, 3500       | 1720/1560                         |
| 4389E8 (в.2) | 5510...7500            | 2100   | 2500...3200 | 2900, 3500, 4000 | 1700/1560                         |
| 4389EG (в.1) | 5510...7000            | 2100   | 2600        | 2900, 3500       | 1720/1560                         |
| 4389EG (в.2) | 5510...7000            | 2100   | 2500        | 2900, 3500       | 1700/1560                         |
| 4389F0       | 5230...8500            | 2200   | 4000        | 3145/3745/4245   | 1750/1560                         |
| 4389F1       | 5230...8500            | 2200   | 4000        | 3145/3745/4245   | 1750/1560                         |
| 4389F2       | 5230...8500            | 2200   | 4000        | 3145/3745/4245   | 1750/1560                         |
| 4389F3       | 7500...8500            | 2200   | 2140...2425 | 3745/4245        | 1750/1560                         |
| 4389F7       | 7500...8500            | 2200   | 4000        | 3745/4245        | 1750/1560                         |
| 4389F8       | 5230...8500            | 2200   | 4000        | 3145/3745/4245   | 1750/1560                         |
| 4389FG       | 5230...8500            | 2200   | 2500        | 3145/3745/4245   | 1750/1560                         |

## Приложение № 1

| Модификации                    | Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                |                                                          |                                                                     | на переднюю ось                                                                                                            | на заднюю ось |
| 4389E0                         | 1900...2700                                              | 3500                                                                | 1400...1650                                                                                                                | 2500          |
| 4389E1                         | 2000...2800                                              | 3500                                                                | 1400...1650                                                                                                                | 2500          |
| 4389E2                         | 1800...2800                                              | 3500                                                                | 1400...1650                                                                                                                | 2500          |
| 4389E3                         | 2200...2500                                              | 3500                                                                | 1400...1650                                                                                                                | 2500          |
| 4389E7                         | 3100...3300                                              | 3500                                                                | 1400...1650                                                                                                                | 2500          |
| 4389E8                         | 2400...2800                                              | 3500                                                                | 1400...1650                                                                                                                | 2500          |
| 4389EG                         | 2500...3000                                              | 3500                                                                | 1400...1650                                                                                                                | 2500          |
| 4389F0                         | 2090...2910                                              | 3500                                                                | 1550...1620                                                                                                                | 2600          |
| 4389F1                         | 2200...2990                                              | 3500                                                                | 1550...1620                                                                                                                | 2600          |
| 4389F2                         | 2070...2990                                              | 3500                                                                | 1550...1620                                                                                                                | 2600          |
| 4389F3                         | 2200...2500                                              | 3500                                                                | 1550...1620                                                                                                                | 2600          |
| 4389F7                         | 3100...3300                                              | 3500                                                                | 1550...1620                                                                                                                | 2600          |
| 4389F8                         | 2590...2980                                              | 3500                                                                | 1550...1620                                                                                                                | 2600          |
| 4389FG                         | 2600...3000                                              | 3500                                                                | 1550...1620                                                                                                                | 2600          |
| Максимальная масса прицепа, кг |                                                          | буксировка прицепа не предусмотрена                                 |                                                                                                                            |               |

|                                                                        |                                            |           |                                                    |                                                  |                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| базовые ТС/шасси:                                                      | 3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273 |           | 33025, 330252, 330253                              | 33026, 330262, 330263                            | 3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273 |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)                            | ОАО "УМЗ"                                  |           | ОАО "УМЗ"                                          |                                                  | Beijing Foton Cummins Engine, P.R. China   |
|                                                                        | A274                                       | УМЗ-42164 | УМЗ-421647                                         |                                                  | Cummins ISF 2.8s4129P                      |
|                                                                        | четырехтактный, с искровым зажиганием      |           |                                                    |                                                  | четырехтактный дизель                      |
| - количество и расположение цилиндров                                  | 4, рядное                                  |           |                                                    |                                                  |                                            |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                             | 2690                                       | 2890      | 2890                                               |                                                  | 2776                                       |
| - степень сжатия                                                       | 10.0                                       | 9.2       | 9.2                                                |                                                  | 16.5                                       |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ООН № 85 | 78.5 (4000)                                |           | 73.4 (4000)                                        | 73.4 (4000) или 67.2 <sup>1</sup> (4000)         | 88.3 (3600)                                |
| - максимальный крутящий момент, Н м (мин <sup>-1</sup> )               | 220.5 (2350±150)                           |           | 220.5 (2350±150) или 205.8 <sup>1</sup> (2350±150) | 220.5 (2350±150) или 194 <sup>1</sup> (2350±150) | 270 (1400...3000)                          |
| Топливо                                                                | бензин с октановым числом не менее 92      |           |                                                    |                                                  | дизельное                                  |
|                                                                        | —                                          |           | или сжиженный нефтяной газ                         | или компримированный природный газ               |                                            |
| 1 – при работе на газе                                                 |                                            |           |                                                    |                                                  |                                            |

## Приложение № 1

|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                     |                                                         |                                       |                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| базовые ТС/шасси:                                  | 3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273                                                           |                                                                                                     | 33025, 330252, 330253,                                  | 33026, 330262, 330263                 | 3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273                                     |
| с двигателями:                                     | A274                                                                                                 | УМЗ-42164                                                                                           | УМЗ-421647                                              |                                       | Cummins ISF 2.8s4129P                                                          |
| Система питания (тип)                              | впрыскивание топлива с электронным управлением                                                       |                                                                                                     |                                                         |                                       | впрыскивание топлива под давлением                                             |
| Блок управления (маркировка)                       | Микас 12 9815.3763                                                                                   | Микас 12.3 42164.3763                                                                               | Микас 12 9867.3763                                      | Микас 12 9866.3763                    | CM 2220                                                                        |
| ТНВД (тип, маркировка)                             | —                                                                                                    |                                                                                                     | —                                                       |                                       | Bosch, CR/CP 1H3/L85/10-789S                                                   |
| Форсунки (тип, маркировка)                         | 28316657 (4216-1132010)                                                                              |                                                                                                     |                                                         |                                       | Bosch 0 445                                                                    |
|                                                    | для УМЗ-421647 при работе на газе-газовая рампа DREAM XX-SL или DREAM XX-D                           |                                                                                                     |                                                         |                                       |                                                                                |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)              | —                                                                                                    |                                                                                                     | —                                                       |                                       | Holset HE211W                                                                  |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                 | AK2217-1109010                                                                                       |                                                                                                     | AK2217-1109010                                          |                                       | AK2705A-1109010                                                                |
|                                                    | сухого типа с бумажным фильтрующим элементом                                                         |                                                                                                     |                                                         |                                       |                                                                                |
| Глушители шума впуска (маркировка)                 |                                                                                                      |                                                                                                     |                                                         |                                       |                                                                                |
| — 1 ступень                                        | 2217-1109410                                                                                         |                                                                                                     | 2217-1109410                                            |                                       | —                                                                              |
| Система зажигания (тип)                            | микропроцессорная                                                                                    |                                                                                                     |                                                         |                                       | —                                                                              |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)            | 57.3705 или 4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03                                                |                                                                                                     |                                                         |                                       | —                                                                              |
| Свечи (маркировка)                                 | ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1                                                                     | LR15YC или A17ДВРМ или Bosch WR7DC                                                                  |                                                         |                                       | —                                                                              |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов                                             |                                                                                                     |                                                         |                                       |                                                                                |
| Нейтрализаторы (маркировка)                        |                                                                                                      |                                                                                                     |                                                         |                                       |                                                                                |
| — 1 ступень                                        | 2705.1206005-10 или МГС.2310.1206005-45                                                              | 367.1206000-29 или МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005 или МГС.2310.1206004-41 или 2705.1206005-01 | МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005                    | МГС.330 262.1206005 или 33026.1206005 | 33023-1206005 или 33023.1206005-20 или 33023.1206005-30                        |
| Глушители (маркировка)                             | с набивкой, резонаторно-расширительного типа                                                         |                                                                                                     |                                                         |                                       |                                                                                |
| — 1 ступень                                        | 3221-1201008-50 или 330202-1201008-40 или 27527-1201008-10 или 3302-1201008-60 или 330202-1201008-50 | 3302-1201008-40, или 330232-1201008-20 или 3221-1201008-50 или 27527-1201008-10                     | 27055-1201008 или 3302-1201008-40 или 330232-1201008-20 | 3302-1201008-40 или 330232-1201008-20 | 3302-1201008-40 или 330232-1201008-20 или 3221-1201008-50 или 27527-1201008-10 |

## Приложение № 1

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| для мод. с двигателями:                                                       | <b>A274, УМЗ-42164, УМЗ-421647</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Cummins ISF2.8s4129P</b> |
| <b>Трансмиссия</b>                                                            | механическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| Сцепление (марка, тип)                                                        | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| Коробка передач (марка, тип)                                                  | полностью синхронизированная, с ручным управлением                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| – число передач и передаточные числа                                          | вперед -5, назад -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| I -                                                                           | 4.050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.786                       |
| II -                                                                          | 2.340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.188                       |
| III -                                                                         | 1.395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.304                       |
| IV -                                                                          | 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000                       |
| V -                                                                           | 0.849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.794                       |
| 3.X.<br>-                                                                     | 3.510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.280                       |
| <b>Раздаточная коробка</b> (тип)<br>(только для мод. с колесной формулой 4x4) | ГАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая, двухступенчатая, без дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста                                                                                                                                                                         |                             |
| - число передач и передаточные числа                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| высшее -                                                                      | 1.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| низшее -                                                                      | 1.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| <b>Главная передача</b> (тип)                                                 | гипоидная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| – передаточное число                                                          | 4.3 (для мод. с колесной формулой 4x2);<br>4.556 (для мод. с колесной формулой 4x4)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.3                         |
| <b>Подвеска</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Передняя (описание)                                                           | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод.-3302??с колесной формулой 4x2);<br>зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости (для мод.-33027, 330273) |                             |
| Задняя (описание)                                                             | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод.-33027, 330273)                                                                                                                                                                                |                             |
| <b>Рулевое управление</b> (описание)                                          | с гидроусилителем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | без гидроусилителя          |
| – рулевой механизм (тип)                                                      | "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| <b>Тормозные системы</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| Рабочая (описание)                                                            | гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные                                                                                                                                                                                 |                             |
| Запасная (описание)                                                           | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Стояночная (описание)                                                         | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |

## Приложение № 1

| <b>Шины</b>                                                               |                     |                                                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| базовые ТС/шасси                                                          | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
| 3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 330253, 33026, 330262, 330263 | 175R16C             | 98/96, 101/99                                                  | N, Q                           |
|                                                                           | 185/75R16C          | 104/102                                                        | Q                              |
| 33027, 330273                                                             | 195R16C             | 104/102                                                        | L                              |

| шасси/базовое ТС:                                                        | A2?R22                                                    | A2?R32         | A2?R22                            | A2?R32                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Двигатель внутреннего сгорания<br>(марка, тип)                           | Beijing Foton Cummins Engine, P.R. China                  |                |                                   |                                   |
|                                                                          | Cummins ISF 2.8s4129P                                     |                | Cummins ISF 2.8s4R148             |                                   |
|                                                                          | четырёхтактный дизель                                     |                |                                   |                                   |
| - количество и расположение цилиндров                                    | 4, рядное                                                 |                |                                   |                                   |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                               | 2776                                                      |                |                                   |                                   |
| - степень сжатия                                                         | 16.5                                                      |                |                                   |                                   |
| -максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )<br>по Правилам ООН № 85 | 88.3(3600)                                                |                | 110 (3400)                        |                                   |
| -максимальный крутящий момент,<br>Н м (мин <sup>-1</sup> )               | 270 (1400...3000)                                         |                | 330 (1400...2600)                 |                                   |
| Топливо                                                                  | дизельное                                                 |                |                                   |                                   |
| Система питания (тип)                                                    | впрыскивание топлива под давлением                        |                |                                   |                                   |
| Блок управления (маркировка)                                             | CM 2220                                                   |                |                                   |                                   |
| ТНВД (тип, маркировка)                                                   | Bosch CR/CP 1H3                                           |                |                                   |                                   |
| Форсунки (тип, маркировка)                                               | Bosch 0 445                                               |                |                                   |                                   |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                                    | Holset, HE211W                                            |                |                                   |                                   |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                       | с бумажным элементом                                      |                |                                   |                                   |
|                                                                          | AK2705A-1109010                                           |                | C41R92.1109010                    |                                   |
| Глушители шума впуска (маркировка)                                       | A21R22-1109196                                            |                | A21R22-1109196-10                 |                                   |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов                       | один глушитель и система нейтрализации отработавших газов |                |                                   |                                   |
| Нейтрализаторы (маркировка)                                              | A21R22.1206005, A21R32.1206005 или A21R32.1206005-10      |                |                                   |                                   |
| Глушители (маркировка)                                                   | A21R22-1201008                                            | A21R32-1201008 | A31R22-1201008, A31R22-1201008-01 | C41R92-1201008, C41R92-1201008-01 |

| шасси/базовое ТС:                                                        | A2?R23                                           | A2?R33 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b><br>(марка, тип)                    | ОАО «УМЗ»                                        |        |
|                                                                          | A274                                             |        |
|                                                                          | четырёхтактный, с искровым зажиганием            |        |
| - количество и расположение цилиндров                                    | 4, рядное                                        |        |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                               | 2690                                             |        |
| - степень сжатия                                                         | 10.0                                             |        |
| -максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )<br>по Правилам ООН № 85 | 78.5 (4000)                                      |        |
| -максимальный крутящий момент,<br>Н м (мин <sup>-1</sup> )               | 220.5 (2350±150)                                 |        |
| Топливо                                                                  | бензин с октановым числом не менее 92            |        |
| <b>Система питания</b> (тип)                                             | впрыскивание топлива                             |        |
| Блок управления (маркировка)                                             | M12 9815.3763                                    |        |
| Форсунки (тип, маркировка)                                               | DELPHI, 28316657                                 |        |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                       | A21R23.1109010 с бумажным элементом              |        |
| Глушители шума впуска (маркировка)                                       | A21R22-1109196 и 2217-1109410 или A21R23-1109410 |        |

## Приложение № 1

|                                                                       |                                                          |                  |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Система зажигания (тип)                                               | электронная, бесконтактная                               |                  |                                         |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)                               | 54.3705, 2111-3705010-03, 57.3705 или 4601.3705          |                  |                                         |
| Свечи (маркировка)                                                    | ELR9QC10, RER8MC или QR15LC-1                            |                  |                                         |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов                    | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов |                  |                                         |
| Нейтрализаторы (маркировка)                                           | A21R32.1206005-20 или A21R32.1206005-21                  |                  |                                         |
| Глушители (маркировка)                                                | A21R23-1201008-20                                        | A21R33-1201008   |                                         |
| шасси/базовое ТС:                                                     |                                                          |                  |                                         |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)                           | A2?R?3                                                   |                  | A2?R?5                                  |
|                                                                       | ОАО «УМЗ»                                                |                  |                                         |
|                                                                       | A275                                                     |                  | A2755                                   |
|                                                                       | четырехтактный, с искровым зажиганием                    |                  |                                         |
| - количество и расположение цилиндров                                 | 4, рядное                                                |                  |                                         |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                            | 2690                                                     |                  |                                         |
| - степень сжатия                                                      | 10.0                                                     |                  |                                         |
| -максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ООН № 85 | 78.5 (4000)                                              | 78.5 (4000)      | 76,7 (4000)                             |
| -максимальный крутящий момент, Н м (мин <sup>-1</sup> )               | 220.5 (2350±150)                                         | 220.5 (2350±150) | 219 (2350±150)                          |
| Топливо                                                               | бензин с октановым числом не менее 92                    |                  | сжиженный нефтяной газ                  |
| Система питания (тип)                                                 | распределенное впрыскивание топлива                      |                  |                                         |
| Блок управления (маркировка)                                          | микас 12, 9867.3763                                      |                  |                                         |
|                                                                       | (A21R23.3763)                                            |                  | (A21R25.3763)                           |
| Форсунки (тип, маркировка)                                            | DELPHI, 28316657                                         |                  |                                         |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                    | A21R23.1109010 с бумажным элементом                      |                  |                                         |
| Глушитель шума впуска (маркировка)                                    | A21R22-1109196 и A21R23-1109410 и 2217-1109410           |                  |                                         |
| Система зажигания (тип)                                               | электронная, бесконтактная                               |                  |                                         |
| Катушка (модуль) зажигания                                            | 54.3705 или 2111-3705010-03 или 4601.3705                |                  |                                         |
| Свечи (маркировка)                                                    | ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1                         |                  |                                         |
| шасси/базовое ТС:                                                     | A21R2?, A22R23                                           |                  | A22R3?, A21R3?                          |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов                    | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов |                  |                                         |
| Нейтрализаторы (маркировка)                                           | A21R23.1206005-30 или A21R23.1206005-31                  |                  |                                         |
| Глушители (маркировка)                                                | A21R23-1201008-30 или A21R23-1201008-31                  |                  | A21R33-1201008-10 или A21R33-1201008-11 |
| для мод. с двигателями:                                               | Cummins ISF 2.8s4129P, Cummins ISF 2.8s4R148             |                  | A274, A275, A 2755                      |
| Трансмиссия                                                           | механическая                                             |                  |                                         |
| Сцепление (марка, тип)                                                | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом           |                  |                                         |
| Коробка передач (марка, тип)                                          | с ручным управлением                                     |                  |                                         |
| — число передач                                                       | вперед -5, назад -1                                      |                  |                                         |
| — передаточные числа                                                  |                                                          |                  |                                         |
| I -                                                                   | 3.786                                                    | 4.050            |                                         |
| II -                                                                  | 2.188                                                    | 2.340            |                                         |
| III -                                                                 | 1.304                                                    | 1.395            |                                         |
| IV -                                                                  | 1.000                                                    | 1.000            |                                         |
| V -                                                                   | 0.794                                                    | 0.849            |                                         |
| 3.X. -                                                                | 3.280                                                    | 3.510            |                                         |
| Главная передача (тип)                                                | гипоидная                                                |                  |                                         |
| — передаточное число                                                  | 4.3                                                      |                  |                                         |

## Приложение № 1

|                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подвеска</b>                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| Передняя (описание)                                              |                                                                                      | независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости                                      |
| Задняя (описание)                                                |                                                                                      | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него.                                              |
| <b>Рулевое управление</b> (описание)                             |                                                                                      | с гидроусилителем                                                                                                                                                                           |
| – рулевой механизм (тип)                                         |                                                                                      | «шестерня-рейка»                                                                                                                                                                            |
| <b>Тормозные системы</b>                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| Рабочая (описание)                                               |                                                                                      | гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, без АБС или с АБС (для А2?R?2), тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные |
| Запасная (описание)                                              |                                                                                      | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                                                                     |
| Стояночная (описание)                                            |                                                                                      | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес                                                                                                                          |
| <b>Шины</b>                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| - обозначение размера                                            |                                                                                      | 185/75R16C                                                                                                                                                                                  |
| - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки |                                                                                      | 104/102                                                                                                                                                                                     |
| - обозначение категории скорости                                 |                                                                                      | Q                                                                                                                                                                                           |
| <b>Оборудование транспортного средства</b>                       | специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для 4389?3, 4389?7)             |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | По заказу:<br>холодильная установка (хладагент R134a), кондиционер (хладагент R134a) |                                                                                                                                                                                             |

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)