

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	36221	36223	36223-01
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	цистерна некалиброванная, вместимостью до 1500 л, овального сечения		
Назначение	транспортирование жидкостей, в том числе пищевых, не требующих соблюдения температурного режима	транспортирование и кратковременное хранение всех видов нефтепродуктов, заправка техники	транспортирование и кратковременное хранение всех видов нефтепродуктов, заправка техники, розничная торговля (передвижная АЗС)
Кабина	двухдверная, двухместная		

для модификаций	36221	36223, 36223-01
Габаритные размеры, мм		
– длина	4501	
– ширина	1974	
– высота	2064...2300	2214...2300
База, мм	2550	
Колея передних/задних колес, мм	1465 / 1465	

Приложение № 1

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1845
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3070
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	1435
– на заднюю ось	1635
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

для ТС модификаций на базе	330365
для ТС модификаций на шасси	330365-0001???
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ, 40911 четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2693
– степень сжатия	9.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	82.5 (4250)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	198 (2500)
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch (M 17.9.71, 0 261 S09 086)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14EL, 0 280 158 237
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	220600-1109210-00
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 3032.3705000 или ПО Север, 405.3705000 или СОАТЭ, 405.3705000-10 две, двухвыводные
Свечи (маркировка)*	ООО «РобертБохСаратов», АУ 14ДВРМ или BRISK, DR17YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень**	Экомаш-КН, ЭМ.095.1206010-50 или Экомаш, ЭМ.095.1206010-50 или Экомаш, ЭМ.095.1206010-52 или Экомаш, ЭМ.095.1206010-55 или МобилГазСервис, МГС-1206009-50 или МобилГазСервис, МГС-1206009-51
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	БЗА, 220695-1201010-51; ТехноКом, 220695-1201010-50
– 2 ступень***	БЗА, 330365-1202008-51; БЗА, 330365-1202008-61; ТехноКом, 330365-1202008-50; ТехноКом, 330365-1202008-60

* - ООО «РобертБохСаратов», АУ 14ДВРМ только для модификаций на базе транспортных средств 330365

** - Экомаш-КН, ЭМ.095.1206010-50 только для модификаций на шасси 330365-0001???; Экомаш, ЭМ.095.1206010-50, ЭМ.095.1206010-52, ЭМ.095.1206010-55, МобилГазСервис, МГС-1206009-51 только для модификаций на базе транспортных средств 330365

*** - БЗА, 330365-1202008-61, ТехноКом, 330365-1202008-60 только для модификаций на базе транспортных средств 330365

для ТС модификаций на базе	330365
для ТС модификаций на шасси	330365-0001???
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	УАЗ или ЗМЗ, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Baic International Corporation, 255A-1700050 (2206-1700010-01)
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	3.830
II -	2.167
III -	1.292
IV -	1.000
V -	0.795
З.Х. -	3.520
Раздаточная коробка (тип) ****	УАЗ, 390995-1800020, с отключением привода переднего моста или УАЗ, 390995-180020-10, с отключением привода переднего моста
– число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.000
низшее -	1.940
Главная передача (тип)	одинарная, коническая
– передаточное число	4.625

**** - УАЗ, 390995-180020-10 только для модификаций на базе транспортных средств 330365

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для модификаций на шасси 330365-0001???) или зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для модификаций на базе транспортных средств 330365 без АБС) или зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для модификаций на базе транспортных средств 330365 с АБС)
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для модификаций на базе транспортных средств 330365 без АБС и шасси 330365-0001???) или зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами (для модификаций на базе транспортных средств 330365 с АБС)
Рулевое управление	
(описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	винт-шариковая гайка-рейка-сектор
для ТС с обозначением типа	36221, 36223
для модификаций	36221, 36223, 36223-01
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС
	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил (для ТС модификаций на базе 330365)
Запасная (описание)	тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
Стояночная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа / для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки*****	обозначение категории скорости*****
36221, 36223 / 36221, 36223, 36223-01	Шина временного использования	225/75R16	104	Р
		LT225/75R16		
		225/70R16		

***** - минимальный

***** - минимальная

для модификаций	36221	36223	36223-01
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб	устройство вызова экстренных оперативных служб, проблесковый маячок автожелтого цвета	устройство вызова экстренных оперативных служб, счетчик жидкости, проблесковый маячок автожелтого цвета

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия