

TC RU E-RU.AЖ04.00121.P1И1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузозачного пространства	кузов мусоровоза с задним грузозачным устройством (для 783420), грузозачно-разгрузочное оборудование портального типа (для 783421), грузозачно-разгрузочное оборудование крюкового типа (для 783422)			
Назначение	для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, а также ручного сбора ТБО, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации (для 783420); для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с твердыми бытовыми отходами (ТБО) (для 783421); для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с различными грузами (для 783422)			
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная, стандартная или удлиненная			
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота База, мм Колея передних / задних колес, мм Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг - на первую ось - на вторую ось Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг Максимальная масса прицепа, кг	для ТС:	783420	783421	783422
		6160 – 10000	4800 – 9400	5000 – 8975
		2100 – 2550		
		2250 – 3300		
		2750 – 4875		
		1665 – 1680 / 1495		
		3650 – 6700	3100 – 4400	3100 – 4700
		6500 – 7500		
		2360 – 2900	3880 – 4700	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HMC, D4GA			
- количество	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом			
и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см³	3933			
- степень сжатия	17,1			
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85	103 (2700) или 125 (2500)			
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	382 (1400) или 608 (1400)			
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	Denso, 39100-48700, 39100-48701, 39100-48702			
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 33100-48700			
Форсунки (тип, маркировка)	Denso, 33800-52700			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	SWTS, 28210-4870?			

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HMC, 28130-5A500, с сухим бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов		
Глушители (маркировка)	HMC, 28600-5L310, 28600-5L320, 28600-5L330		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	M035S5	T60S5	T60S6
	механическая, с ручным управлением		
- число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1		вперед – 6, назад – 1
I -	5,380	5,810	6,701
II -	3,028	3,281	3,712
III -	1,700	1,787	2,084
IV -	1,000	1,000	1,351
V -	0,722	0,705	1,000
VI -	—	—	0,732
3.X -	5,380	5,294	5,983
Главная передача (тип)	гипоидная		
- передаточное число	5,000	3,727	3,417
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; с вакуумным усилителем, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы передних колес – дисковые (для ТС на базе HD65) или барабанные (для ТС на базе HD78), задних колес - барабанные		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	7.00R16-10PR	113/112	M, L
	7.00R16-12PR	117/116	M, L
	205/75R17,5	124/122 или 122/120	M
	7.50R16LT-12PR	121/120	M, L
	7.50R16LT-14PR	122/118	L, K
	8.5R17,5	121/120	M, L
Оборудование транспортного средства	- устройство вызова экстренных оперативных служб; - устройства освещения рабочей зоны; - кондиционер (по заказу)		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

В. С. Солнцев

(инициалы, фамилия)