

TC RU E-RU.MT39.00706

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 или 2 / 8; 1 запасное
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с трапами или без них, с выдвижными уширителями или без них, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) или без них, с откидными или съёмными боковыми и задними бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с контейнерными замками или без них (для 9179-0000040, 9179-0000041, 9179-0000042, 9179-0000043, 9179-0000044); цистерна чемоданообразного, круглого или эллиптического сечения, объемом 12...40 м³ (для 9179-0000060, 9179-0000061, 9179-0000062, 9179-0000063, 9179-0000064, 9179-0000080, 9179-0000081, 9179-0000082, 9179-0000083, 9179-0000084, 9179-0000090, 9179-0000091, 9179-0000092, 9179-0000093, 9179-0000094, 9179-0000100, 9179-0000101, 9179-0000102, 9179-0000103, 9179-0000104, 9179-0000120, 9179-0000121, 9179-0000122, 9179-0000123, 9179-0000124) с устройством выдачи топлива (масла) или без него (для 9179-0000050, 9179-0000051, 9179-0000052, 9179-0000053, 9179-0000054); цистерна круглого сечения, объемом 12...40 м³ с гидроприводом подъема/опускания цистерны или без него, с гидравлическим или механическим приводом открывания/закрывания заднего днища цистерны или без него (для 9179-0000070, 9179-0000071, 9179-0000072, 9179-0000073, 9179-0000074, 9179-0000110, 9179-0000111, 9179-0000112, 9179-0000113, 9179-0000114)
Назначение	транспортирование различной техники, в том числе специальной строительно-дорожной техники, крупногабаритных неделимых грузов, для транспортных средств с установленными контейнерными замками – транспортирование контейнеров различного типа и контейнеров-цистерн, по заказу – опасных грузов (для 9179-0000040, 9179-0000041, 9179-0000042, 9179-0000043, 9179-0000044); транспортирование, кратковременное хранение светлых нефтепродуктов, масел, для транспортных средств с устройством выдачи жидкости – заправка автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выдаваемого объема топлива (масла) (для 9179-0000050, 9179-0000051, 9179-0000052, 9179-0000053, 9179-0000054); транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка нефти, масла и нефтесодержащих жидкостей (для 9179-0000060, 9179-0000061, 9179-0000062, 9179-0000063, 9179-0000064); механизированный сбор, транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка газового конденсата, нефти, нефтепродуктов и неагрессивных технологических жидкостей (для 9179-0000070, 9179-0000071, 9179-0000072, 9179-0000073, 9179-0000074); транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка технической воды, соляных и глинистых растворов (для 9179-0000080, 9179-0000081, 9179-0000082, 9179-0000083, 9179-0000084); транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка пищевых жидкостей, по заказу: спирта и спиртосодержащих жидкостей (для 9179-0000090, 9179-0000091, 9179-0000092, 9179-0000093, 9179-0000094); транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка кислот, растворов кислот, смол, смолосодержащих веществ, щелочей и щелочных жидкостей (для 9179-0000100, 9179-0000101, 9179-0000102, 9179-0000103, 9179-0000104);

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	механизированный сбор, транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка технических жидкостей (для 9179-0000110, 9179-0000111, 9179-0000112, 9179-0000113, 9179-0000114); транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка метанола (для 9179-0000120, 9179-0000121, 9179-0000122, 9179-0000123, 9179-0000124)				
для модификаций:	9179-0000040	9179-0000041	9179-0000042	9179-0000043	9179-0000044
Габаритные размеры, мм:					
– длина	10000...18000				
– ширина (с выдвинутыми уширителями или стойками)	2480...3500 (3000...4000)				
– высота	1300...4000				
– высота погрузочная*	600...1800				
– высота максимальная допустимая*	4000				
База, мм	5000...14000 + 1300...2500				
Колея колес, мм	с односкатной ошиновкой: 2020...2520, с двускатной ошиновкой: 1820...2400				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...12000		8000...20000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22800...28500	28500...36000	36000...45000	45000...56000	56000...70000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	5050...10000	6000...13000	8000...14000	10000...18000	14000...22000
– на вторую ось	5050...10000	6000...13000	8000...14000	10000...18000	14000...22000
Технически допустимая макси- мальная нагрузка на опорно- сцепное устройство, даН	5000...20000		12000...27000		
для модификаций:	9179-0000050, 9179-0000051, 9179-0000052, 9179-0000053, 9179-0000054, 9179-0000060, 9179-0000061, 9179-0000062, 9179-0000063, 9179-0000064, 9179-0000070, 9179-0000071, 9179-0000072, 9179-0000073, 9179-0000074, 9179-0000080, 9179-0000081, 9179-0000082, 9179-0000083, 9179-0000084, 9179-0000090, 9179-0000091, 9179-0000092, 9179-0000093, 9179-0000094, 9179-0000100, 9179-0000101, 9179-0000102, 9179-0000103, 9179-0000104, 9179-0000110, 9179-0000111, 9179-0000112, 9179-0000113, 9179-0000114, 9179-0000120, 9179-0000121, 9179-0000122, 9179-0000123, 9179-0000124				
Габаритные размеры, мм:					
– длина	8000...17000				
– ширина	2500...2550				
– высота	3300...4000				
База, мм	4000...13000 + 1300...2500				
Колея колес, мм	с односкатной ошиновкой: 1800...2150, с двускатной ошиновкой: 1600...1900				

Приложение № 1

для модификаций:	9179-0000050	9179-0000051	9179-0000052	9179-0000053	9179-0000054
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...12000		7000...15000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15600...19400	19400...24200	24200...30200	30200...37700	37700...47000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	5050...9000	6000...10000	6500...12000	8000...14000	10000...18000
– на вторую ось	5050...9000	6000...10000	6500...12000	8000...14000	10000...18000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5500...16000		8000...25000		
для модификаций:	9179-0000060	9179-0000061	9179-0000062	9179-0000063	9179-0000064
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...12000		7000...15000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17600...22000	22000...27500	27500...34000	34000...42500	42500...53000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	5050...9000	7000...12000	7500...13000	9500...16000	12000...18000
– на вторую ось	5050...9000	7000...12000	7500...13000	9500...16000	12000...18000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7000...18000		8000...27000		
для модификаций:	9179-0000070	9179-0000071	9179-0000072	9179-0000073	9179-0000074
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...13000		9000...17000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18800...23400	23400...29200	29200...36500	36500...45600	45600...57000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	5050...9500	6500...12000	7000...14000	10000...16000	12000...18000
– на вторую ось	5050...9500	6500...12000	7000...14000	10000...16000	12000...18000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7000...19000		8000...27000		

Приложение № 1

для модификаций:	9179-0000080, 9179-0000100	9179-0000081, 9179-0000101	9179-0000082, 9179-0000102	9179-0000083, 9179-0000103	9179-0000084, 9179-0000104
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...12000		7000...15000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21300...26600	26600...33200	33200...41400	41400...51700	51700...64600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	6000...11000	7000...13000	9000...14500	10000...18000	12000...20000
– на вторую ось	6000...11000	7000...13000	9000...14500	10000...18000	12000...20000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7000...18000		9000...27000		
для модификаций:	9179-0000090, 9179-0000110	9179-0000091, 9179-0000111	9179-0000092, 9179-0000112	9179-0000093, 9179-0000113	9179-0000094, 9179-0000114
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...13000		9000...17000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20100...25100	25100...31300	31300...39100	39100...48800	48800...61000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	5050...9000	6000...12000	7000...14500	9500...16000	12000...18000
– на вторую ось	5050...9000	6000...12000	7000...14500	9500...16000	12000...18000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7000...19000		8000...27000		
для модификаций:	9179-0000120	9179-0000121	9179-0000122	9179-0000123	9179-0000124
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...13000		9000...17000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17200...21400	21400...26700	26700...33300	33300...41600	41600...52000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	5050...10000	6000...12000	7000...14000	8000...16000	12000...18000
– на вторую ось	5050...10000	6000...12000	7000...14000	8000...16000	12000...18000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	6000...19000		8000...27000		

Приложение № 1

Подвеска (описание)	зависимая, рессорно-балансирная или пневматическая		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (ABS) для транспортных средств с рессорной подвеской или с электронной тормозной системой (EBS) для транспортных средств с рессорной или пневматической подвеской; тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые		
Стояночная (описание)	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой или всех осей		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	8.25 R20	125/122, 130/128, 133/131	J, K
	9.00 R20	136/133, 140/137	J, K
	10.00 R20	146/143, 147/143	F, J, K
	11.00 R20	150/146	K
	11 R22,5	148/145	K
	12.00 R18	135, 136	J
	12.00 R20	150/146, 154/149, 154/150	F, J
	12 R22,5	152/148	L
	12.00 R24	160/156	K
	12,00-18	124	F
	12,00-20	129, 146/143, 150/146, 154/149	F, G
	13 R22,5	156/151	K
	14.00 R20	164, 164/160, 161/158	F, J
	14,00-20	140, 145, 146, 147	G
	16.00 R20	173/170	G
	530/70-21 (1300×530-533)	156	F
	215/75 R17,5	126/124	M
	225/75 R17,5	129/127	M
	245/70 R17,5	136/134	M
	245/70 R19,5	136/134	M
	265/70 R19,5	140/138	M
	275/70 R22,5	148/145	L
	285/70 R19,5	145/143	M
	295/80 R22,5	152/148, 154/149	M, L
	305/70 R22,5	152/150	L
	315/95 R18	135	J
	315/60 R22,5	152/148	K, L
	315/70 R22,5	154/150, 152/148	L, M
	315/80 R22,5	156/150	L
	365/80 R20	152	K
	385/55 R22,5	158, 160	K, L
	385/65 R22,5	160, 164	K
	390/95 R20	156	J
	395/80 R20	149	K
	425/85 R21	146, 156	G, J, K

Приложение № 1

Шины (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	400/70-21 (1100×400-533)	145	G
	500/70-20 (1200×500-508)	156	F
	500/70-508 (1200×500-508)	156	F
	400/85-533 (1220×400-533)	141, 142	G
Оборудование транспортного средства	по заказу: топливные баки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса, система сигнализации падения давления воздуха в шинах, проблесковый маяк оранжевого цвета, огнетушители		
9179-0000040, 9179-0000041, 9179-0000042, 9179-0000043, 9179-0000044	по заказу: аппарели, отбойные брусья, дополнительное опорное устройство, трапы: с механическим или гидравлическим приводом		
9179-0000050, 9179-0000051, 9179-0000052, 9179-0000053, 9179-0000054, 9179-0000060, 9179-0000061, 9179-0000062, 9179-0000063, 9179-0000064, 9179-0000080, 9179-0000081, 9179-0000082, 9179-0000083, 9179-0000084, 9179-0000090, 9179-0000091, 9179-0000092, 9179-0000093, 9179-0000094, 9179-0000100, 9179-0000101, 9179-0000102, 9179-0000103, 9179-0000104, 9179-0000120, 9179-0000121, 9179-0000122, 9179-0000123, 9179-0000124	по заказу: напорно-всасывающие рукава, насос		
9179-0000070, 9179-0000071, 9179-0000072, 9179-0000073, 9179-0000074, 9179-0000110, 9179-0000111, 9179-0000112, 9179-0000113, 9179-0000114	по заказу: дополнительное опорное устройство		

* – для транспортных средств, предназначенных для перевозки контейнеров.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)