

Количество осей / колес	4 / 8								
Исполнение загрузочного пространства	металлическая бортовая платформа с откидными боковыми и задним бортами, съёмным каркасом и тентом (для 924311); металлическая двухъярусная бортовая платформа с откидными боковыми и задним бортами, съёмным каркасом и пологом (для 924312); тентованный фургон с передним бортом-стенкой и задними дверями (для 924313); металлическая платформа (для 924314); металлическая бортовая платформа с возможностью перевозки контейнеров с опорами под фитинги контейнеров и устройствами для их фиксации и крепления (для 924315); самосвальная платформа с разгрузкой на две боковые или на три стороны (для 924401); самосвальная платформа с задней разгрузкой (для 924402); металлическая платформа для перевозки контейнеров с опорами под фитинги контейнеров и устройствами для их фиксации и крепления (для 924211, 924212)								
Назначение	перевозка различных грузов (для 924311, 924312, 924313, 924314); перевозка различных грузов или грузовых контейнеров типа 1A, 1AA, 1AX, 1EE по ГОСТ Р 51876-2008 (ИСО 1496-1:1990) (для 924315); перевозка различных сыпучих грузов (для 924401, 924402); перевозка грузовых контейнеров типа 1A, 1AA, 1AX, 1B, 1BB, 1BX, 1C, 1CC, 1CX, 1EE по ГОСТ Р 51876-2008 (ИСО 1496-1:1990) (для 924211); перевозка грузовых контейнеров типа 1A, 1AA, 1AX, 1AAA, 1B, 1BB, 1BX, 1BBB, 1C, 1CC, 1CX, 1EE, 1EEE по ГОСТ Р 51876-2008 (ИСО 1496-1:1990) (для 924212)								
для модификаций: 924311 924312 924313 924314 924315 924401 924402 924211 924212									
Габаритные размеры, мм									
- длина	9300... 14500	11300... 14500	10300... 14500	9300... 14500	11300... 14500	10000... 13600	9000... 13000	9300... 13700	
- ширина	2550						2500		
- высота	2000 ... 4000	2700 ... 4000	4000	1250 ... 1700	2000... 4000	3000...3500		1250... 4000	1220... 4000
-высота погрузочная / максимальная допустимая	—				1350... 1500/ 4000	—		1250... 1400/ 4000	1220/ 4000
База, мм	3500...7500 + 1310 ... 2550 + 1310 ... 1550 + 1310 ... 2550 (для 924311, 924312, 924313, 924314, 924315); 3500 ... 6500 + 1310 ... 2550 + 1310 ... 1550 + 1310 ... 2550 (для 924401); 3000 ... 5000 + 1310 ... 2550 + 1310 ... 1550 + 1310 ... 2550 (для 924402); 3500 ... 6600 + 1310 ... 2550 + 1310 ... 1550 + 1310 ... 2550 (для 924211, 924212)								
Колея колес, мм	2050								

Приложение № 1

для модификаций:	924311	924312	924313	924314	924315	924401	924402	924211	924212
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5000...9000					6000...10000		4500...7500	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	48000							47000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	9000 / 9000 / 9000 / 9000								
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, кг	12000							11000	
Подвеска									
Первой / второй / третьей / четвертой осей (описание)	зависимая на продольных полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости или без него или зависимая пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для 924311, 924312, 924313, 924314, 924315, 924401, 924402, 924211); зависимая пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для 924212)								
Тормозные системы									
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости (в исполнении с пневматической подвеской), тормозные механизмы всех колёс барабанного или дискового типа;								
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колёс 2-й и 3-й осей								

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/55R22,5	160	К
	385/65R22,5	160	К
	425/65R22,5	165	К
	445/65R22,5	168	К
	425/85R21*	156 или 146	G или J

* для 924311, 924312, 924313, 924314, 924315

Оборудование транспортного средства	запасное колесо, противооткатные упоры; по заказу: инструментальный ящик, устройства крепления груза, тент или полотно, топливный бак, передняя и (или) задняя подъёмные оси (для исполнений с пневматической подвеской), надставные борты (для 924401)
--	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

Е.А. Курзенкова

(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU