

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 2 / 2-ой или 3-ей осей; 6 х 4 / 1-ой и 2-ой или 1-ой и 3-ей осей или 2-ой и 3-ей осей; 6 х 6 / всех осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с задней, или двусторонней боковой, или трехсторонней разгрузкой (для 6986S0); бортовая платформа (для 6986S1)
Назначение	перевозка сыпучих грузов (для 6986S0); перевозка сыпучих грузов, или строительной техники и материалов (для 6986S1)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная или четырехдверная, опрокидывающаяся вперед: типа P, G, R, S; двух-, трех- или пятиместная, с одним или двумя спальными местами или без них
Габаритные размеры, мм	
- длина	8500–12000
- ширина	2550
- высота	3000–4000
База, мм	2745–6300 + 1230–1455
Колея первой/второй/третьей оси, мм	2030–2154 / 1793–2154 / 1793–2154
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9500–16000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19500–42000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	6500–10000
- на вторую ось	6500–16000
- на третью ось	6500–16000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	125000
Максимальная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозной системы	750
- прицеп с тормозной системой	89000

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

Система питания (тип)
Блок управления (маркировка)

- Смеситель (тип, маркировка)
- Форсунки (тип, маркировка)
- Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

Система зажигания (тип)
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)
Свечи (маркировка)

SCANIA		
OC09 104	OC09 105	OC13 101
четырехтактный с искровым зажиганием		
5, рядное		6, рядное
9291		12742
12,6		
206 (1900)	250 (1900)	302 (1900)
1350 (1000...1400)	1600 (1100...1400)	2000 (1100...1400)
компримированный или сжиженный природный газ		
распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
SCANIA / Motorola		
2625350	2625351	2625352
Heinzmann, 1799049, 1891456		
Bosch, 2082259		
Honeywell Turbo Technologies (Garrett)		
2079118		2733773
с электронным управлением		
Bosch, Marshall Electric, SEM, 1789358, 1811722, 1819211		
Denso, Beru, Champion, NGK, Federal Mogul, Bosch		

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

Система питания (тип)
Блок управления (маркировка)

- ТНВД (тип, маркировка)
- Форсунки (тип, маркировка)
- Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

SCANIA		
DC07 108	DC07 109	DC07 110
четырехтактный дизель		
6, рядное		
6690		
17,0		
162 (1900)	184 (1900)	206 (1900)
1000 (1050...1500)	1100 (1050...1550)	1200 (1050...1600)
дизельное		
непосредственный впрыск топлива		
SCANIA		
2431983, 2668359	2431982, 2668350	2431981, 2668351
SCANIA / Cummins XPI, 2171342		
BOSCH, 2516462		
Cummins Turbo Technology, 5352939		

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

Система питания (тип)

Блок управления (маркировка)

ТНВД (тип, маркировка)

Форсунки (тип, маркировка)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

SCANIA		
DC09 124	DC09 132	DC09 119
четырёхтактный дизель		
5, рядное		
9291		
18,0		
235 (1900)	265 (1900)	206 (1900)
1600 (1050...1350)	1700 (1050...1350)	1400 (1000...1350)
дизельное		
непосредственный впрыск топлива		
SCANIA / Motorola		
2237227, 2643240, 2664399, 2717233, 2771767	2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776	2237240, 2643636, 2664396, 2717230, 2771414
SCANIA / Cummins XPI, 2007109		SCANIA/Cummins XPI, 2007109
SCANIA, 2232307		SCANIA, 2232307
Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817		

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

Система питания (тип)

Блок управления (маркировка)

ТНВД (тип, маркировка)

Форсунки (тип, маркировка)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

SCANIA	
DC13 115	DC13 139
четырёхтактный дизель	
6, рядное	
12740	12742
20,0	
302 (1900)	302 (1900)
2150 (1000...1300)	2150 (1000...1300)
дизельное	
непосредственный впрыск топлива	
SCANIA / Motorola	
2024082, 2597332, 2659494, 2622133, 2541619, 2556167, 2559193	2237217, 2717265, 2771759
SCANIA/ Cummins, XPI 2007109	
SCANIA, 2057401	SCANIA, 2428190
Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494	Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720 Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126718

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество
и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)
по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий
момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

SCANIA		
DC09 142	DC09 143	DC09 144
четырехтактный дизель		
5, рядное		
9291		
20,0		
206 (1900)	235 (1900)	265 (1900)
1400 (1000...1400)	1600 (1050...1400)	1700 (1050...1475)
дизельное		
непосредственный впрыск топлива		
SCANIA / Motorola		
2806514	2806525	2806526
SCANIA / Cummins XPI, 2007109		
SCANIA, 2232307		
Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307		

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество
и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)
по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий
момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

SCANIA			
DC13 141	DC13 143	DC13 146	DC13 147
четырехтактный дизель			
6, рядное			
12742			
20,0			
302 (1900)	331 (1900)	368 (1900)	331 (1900)
2150 (1000...1300)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	2350 (1000...1300)
дизельное			
непосредственный впрыск топлива			
SCANIA / Motorola			
2575040, 2619998, 2619999, 2664534, 2664535, 2771761, 2771762	2237211, 2608677, 2664537, 2717112, 2771785	2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788	2095003, 2541638, 2556172, 2559198, 2597337, 2659473, 2621340
SCANIA / Cummins, XPI 2007109, 248832			
SCANIA, 2232306	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2057401
Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720 Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718			

Система питания (тип)
Блок управления (маркировка)

ТНВД (тип, маркировка)
Форсунки (тип, маркировка)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

Система питания (тип)
Блок управления (маркировка)

ТНВД (тип, маркировка)

Форсунки (тип, маркировка)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

SCANIA			
DC13 148	DC13 155	DC13 152	DC13 153
четырёхтактный дизель			
6, рядное			
12742			
20,0		18,0	
331 (1900)	368 (1900)	279 (1900)	324 (1900)
2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	1975 (1000...1300)	2300 (1000...1300)
дизельное			
непосредственный впрыск топлива			
SCANIA / Motorola			
2276663, 2418770, 2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790	2237204, 2418771, 2561251, 2561268, 2664549, 2664550, 2771798, 2771799	2304839, 2643638, 2664547, 2717272, 2771796	2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797
Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109		—	
SCANIA, 2232306		Bosch, 2559308 (насос-форсунки)	
Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494		Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)
- Топливо

Система питания (тип)
Блок управления (маркировка)

ТНВД (тип, маркировка)

Форсунки (тип, маркировка)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

SCANIA		
DC16 101	DC16 102	DC16 103
четырёхтактный дизель		
8, V-образное		
16353		
17,4		
382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)
2700 (1000...1300)	2950 (1000...1350)	3500 (1000...1400)
дизельное		
непосредственный впрыск топлива		
SCANIA / Motorola		
2024081, 2265352, 2238632, 2597338, 2659476, 2402266, 2541640, 2556173, 2559199	2024080, 2242258, 2238506, 2238633, 2597339, 2659477, 2402267, 2541642, 2556174, 2559200	2184171, 2277262, 2283703, 2597340, 2659496, 2402268, 2541647, 2556175, 2559201
Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588		
Scania, 2232307		
Cummins Turbo Technologies (Holset)		
2001910	1898616	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество
и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)
по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий
момент, Н·м (мин⁻¹)

Топливо

Система питания (тип)

Блок управления (маркировка)

ТНВД (тип, маркировка)

Форсунки (тип, маркировка)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

SCANIA		
DC16 105	DC16 106	DC16 107
четырехтактный дизель		
8, V-образное		
16353		
17,4		
382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)
2700 (1000...1300)	2950 (1000...1350)	3500 (1000...1400)
дизельное		
непосредственный впрыск топлива		
SCANIA / Motorola		
2380121, 2237208, 2646871, 2646872, 2664553, 2664554, 2771802, 2771803	2237193, 2418772, 2620158, 2646869, 2646870, 2664555, 2664556, 2771815, 2771816	2237189, 2418773, 2646867, 2646868, 2664557, 2664558, 2771817, 2771818
Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588		
Scania, 2232306		
Cummins Turbo Technologies (Holset)		
2001910	1898616	

Двигатель внутреннего сгорания
(марка, тип)

- количество
и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)
по Правилам ООН № 85
- максимальный крутящий
момент, Н·м (мин⁻¹)

Топливо

Система питания (тип)

Блок управления (маркировка)

ТНВД (тип, маркировка)

Форсунки (тип, маркировка)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

SCANIA	
DC16 114	DC16 115
четырехтактный дизель	
8, V-образное	
16353	
20,8	
382 (1900)	456 (1900)
2700 (1000...1300)	3000 (1100...1400)
дизельное	
непосредственный впрыск топлива	
SCANIA / Motorola	
2287420, 2664564, 2717281, 2771824	2287419, 2618907, 2717282, 2771825
Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Bosch, 2336298	Scania / Cummins, 2428190
Honeywell Turbo Technologies (Garrett)	
2620284	2251743

Приложение № 1

для всех двигателей:							
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774						
Глушители шума впуска (маркировка)	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR, SCR+EGR (с дв. SCANIA, DC...) или EGR (с дв. SCANIA, OC...)						
Нейтрализаторы (маркировка)	SCANIA, встроены в глушитель 1-й ступени						
- 1 ступень	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283						
- 2 ступень	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973						
Глушители (маркировка)	SCANIA						
- 1 ступень (основной)	1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129						
- 2 ступень(дополнительный)	1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654						
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени (только с дв. SCANIA, DC13 115, DC13 141, DC13 147, DC13 148, DC13 155, DC16 101, DC16 102, DC16 103, DC16 105, DC16 106, DC16 107)						
Трансмиссия	механическая или гидромеханическая						
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 и K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем (для механической трансмиссии)						
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>механическая</th><th>гидромеханическая</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>с ручным или автоматизированным управлением</td><td>с автоматическим управлением</td></tr> <tr> <td>GR801, GR801R, GR875, GR875R, GR900, GR900R, GR905, GR905R, GRS890, GRS890R, GRS895, GRS895R, GRS900, GRS920, GRS900R, GRS920R, GRS905, GRS905R, GRSH900, GRSH900R, GRSO895, GRSO895R, GRSO925, GRSO925R, GRSO900, GRSO900R, GRSO905, GRSO905R, GRSO925, GRSO935, GRSO925R, GRSO935R, ZF Transmatic GRSOH901, ZF Transmatic GRSOH901R</td><td>GA750, GA751, GA765, GA766, GA750R, GA751R, GA765R, GA766R, GA767, GA752, GA767R, GA752R, GA850, GA851, GA866, GA850R, GA851R, GA866R, GA852, GA867, GA852R, GA867R</td></tr> </tbody> </table>	механическая	гидромеханическая	с ручным или автоматизированным управлением	с автоматическим управлением	GR801, GR801R, GR875, GR875R, GR900, GR900R, GR905, GR905R, GRS890, GRS890R, GRS895, GRS895R, GRS900, GRS920, GRS900R, GRS920R, GRS905, GRS905R, GRSH900, GRSH900R, GRSO895, GRSO895R, GRSO925, GRSO925R, GRSO900, GRSO900R, GRSO905, GRSO905R, GRSO925, GRSO935, GRSO925R, GRSO935R, ZF Transmatic GRSOH901, ZF Transmatic GRSOH901R	GA750, GA751, GA765, GA766, GA750R, GA751R, GA765R, GA766R, GA767, GA752, GA767R, GA752R, GA850, GA851, GA866, GA850R, GA851R, GA866R, GA852, GA867, GA852R, GA867R
механическая	гидромеханическая						
с ручным или автоматизированным управлением	с автоматическим управлением						
GR801, GR801R, GR875, GR875R, GR900, GR900R, GR905, GR905R, GRS890, GRS890R, GRS895, GRS895R, GRS900, GRS920, GRS900R, GRS920R, GRS905, GRS905R, GRSH900, GRSH900R, GRSO895, GRSO895R, GRSO925, GRSO925R, GRSO900, GRSO900R, GRSO905, GRSO905R, GRSO925, GRSO935, GRSO925R, GRSO935R, ZF Transmatic GRSOH901, ZF Transmatic GRSOH901R	GA750, GA751, GA765, GA766, GA750R, GA751R, GA765R, GA766R, GA767, GA752, GA767R, GA752R, GA850, GA851, GA866, GA850R, GA851R, GA866R, GA852, GA867, GA852R, GA867R						

Приложение № 1

для коробок передач:

SCANIA,

- число передач
и передаточные числа

дополнительная понижающая I

дополнительная понижающая II

GRS900 GRS920 GRS900R GRS920R	GRSO925 GRSO935 SO925R GRSO935R	GRS905 GRS905R	GRSO900 GRSO900R	GRSO905 GRSO905R	GRSH900 GRSH900R	ZF Transmatic GRSOH901 ZF Transmatic GRSOH901R
вперед – 12+2, назад – 2					вперед – 9, назад – 1	вперед – 16, назад – 2
16.38	13.26	16.41	13.28	13.28	—	—
13.28	10.63	13.28	10.76	10.63	—	—
I	11.38	9.15	11.32	9.23	9.16	9.14
II	9.23	7.33	9.16	7.48	7.33	5.81
III	7.17	5.81	7.19	5.81	5.82	3.75
IV	5.81	4.66	5.82	4.71	4.66	3.01
V	4.62	3.75	4.63	3.75	3.75	2.44
VI	3.75	3.01	3.75	3.04	3.00	1.91
VII	3.03	2.44	3.02	2.46	2.44	1.55
VIII	2.46	1.96	2.44	1.99	1.96	1.23
IX	1.91	1.55	1.92	1.55	1.55	1.00
X	1.55	1.24	1.55	1.26	1.24	—
XI	1.23	1.00	1.23	1.00	1.00	—
XII	1.00	0.80	1.00	0.81	0.80	—
XIII	—	—	—	—	—	—
XIV	—	—	—	—	—	—
XV	—	—	—	—	—	—
XVI	—	—	—	—	—	—
3.X.I	14.74	11.95	14.77	11.95	11.95	11.92
3.X.II	11.95	9.56	11.95	9.69	9.56	—

для коробок передач:

SCANIA,

- число передач
и передаточные числа

гидравлическая I

гидравлическая II

GA750 GA751 GA765 GA766 GA750R GA751R GA765R GA766R	GA767 GA752 GA767R GA752R	GA850 GA851 GA866 GA850R GA851R GA866R	GA852 GA867 GA852R GA867R
вперед – 5, назад – 1			
7.0...3.5	10.1...4.6	8.2...3.5	11.4...4.7
3.7...1.8	5.0...2.2	4.4...1.9	5.3...2.2
I	1.86	2.25	1.91
II	1.41	1.54	1.43
III	1.00	1.00	1.00
IV	0.75	0.75	0.74
V	0.65	0.65	0.64
3.X.	2.05	2.47	2.10

Приложение № 1

для коробок передач:

SCANIA,

- число передач
и передаточные числа

дополнительная понижающая

	GR801 GR801R	GR875 GR875R	GR900 GR900R	GR905 GR905R	GRS890 GRS890R	GRS895 GRS895R	GRSO895 GRSO895R
	вперед – 8, назад – 1		вперед – 8+1, назад – 1		вперед – 12, назад – 2		
	—	—	16.86	16.41	—	—	—
I	9.15	9.17	10.10	10.34	11.38	11.32	9.16
II	6.32	6.26	7.10	7.19	9.23	9.13	7.33
III	4.69	4.65	5.09	5.08	7.17	7.21	5.83
IV	3.75	3.75	3.75	3.75	5.81	5.81	4.67
V	2.44	2.45	2.69	2.76	4.62	4.65	3.75
VI	1.68	1.67	1.89	1.92	3.75	3.75	3.00
VII	1.25	1.24	1.36	1.25	3.03	3.02	2.44
VIII	1.00	1.00	1.00	1.00	2.46	2.44	1.96
IX	—	—	—	—	1.91	1.92	1.56
X	—	—	—	—	1.55	1.55	1.25
XI	—	—	—	—	1.23	1.24	1.00
XII	—	—	—	—	1.00	1.00	0.80
3.X.I	8.21	14.77	16.42	14.77	14.75	11.00	11.95
3.X.II	—	—	—	—	11.95	8.87	9.56

Раздаточная коробка (тип)

SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900, GT 901,
GTD 901, GTD 950 (только для транспортных средств с колесной
формулой 6 x 4, 6 x 6)- число передач
и передаточные числа

2

нижнее - 1.536

высшее - 0.890

Главная передача (тип)

SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, двойная
2.35...7.63

- передаточное число

Подвеска

Всех осей (описание)

зависимая пневматическая, или на параболических рессорах
или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с
гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них,
со стабилизатором поперечной устойчивости или без него**Рулевое управление** (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип)

«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес
барабанные или дисковые; АБС или электронно-пневматическая
система (EBS)

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы и (или) стояночная
тормозная система

Стояночная (описание)

тормозные механизмы колес 1-ой, 2-ой и 3-ей оси или 2-ой и 3-ей
оси или 1-ой и 3-ей оси или 1-ой и 2-ой оси с приводом от
пружинных энергоаккумуляторовВспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)

Приложение № 1

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
295/55 R22,5	147 / 145	K
295/60 R22,5	149...150 / 146...147	K, L
315/60 R22,5	152...154 / 148...150	L
275/70 R22,5	148...152 / 145...148	J, K, L, M
305/70 R22,5	150...152 / 147...148	L, M
275/80 R22,5	148...152 / 146...148	J, L, M
315/45 R22,5	147 / 145	L
315/70 R22,5	152...156 / 148...150	K, L, M
315/70 R22,5	154/-	K, L, M
355/50 R22,5	152...156 / -	K, L
375/50 R22,5	156 / -	K
375/90 R22,5	164 / -	G
385/55 R22,5	158...160 / -	K, L
11 R22,5	145 / 148	L
295/80 R22,5	150...154 / 145...150	G, J, K, L, M
315/80 R22,5	154...158 / 145...150	G, K, L, M
12 R22,5	150...152 / 148...149	F, K, L, M
385/65 R22,5	158...164 / -	G, J, K, L
12.00 R20	154...156 / 150...151	F, G, K
13 R22,5	154...158 / 150...156	G, J, K
12.00 R24	156...160 / 153...156	F, G, K, L
325/95 R24	162 / 160	G, K
14.00 R20	160...164 / -	J
16.00 R20	170 / -	G
24.00 R21	176 / -	G
395/85R20	168 / -	G

Оборудование транспортного средства

- оборудование шасси: устройство вызова экстренных оперативных служб, устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч);
- оборудование шасси (по заказу): специальные проблесковые предупреждающие огни, верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек лобового стекла, автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A, R404A), климат-контроль, автомагнитола, аудио- и/или видеосистема, громкоговоритель, микрофон, мониторы, навигационная система, камера наблюдения заднего/переднего обзора, холодильник (хладагент R134A, R404A), кофеварка, мини-кухня, микроволновая печь, центральный замок с дистанционным управлением, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, система предупреждения о выходе из полосы движения, система обнаружения пешеходов, система контроля за перестроением, система помощи при перестроении, подушка безопасности водителя, боковые шторки безопасности, дополнительные топливные баки, система контроля трезвости водителя (алкозамок);
- устройства освещения рабочей зоны

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С. В. Турутин

(инициалы, фамилия)