

TC RU E-CN.HB23.00045

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	5/20+1 или 2 (запасное): LYR9403TDPW, LYR9603TDPW, LYR9803TDPW, LYR9401TDPW, LYR9601TDPW, LYR9801TDPW, LYR9400XXYEW, LYR9600XXYEW, LYR9800XXYEW, LYR9406TDPW, LYR9606TDPW, LYR9806TDPW, LYR9400TDPW, LYR9600TDPW, LYR9800TDPW, LYR9405TDPW, LYR9605TDPW, LYR9805TDPW, LYR9990TDPW 5/10+1 или 2 (запасное): LYR9403TDPDW, LYR9603TDPDW, LYR9803TDPDW, LYR9400JSEDW, LYR9600JSEDW, LYR9800JSEDW, LYR9400JSDW, LYR9600JSDW, LYR9800JSDW, LYR9401TDPDW, LYR9601TDPDW, LYR9801TDPDW, LYR9400XXYEDW, LYR9600XXYEDW, LYR9800XXYEDW, LYR9400ZPDW, LYR9600ZPDW, LYR9800ZPDW, LYR9406TDPDW, LYR9606TDPDW, LYR9806TDPDW, LYR9400TDPDW, LYR9600TDPDW, LYR9800TDPDW, LYR9405TDPDW, LYR9605TDPDW, LYR9805TDPDW, LYR9990TDPDW
Исполнение загрузочного пространства	LYR9403TDPW, LYR9603TDPW, LYR9803TDPW, LYR9403TDPDW, LYR9603TDPDW, LYR9803TDPDW, LYR9401TDPW, LYR9601TDPW, LYR9801TDPW, LYR9401TDPDW, LYR9601TDPDW, LYR9801TDPDW, LYR9406TDPW, LYR9606TDPW, LYR9806TDPW, LYR9400TDPW, LYR9600TDPW, LYR9800TDPW, LYR9405TDPW, LYR9605TDPW, LYR9805TDPW, LYR9990TDPW, LYR9406TDPDW, LYR9606TDPDW, LYR9806TDPDW, LYR9400TDPDW, LYR9600TDPDW, LYR9800TDPDW, LYR9405TDPDW, LYR9605TDPDW, LYR9805TDPDW, LYR9990TDPDW - металлическая платформа с уширителями или без них (механические или гидравлические), с откидными трапами (механические или гидравлические) или без них, с опорами (механические или гидравлические), с баками для ГСМ или без них, с боковыми стойками или без них, с фитингами или без них, с открывающимися задним и боковыми бортами или без них, с бортами (частичными или целыми) на платформе сцепного устройства или без них, с задними опорными стойками или без них, с грузовыми кронштейнами или без них, с лебедкой или без нее; LYR9400JSEDW, LYR9600JSEDW, LYR9800JSEDW, LYR9400JSDW, LYR9600JSDW, LYR9800JSDW - металлическая платформа с откидными боковыми или задними бортами, с боковыми стойками или без них, оборудованная устройствами для фиксации и крепления контейнеров (фитингами) или без них, с автоматическим тентом или без него, с металлической корзиной на платформе сцепного устройства или без нее, с каркасом или без него, с тентом или без него, с грузовыми кронштейнами или без них, со сцепным крюком или без него; LYR9400XXYEW, LYR9600XXYEW, LYR9800XXYEW, LYR9400XXYEDW, LYR9600XXYEDW, LYR9800XXYEDW, LYR9400ZPDW, LYR9600ZPDW, LYR9800ZPDW - металлическая платформа, с цельнометаллическим кузовом закрытого или открытого исполнения, с задними и/или боковыми дверьми, с металлической корзиной на платформе сцепного устройства или без нее, со сцепным крюком или без него, с тентом (возможен автоматический) или без него, с каркасом или без него, с грузовыми кронштейнами или без них; LYR9601XXYEW, LYR9801XXYEW, LYR9991XXYEW, LYR9601XXYEDW, LYR9801XXYEDW, LYR9991XXYEDW - металлическая платформа, с цельнометаллическим кузовом закрытого или открытого исполнения с задним и/или боковыми откидными бортами, с гидроцилиндром или без него, с металлической корзиной на платформе сцепного устройства или без нее, с автоматическим тентом или без него, со сцепным крюком или без него

Приложение № 1

Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	LYR9600ZXW, LYR9800ZXW, LYR9990ZXW, LYR9600ZXDW, LYR9800ZXDW, LYR9990ZXDW, LYR9601ZXW, LYR9801ZXW, LYR9991ZXW, LYR9601ZXDW, LYR9801ZXDW, LYR9991ZXDW, LYR9602ZXW, LYR9802ZXW, LYR9992ZXW, LYR9602ZXDW, LYR9802ZXDW, LYR9992ZXDW - металлическая платформа, с цельнометаллическим самосвальным кузовом с задней или боковой разгрузкой, с дополнительным вспомогательным гидроцилиндром или без него, с автоматическим тентом или без него, со сцепным крюком или без него		
Назначение	LYR9403TDPW, LYR9603TDPW, LYR9803TDPW, LYR9403TDPDW, LYR9603TDPDW, LYR9803TDPDW, LYR9401TDPW, LYR9601TDPW, LYR9801TDPW, LYR9401TDPDW, LYR9601TDPDW, LYR9801TDPDW, LYR9406TDPW, LYR9606TDPW, LYR9806TDPW, LYR9400TDPW, LYR9600TDPW, LYR9800TDPW, LYR9405TDPW, LYR9605TDPW, LYR9805TDPW, LYR9990TDPW, LYR9406TDPDW, LYR9606TDPDW, LYR9806TDPDW, LYR9400TDPDW, LYR9600TDPDW, LYR9800TDPDW, LYR9405TDPDW, LYR9605TDPDW, LYR9805TDPDW, LYR9990TDPDW - для транспортировки колесно-гусеничной техники, крупногабаритных неделимых грузов; LYR9400JSEDW, LYR9600JSEDW, LYR9800JSEDW, LYR9400JSDW, LYR9600JSDW, LYR9800JSDW - для транспортировки грузов общего назначения и контейнеров; LYR9400XXYEW, LYR9600XXYEW, LYR9800XXYEW, LYR9400XXYEDW, LYR9600XXYEDW, LYR9800XXYEDW, LYR9400ZPDW, LYR9600ZPDW, LYR9800ZPDW - для транспортировки грузов общего назначения; LYR9601XXYEW, LYR9801XXYEW, LYR9991XXYEW, LYR9601XXYEDW, LYR9801XXYEDW, LYR9991XXYEDW, LYR9600ZXW, LYR9800ZXW, LYR9990ZXW, LYR9600ZXDW, LYR9800ZXDW, LYR9990ZXDW, LYR9601ZXW, LYR9801ZXW, LYR9991ZXW, LYR9601ZXDW, LYR9801ZXDW, LYR9991ZXDW, LYR9602ZXW, LYR9802ZXW, LYR9992ZXW, LYR9602ZXDW, LYR9802ZXDW, LYR9992ZXDW - для транспортировки сыпучих материалов и мелкоштучных грузов		
для типов:	LYR9403TDPW LYR9603TDPW LYR9803TDPW LYR9403TDPDW LYR9603TDPDW LYR9803TDPDW	LYR9400JSEDW LYR9600JSEDW LYR9800JSEDW LYR9400JSDW LYR9600JSDW LYR9800JSDW	LYR9401TDPW LYR9601TDPW LYR9801TDPW LYR9401TDPDW LYR9601TDPDW LYR9801TDPDW
Габаритные размеры, мм			
- длина	12000...17200	12000...14500	14000...17200
- ширина	2500...3000	2500...3000	2500...3000
- высота	700...4200	2500...4200	700...4200
- погрузочная высота	-	600...1700	-
- высота максимальная допустимая	-	4000	-
База, мм	5410...10610 + 1300...1700 + 1300...1700 + 1310+1310	5410...7910 + 1300...2000 + 1310 + 1310+1310	5410...10610+ 1300...1700 + 1300...1700 + 1310+1310
Колея колес, мм			
- с двускатной ошиновкой	1820...2180	1820...2180	1820...2180
- с односкатной ошиновкой	2050...2380	2050...2380	2050...2380

Приложение № 1

для типов:	LYR9403TDPW LYR9603TDPW LYR9803TDPW LYR9403TDPDW LYR9603TDPDW LYR9803TDPDW	LYR9400JSEDW LYR9600JSEDW LYR9800JSEDW LYR9400JSDW LYR9600JSDW LYR9800JSDW	LYR9401TDPW LYR9601TDPW LYR9801TDPW LYR9401TDPDW LYR9601TDPDW LYR9801TDPDW
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...21500	5000...13500	7000...21500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	55000...132000	34000...132000	43000...132000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	15000...25000 / 15000...25000 / 15000...25000 / 15000...25000 / 15000...25000	8000...25000 / 8000...25000 / 8000...25000 / 8000...25000 / 8000...25000	11000...25000 / 11000...25000 / 11000...25000 / 11000...25000 / 11000...25000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-цепное устройство, даН	9800...31382		
для типов:	LYR9406TDPW LYR9606TDPW LYR9806TDPW LYR9400TDPW LYR9600TDPW LYR9800TDPW LYR9405TDPW LYR9605TDPW LYR9805TDPW LYR9990TDPW LYR9406TDPDW LYR9606TDPDW LYR9806TDPDW LYR9400TDPDW LYR9600TDPDW LYR9800TDPDW LYR9405TDPDW LYR9605TDPDW LYR9805TDPDW LYR9990TDPDW	LYR9400XXYEW LYR9600XXYEW LYR9800XXYEW LYR9400XXYEDW LYR9600XXYEDW LYR9800XXYEDW LYR9400ZPDW LYR9600ZPDW LYR9800ZPDW	LYR9601XXYEW LYR9801XXYEW LYR9991XXYEW LYR9601XXYEDW LYR9801XXYEDW LYR9991XXYEDW
Габаритные размеры, мм			
- длина	12000...17200	12000...17000	10000-17000
- ширина	2500...3000	2500...3000	2500-3000
- высота	700...4200	1800...4200	2000-4200
База, мм	5410...10610 + 1300...1700 + 1300...1700+1310+1310	5710...10710 + 1400 ...2000 + 1220...1310 + 1220...1310 + 1220...1310	2890...10890 + 1300...2000 + 1310 + 1310 + 1300...1700
Колея колес, мм			
- с двускатной ошиновкой	1820...2180	1820...2180	1820...2180
- с односкатной ошиновкой	2050...2380	2050...2380	2050...2380

Приложение № 1

для типов:	LYR9406TDPW LYR9606TDPW LYR9806TDPW LYR9400TDPW LYR9600TDPW LYR9800TDPW LYR9405TDPW LYR9605TDPW LYR9805TDPW LYR9990TDPW LYR9406TDPDW LYR9606TDPDW LYR9806TDPDW LYR9400TDPDW LYR9600TDPDW LYR9800TDPDW LYR9405TDPDW LYR9605TDPDW LYR9805TDPDW LYR9990TDPDW	LYR9400XXYEW LYR9600XXYEW LYR9800XXYEW LYR9400XXYEDW LYR9600XXYEDW LYR9800XXYEDW LYR9400ZPDW LYR9600ZPDW LYR9800ZPDW	LYR9601XXYEW LYR9801XXYEW LYR9991XXYEW LYR9601XXYEDW LYR9801XXYEDW LYR9991XXYEDW
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...21500	6500...17500	7500...20000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	34000...132000	34000...132000	34000...132000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	11000...25000 / 11000...25000 / 11000...25000 / 11000...25000 / 11000...25000	8000...25000 / 8000...25000 / 8000...25000 / 8000...25000 / 8000...25000	10000...25000 / 10000...25000 / 10000...25000 / 10000...25000 / 10000...25000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9800...31382		
для типов:	LYR9600ZXW, LYR9800ZXW, LYR9990ZXW, LYR9600ZXDW, LYR9800ZXDW, LYR9990ZXDW, LYR9601ZXW, LYR9801ZXW, LYR9991ZXW, LYR9601ZXDW, LYR9801ZXDW, LYR9991ZXDW, LYR9602ZXW, LYR9802ZXW, LYR9992ZXW, LYR9602ZXDW, LYR9802ZXDW, LYR9992ZXDW		
Габаритные размеры, мм			
- длина	8000...14000		
- ширина	2500...2550		
- высота	3800...4200		
База, мм	2890...10890 + 1300...2000 + 1310 + 1310 + 1300...1700		
Колея колес, мм			
- с двускатной ошиновкой	1820...2180		
- с односкатной ошиновкой	2050...2380		

Приложение № 1

для типов:	LYR9600ZXW, LYR9800ZXW, LYR9990ZXW, LYR9600ZXDW, LYR9800ZXDW, LYR9990ZXDW, LYR9601ZXW, LYR9801ZXW, LYR9991ZXW, LYR9601ZXDW, LYR9801ZXDW, LYR9991ZXDW, LYR9602ZXW, LYR9802ZXW, LYR9992ZXW, LYR9602ZXDW, LYR9802ZXDW, LYR9992ZXDW		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...20000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	34000...132000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	8000...25000 / 8000...25000 / 8000...25000 / 8000...25000 / 8000...25000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9800...31382		
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая или рессорная на продольных полуэллиптических рессорах или на продольных рычагах, с пневматическими упругими элементами и гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматический двухпроводный привод, тормозные механизмы всех колес-барабанные или дисковые, с АБС и (или) EBS		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75R17.5	129	M
	8.25/R20	137	L
	9.00R20	142	K
	9R22.5	134	L
	10.00R20	146	K
	10R22.5	142	L
	11.00R20	147	K
	11R22.5	143	M
	12.00R20	151	K
	12R22.5	147	L
	245/70R17.5	134	M
	315/80R22.5	151	M
	425/65R22.5	165	K
	445/65R22.5	168	K
	385/65R22.5	160	K
	385/55R22.5	160	K

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости, топливные баки (предназначены для перевозки резервного запаса топлива и к топливной системе не подключены), инструментальные ящики, съемные устройства для крепления груза, контейнерные замки, по заказу: буксирный крюк, сцепной крюк, лебедка
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU