

TC RU E-RU.ГА06.00512.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	4693А3 - цистерна чемаданообразного или эллиптического сечения объемом от 5 до 11 м ³ , с устройством раздачи топлива; 4693В3 - цистерна чемаданообразного или эллиптического сечения объемом от 5 до 11 м ³
Назначение	4693А3 - для транспортирования, кратковременного хранения светлых нефте-продуктов и механизированной заправки ими техники; 4693В3 - для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм	
— длина	7115...9680
— ширина	2550
— высота	3420...3745
База, мм	3690 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10365...11715
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21215
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на первую ось	6370
— на вторую ось	7500
— на третью ось	7500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса прицепа, кг	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300
— количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель
— рабочий объем цилиндров, см ³	8, V-образное
— степень сжатия	11762
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	18.0±0.4
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	221 (1900)
Топливо	1275 (1300)
	дизельное

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления (маркировка)	EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)	СОАТЭ, 55.3763	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)	АЗПИ, А-08-004	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN2 (0 445 120 153)	АЗПИ, А-04-001 или ЯЗДА, 25.1112010	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G или Holset, HE400WG, Cummins Turbo Technologies или Kanguye Technology, JP100K или CZ, C31	Borg Warner Turbo Systems, S300G	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ 725.1109510-10		
Глушители шума впуска (маркировка)	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов интегрирован с глушителем		
Нейтрализаторы (маркировка)	59389 или 59389-5 или 14РКа5490-1206010-02 или 14РКа5490-1206010-05		59389
Глушители (маркировка)			
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd. или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-154 ZF 9S1310TO		
число передач и передаточные числа	с ручным управлением		
	вперед - 10, назад - 2		вперед - 9, назад - 1
	низший ряд	высший ряд	
	пониженная передача -	-	9.48
	I -	7.82	6.38
	II -	4.03	3.29
	III -	2.50	2.04
	IV -	1.53	1.25
	V -	1.00	0.815
	VI -	-	-
VII -	-	-	
VIII -	-	-	
3.X. -	7.38	6.02	8.97
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ, 65111 КАМАЗ, 621		
число передач и передаточные числа	механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		
	2		
	высшее -	0.917	0.872
	низшее -	1.662	1.593
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом		
– передаточное число	5.94 или 6.53 или 7.22		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	425/85R21	156 или 160	J или K или G
	390/95R20	156	J

Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета, устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании, устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), дневные ходовые огни (для транспортных средств на шасси, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-04 или № 48-06); по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель двигателя, лебедка, коробка отбора мощности, дневные ходовые огни (для транспортных средств на шасси, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-03), передние противотуманные фары дополнительные контурные огни
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.С. Власинский

инициалы, фамилия