

TC RU E-RU.MT25.00113

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций:	6281.00		6281.01		
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние				
Схема компоновки транспортного средства	вагонная				
Расположение двигателя	заднее продольное				
Тип кузова / количество дверей	одноэтажный, несущий, с жесткой базой, с низким расположением пола, кабина водителя закрытого типа / три двустворчатые служебные двери или две двустворчатые и одна одностворчатая служебные двери и дверь водителя по правому борту кузова				
Количество мест для сидения	37 или 34 или 33 или 32 или 30 или 26 + 1 (водителя)				
Пассажировместимость	96		85		
Габаритные размеры, мм	12375 / 12680 (с опущенными токоприемниками)				
– длина	2550				
– ширина	3470 (с опущенными токоприемниками)				
– высота	5900				
База, мм	2150 / 1888				
Колея передних / задних колес, мм					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11470		12220		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6500 11500				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Электродвигатель электромобиля (марка, тип)	КРА-200М4Н	КРА-280-2М4У2	АТ250L4У2	АТ250LB4У2	ДТА-3У1
	электрический, переменного тока, асинхронный, трехфазный, с воздушным охлаждением				
Рабочее напряжение, В	292	380	400	400	400
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	115	180	120	180	170

Для модификаций:	6281.00		6281.01		
с электродвигателями:	КРА-200М4Н, КРА-280-2М4У2, АТ250L4У2, АТ250LB4У2, ДТА-3У1				
Устройство накопления энергии	аккумуляторная батарея				
Батарея (марка, тип)	А512		СНЭ50МТТ		РР800-705
Электрохимическая пара	диоксид свинца / свинец		никель-марганец-кобальт / литий-титанат		никель-марганец-кобальт / углерод
Количество элементов	6		320		672
Масса, кг	30		350		700
Рабочее напряжение, В	12		300		600
Емкость, А-ч	85		80		80
Место расположения	в техническом отсеке в заднем свесе (10 шт.)		в техническом отсеке на крыше (2 шт.)		в техническом отсеке на крыше (1 шт.)
Запас хода, км	2		20		20

Трансмиссия Главная передача (тип) – передаточное число	механическая двойная, разнесенная 9.817
Подвеска Передняя (описание) Задняя (описание)	зависимая, пневматическая, с двумя пневмоэлементами, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами и электронной регулировкой высоты кузова зависимая, пневматическая, с четырьмя пневмоэлементами, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами и электронной регулировкой высоты кузова
Рулевое управление (описание) – рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы Рабочая (описание) Запасная (описание) Стояночная (описание) Вспомогательная (износостойкая) (описание)	пневматическая с электронным управлением (EBS), двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые каждый контур рабочей тормозной системы привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес электродинамическое торможение тяговым электродвигателем
Шины – обозначение размера – индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки – обозначение категории скорости	275/70 R22.5 148/145, 152/148 J, E
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб модели FORT-112EG-M; подготовка под установку спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; подготовка под установку технического средства контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха; аппаратель; площадка для одной инвалидной коляски; устройство ограничения максимальной скорости; по заказу: кондиционеры салона и кабины водителя (хладагент R134a); автоматизированная система контроля проезда и учета перевозки пассажиров (АСКП); транспортное громкоговорящее устройство; электронная система информирования пассажиров; информационное табло; аудио-, видеосистема; тахограф; система видеонаблюдения; видеокамера контроля работы водителя; видеокамера переднего и заднего вида, посадочных площадок; салонные видеокамеры

Оборудование транспортного средства (продолжение)	по заказу: датчик - извещатель задымления и температуры; тревожная кнопка со светодиодом; датчики температуры воздуха внутри салона и наружного воздуха с выводом информации на щиток приборов водителя и/или на внутрисалонное табло
---	---