

Приложение №1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	1
Рама	сварная
Габаритные размеры, мм	
- длина	2250
- ширина	855
- высота	1230
База, мм	1480
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	199
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	209
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	91
- на вторую ось	118

модификация	NC250	CBS300
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ZONGSHEN, 177MM	ZONGSHEN, ZC174MN-3S
	бензиновый, четырехтактный, карбюраторный, охлаждение жидкостное	
- количество и расположение цилиндров	1, наклонно	
- рабочий объем цилиндров, см³	250	280
- степень сжатия	11,6	10,5
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) измеренная в соответствии с Директивами №№ 95/1, 2006/27 ЕС	18,5 (9000)	18,5 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н м(мин⁻¹)	21,8 (7000)	23,0 (7000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	

Система питания (тип)	карбюраторная
Карбюратор (маркировка)	NIBBI, PWK34
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Koolcnchet, Y39590102W01, с поролоновым фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	-

Система зажигания (тип)	электронная, транзисторная
-------------------------	----------------------------

Приложение №1

Коммутатор (маркировка)	ZONGSHEN, DCI-ZSE30-001	ZONGSHEN, DCI-ZS049-001
Катушка (модуль) зажигания(маркировка)	ZONGSHEN, MGE30	DADE, DCI-ZS049-001
Свечи (маркировка)	YAOQIAO, DENSO-U24ESR-NB	NGK, D8REA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		
с одним глушителем и нейтрализатором отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	в одном корпусе с глушителем	
- 1 ступень		
- 2 ступень	-	
Глушители (маркировка)	Lianqi, Y396203	
- 1 ступень		
- 2 ступень	-	
Трансмиссия		
механическая		
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне	
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным управлением	
- число передач	5– вперед	
- передаточные числа		
	I-	2,583
	II-	1,800
	III-	1,333
	IV-	1,100
	V-	0,958
Главная передача (тип)	цепная	
- передаточное число	3,923	3,923
- передаточное число промежуточной передачи	2,909	3,091
Подвеска		
Передняя (описание)	телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором, с регулировкой жесткости	
Рулевое управление (описание)		
мотоциклетного типа		
- рулевой механизм (тип)	-	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	с отдельным гидравлическим приводом от рычага на руле на переднее колесо и от педали на заднее колесо, тормозные механизмы всех колес - дисковые	
Стояночная (описание)	-	

Приложение №1

Шины

		обозначение размера	индекс несущей способно- сти для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	переднее колесо	80/100-21	51	M
	заднее колесо	110/100-18	64 или 70	M

Оборудование транспортного средства

по заказу: обтекатель. кофры, дополнительный задний багажник, защита рук, рукоятки с обогревом

Руководитель органа по сертификации

.....
(подпись)

А.М. Иванов

.....
(инициалы, фамилия)