TC RU E-RU.HB28.00010

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3/6 или 3/12			
Исполнение загрузочного пространства	металлическая бортовая платформа с передним несъемным бортом, задними и боковыми откидными или распашными бортами, или с надставными бортами, или с металлическим каркасом и тентом, с тентом или без него, с передним защитным щитом или без него (для 9240-0000010, 92401-0000010); металлическая бортовая платформа с кониками (для 9240-0000010-01); металлическая бортовая платформа с контейнерными замками (для 9240-0000010-02); металлический самосвальный кузов полукруглого или квадратного сечения, с распашными воротами или откидным бортом, с тентом или без него (для 92402-0000010)			
Назначение	для перевозки различных грузов, в том числе сельскохозяйственных (для 9240-0000010, 92401-0000010); для перевозки сортамента леса и других длинномерных грузов (для 9240-0000010-01); для перевозки различных грузов или грузовых контейнеров типа 1С, 1СС, 1СХ (для 9240-0000010-02); для перевозки различных сыпучих грузов (для 92402-0000010);			
	для ТС:	9240	92401	92402
Габаритные размеры, мм				
- длина		12000...14500		9000...12000
- ширина		2550		
- высота		1600...3990	4000	2500...3500
- высота погрузочная / максимальная допустимая		1200...1500 / 3990 (для 9240-0000010-02)	—	—
База, мм		5810...7310+1360+1360		2810...5310+1360+1360
Колея колес, мм		2042 (с односкатной ошиновкой), 1850 (с двускатной ошиновкой)		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		4000...8000	6000...8000	7000...9000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		39000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		8000 / 8000 / 8000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН		15000		
Подвеска				
Первой/второй/третьей осей (описание)		зависимая, рессорно-балансирная или пневматическая		
Тормозные системы				
Рабочая (описание)		пневматическая, двухпроводная, с ABS, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанные		
Стояночная (описание)		механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 2-й и 3-й осей		

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R17.5	126/124	M
	245/70R17.5	136/134	M
	275/70R22.5	148/145	J
	385/65R22.5	160	K
	9.00R20	140/137	K
	10.00R20	146/143	K
	11R22.5	148/145	K
Оборудование транспортного средства	запасное колесо, противооткатные упоры; по заказу: замки крепления контейнера, сортиментовозные коники, противооткатные башмаки, устройства увязки		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

Е.А. Курзенкова

(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU