

Приложение № 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние																																													
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная																																													
Расположение двигателя	переднее, поперечное																																													
Исполнение грузозночного пространства	фургон цельнометаллический (LRGS0?1) или металлический с пластиковой крышей на металлическом каркасе (с увеличенным объемом фургона) (LRGS0?2, LRGS0?3)																																													
Назначение	перевозка специального оборудования (дорожный мастер, перевозка трупов, перевозка медицинских отходов, пункт общественного питания, техническая помощь, ритуальные услуги, почта России, пункт весового контроля), перевозка скоропортящихся грузов (авторефрижератор) – для LRGS0E1, LRGS0E2, LRGS0E3, перевозка специального оборудования (полиция, следственный комитет, аварийно-спасательные службы, МЧС)–для LRGS0P1, LRGS0P2, LRGS0P3, перевозка грузов общего назначения - LRGS0H2, LRGS0H3																																													
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная																																													
Габаритные размеры, мм	<table><tr><th>LRGS0E1, LRGS0P1</th><th>LRGS0E2, LRGS0P2, LRGS0H2</th><th>LRGS0E3, LRGS0P3, LRGS0H3</th></tr><tr><td>- длина</td><td>4470</td><td>4470</td><td>4840</td></tr><tr><td>- ширина</td><td></td><td>1750</td><td></td></tr><tr><td>- высота</td><td>1650 - 2100</td><td>1820 - 2200</td><td>2000 - 2250</td></tr><tr><td>База, мм</td><td></td><td>2905</td><td></td></tr><tr><td>Колея передних/задних колес, мм</td><td></td><td>1468 / 1466</td><td></td></tr><tr><td>Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг</td><td>1260 - 1300</td><td>1285 - 1325</td><td>1310 - 1350</td></tr><tr><td>Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг</td><td></td><td>1985 - 2000</td><td></td></tr><tr><td>Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- на первую ось</td><td></td><td>940</td><td></td></tr><tr><td>- на вторую ось</td><td></td><td>1160</td><td></td></tr></table>			LRGS0E1, LRGS0P1	LRGS0E2, LRGS0P2, LRGS0H2	LRGS0E3, LRGS0P3, LRGS0H3	- длина	4470	4470	4840	- ширина		1750		- высота	1650 - 2100	1820 - 2200	2000 - 2250	База, мм		2905		Колея передних/задних колес, мм		1468 / 1466		Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1260 - 1300	1285 - 1325	1310 - 1350	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		1985 - 2000		Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				- на первую ось		940		- на вторую ось		1160	
LRGS0E1, LRGS0P1	LRGS0E2, LRGS0P2, LRGS0H2	LRGS0E3, LRGS0P3, LRGS0H3																																												
- длина	4470	4470	4840																																											
- ширина		1750																																												
- высота	1650 - 2100	1820 - 2200	2000 - 2250																																											
База, мм		2905																																												
Колея передних/задних колес, мм		1468 / 1466																																												
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1260 - 1300	1285 - 1325	1310 - 1350																																											
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		1985 - 2000																																												
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг																																														
- на первую ось		940																																												
- на вторую ось		1160																																												
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена																																													

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	модиф. баз. ТС	FS035L	FS045L
		ВАЗ, 11189	ВАЗ, 21129
		четырехтактный, с искровым зажиганием	
		4, рядное	
		1596	
- количество и расположение цилиндров		4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³		1596	
- степень сжатия		10,5	10,45

Приложение № 1

- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	64,0 (5100)	78,0 (5800)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	140,0 (3800)	148,0 (4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 8450009519 или 8450009053	ИТЭЛМА, 8450009524
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 72370 (1118-1132010-20)	Continental, 72365 или Delphi, 28346052В или 28346052 (21127-1132010)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Renault, H8201529018 или ТКА, H940 с сухим бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	8450020040	
Система зажигания (тип)	электронная, со статическим распределителем	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Север, 2111-3705010-02 (54.3705) или СОАТЭ, 2111-3705010-03 (043.3705) или ИТЭЛМА, 2111-3705010-04	Север, 2112-3705010-13 или СОАТЭ, 2112-3705010-12 или DYNATEC, 2112-3705010-11 или CHAMPION, 2112-3705010-14 или ELDOR, 2112-3705010-15
Свечи (маркировка)	ЭЗ, А17ДВРМ/А15ДВРМ или Bosch, WR7DCX или BRISK «SUPER», LR15YC-1/LR17YC-1	ЭЗ, АУ17ДВРМ/АУ15ДВРМ или Bosch, FR7DCU или BRISK, DR15YC-1/DR17YC-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
- 1 ступень	Экоальянс, 11189-1203008-10	Экоальянс, 21189-1203008-10 или 21129-1203008-11
- 2 ступень	-	
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	Faurecia, H542	
- 2 ступень	Faurecia, 845000	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с тросовым или гидравлическим приводом	

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением	
- число передач и передаточные числа		5-вперед, 1- назад	
	I-	3,727	3,727
	II-	2,048	2,048
	III-	1,321	1,321
	IV-	0,971	0,935
	V-	0.738	0.738
	З.Х.-	3,545	3,545
Главная передача (тип)		цилиндрическая, косозубая	
- передаточное число		4,930	4,214
Подвеска			
Передняя (описание)		независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)		полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем или без него	
- рулевой механизм (тип)		"шестерня – рейка"	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес - барабанные	
Запасная (описание)		любой из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		тормозные механизмы задних колес с механическим (тросовым) приводом	
Шины			
		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки
		185/65R15	92 или 88
			обозначение категории скорости
			Н или Т
Оборудование транспортного средства		подушка безопасности водителя, система вызова экстренных оперативных служб (все), специальный предупреждающий огонь синего цвета, СГУ (для ТС специальных служб, полиции, МЧС) по заказу – электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал заднего вида, электроблокировка замков дверей, электроподогрев сидений, кондиционер, подушка безопасности пассажира, боковые подушки безопасности, механизм регулировки сиденья водителя по высоте, система навигации, система помощи при парковке, аудиосистема, бортовой компьютер, зависимый отопитель фургона, холодильная установка, теплоизоляция фургона, стеллажи	

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)