

TC RU E-RU.MT39.00698

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6 или 3 / 12; 1 запасное
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с трапами или без них, с выдвижными уширителями или без них, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) или без них, с откидными или съемными боковыми и задними бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с контейнерными замками или без них (для 9177-0000040, 9177-0000041, 9177-0000042, 9177-0000043), с раздвижной грузовой платформой (для 9177-0000044, 9177-0000045, 9177-0000046, 9177-0000047); цистерна чемоданообразного, круглого или эллиптического сечения, объемом 15...45 м³ (для 9177-0000060, 9177-0000061, 9177-0000062, 9177-0000063, 9177-0000064, 9177-0000065, 9177-0000080, 9177-0000081, 9177-0000082, 9177-0000083, 9177-0000084, 9177-0000085, 9177-0000090, 9177-0000091, 9177-0000092, 9177-0000093, 9177-0000094, 9177-0000095, 9177-0000100, 9177-0000101, 9177-0000102, 9177-0000103, 9177-0000104, 9177-0000105, 9177-0000120, 9177-0000121, 9177-0000122, 9177-0000123, 9177-0000124, 9177-0000125) с устройством выдачи топлива (масла) или без него (для 9177-0000050, 9177-0000051, 9177-0000052, 9177-0000053, 9177-0000054, 9177-0000055); цистерна круглого сечения, объемом 15...45 м³ с гидроприводом подъема/опускания цистерны или без него, с гидравлическим или механическим приводом открывания/закрывания заднего днища цистерны или без него (для 9177-0000070, 9177-0000071, 9177-0000072, 9177-0000073, 9177-0000074, 9177-0000075, 9177-0000106, 9177-0000107, 9177-0000108, 9177-0000109, 9177-0000110, 9177-0000111)
Назначение	транспортирование различной техники, в том числе специальной строительно-дорожной техники, крупногабаритных неделимых грузов, для транспортных средств с установленными контейнерными замками – транспортирование контейнеров различного типа и контейнеров-цистерн, по заказу – опасных грузов (для 9177-0000040, 9177-0000041, 9177-0000042, 9177-0000043, 9177-0000044, 9177-0000045, 9177-0000046, 9177-0000047); транспортирование, кратковременное хранение светлых нефтепродуктов, масел, для транспортных средств с устройством выдачи жидкости – заправка автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выдаваемого объема топлива (масла) (для 9177-0000050, 9177-0000051, 9177-0000052, 9177-0000053, 9177-0000054, 9177-0000055); транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка нефти, масла и нефтесодержащих жидкостей (для 9177-0000060, 9177-0000061, 9177-0000062, 9177-0000063, 9177-0000064, 9177-0000065); механизированный сбор, транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка газового конденсата, нефти, нефтепродуктов и неагрессивных технологических жидкостей (для 9177-0000070, 9177-0000071, 9177-0000072, 9177-0000073, 9177-0000074, 9177-0000075); транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка технической воды, соляных и глинистых растворов (для 9177-0000080, 9177-0000081, 9177-0000082, 9177-0000083, 9177-0000084, 9177-0000085); транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка пищевых жидкостей, по заказу: спирта и спиртосодержащих жидкостей (для 9177-0000090, 9177-0000091, 9177-0000092, 9177-0000093, 9177-0000094, 9177-0000095); транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка кислот, растворов кислот, смол, смолосодержащих веществ, щелочей и щелочных жидкостей (для 9177-0000100, 9177-0000101, 9177-0000102, 9177-0000103, 9177-0000104, 9177-0000105);

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	механизированный сбор, транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка технических жидкостей (для 9177-0000106, 9177-0000107, 9177-0000108, 9177-0000109, 9177-0000110, 9177-0000111); транспортирование, кратковременное хранение и выгрузка метанола (для 9177-0000120, 9177-0000121, 9177-0000122, 9177-0000123, 9177-0000124, 9177-0000125)			
для модификаций:	9177-0000040	9177-0000041	9177-0000042	9177-0000043
Габаритные размеры, мм:				
– длина	12000...20500			
– ширина (с выдвинутыми уширителями или стойками)	2480...3500 (3000...4000)			
– высота	1950...3990			
– высота погрузочная*	600...1800			
– высота максимальная допустимая*	4000			
База, мм	7000...14500 + 1300...2100 + 1300...2100			
Колея колес, мм	с односкатной ошиновкой: 2020...2520, с двускатной ошиновкой: 1820...2400			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...18000		12000...24000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	36000...48000	48000...60000	60000...75000	75000...93000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	6500...16000		11000...18000	16000...22000
– на вторую ось	6500...16000		11000...18000	16000...22000
– на третью ось	6500...16000		11000...18000	16000...22000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12000...27000		16000...30000	
для модификаций:	9177-0000044	9177-0000045	9177-0000046	9177-0000047
Габаритные размеры, мм:				
– длина (с раздвинутой платформой)	12000...23500 (12500...27000)			
– ширина (с выдвинутыми уширителями, стойками)	2480...3500 (3000...4000)			
– высота	1950...3990			
– высота погрузочная*	600...1800			
– высота максимальная допустимая*	4000			
База (с раздвинутой платформой), мм	7000...14500 + 1300...2100 + 1300...2100 (7500...18000 + 1300...2100 + 1300...2100)			
Колея колес, мм	с односкатной ошиновкой: 2020...2520, с двускатной ошиновкой: 1820...2400			

Приложение № 1

для модификаций:	9177-0000044	9177-0000045	9177-0000046	9177-0000047		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...22000		12000...27000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	36000...49300	49300...61600	61600...77000	77000...96000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:						
– на первую ось	6500...16000		11000...18000	16000...22000		
– на вторую ось	6500...16000		11000...18000	16000...22000		
– на третью ось	6500...16000		11000...18000	16000...22000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9000...27000		16000...30000			
для модификаций:	9177-0000050, 9177-0000051, 9177-0000052, 9177-0000053, 9177-0000054, 9177-0000055, 9177-0000060, 9177-0000061, 9177-0000062, 9177-0000063, 9177-0000064, 9177-0000065, 9177-0000070, 9177-0000071, 9177-0000072, 9177-0000073, 9177-0000074, 9177-0000075, 9177-0000080, 9177-0000081, 9177-0000082, 9177-0000083, 9177-0000084, 9177-0000085, 9177-0000090, 9177-0000091, 9177-0000092, 9177-0000093, 9177-0000094, 9177-0000095, 9177-0000100, 9177-0000101, 9177-0000102, 9177-0000103, 9177-0000104, 9177-0000105, 9177-0000106, 9177-0000107, 9177-0000108, 9177-0000109, 9177-0000110, 9177-0000111, 9177-0000120, 9177-0000121, 9177-0000122, 9177-0000123, 9177-0000124, 9177-0000125					
Габаритные размеры, мм:						
– длина	8000...16000					
– ширина	2500...2550					
– высота	3200...4000					
База, мм	4000...12000 + 1300...2100 + 1300...2100					
Колея колес, мм	с односкатной ошиновкой: 1800...2150, с двускатной ошиновкой: 1600...1950					
для модификаций:	9177-0000050	9177-0000051	9177-0000052	9177-0000053	9177-0000054	9177-0000055
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6800...13000			7000...18000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19700...21400	21400...26700	26700...33300	33300...41600	41600...52000	52000...56700
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:						
– на первую ось	3500...7000	4500...9000	5000...12000	6000...13000	7500...14000	8000...15000
– на вторую ось	3500...7000	4500...9000	5000...12000	6000...13000	7500...14000	8000...15000
– на третью ось	3500...7000	4500...9000	5000...12000	6000...13000	7500...14000	8000...15000

Приложение № 1

для модификаций:	9177-0000050	9177-0000051	9177-0000052	9177-0000053	9177-0000054	9177-0000055
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5000...18000			8000...25000		
для модификаций:	9177-0000060, 9177-0000070	9177-0000061, 9177-0000071	9177-0000062, 9177-0000072	9177-0000063, 9177-0000073	9177-0000064, 9177-0000074	9177-0000065, 9177-0000075
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6800...13500			7500...18500		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21800... 23400	23400... 29200	29200... 36400	36400... 45500	45500... 56800	56800... 63500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:						
– на первую ось	3500... 8000	4500... 10000	5000... 12500	6000... 13500	7500... 15000	9000... 15000
– на вторую ось	3500... 8000	4500... 10000	5000... 12500	6000... 13500	7500... 15000	9000... 15000
– на третью ось	3500... 8000	4500... 10000	5000... 12500	6000... 13500	7500... 15000	9000... 15000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5000...18000			8000...25000		
для модификаций:	9177-0000080, 9177-0000100	9177-0000081, 9177-0000101	9177-0000082, 9177-0000102	9177-0000083, 9177-0000103	9177-0000084, 9177-0000104	9177-0000085, 9177-0000105
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6800...15000			8000...20000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26300... 27300	27300... 34100	34100... 42600	42600... 53200	53200... 66400	66400... 78500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:						
– на первую ось	5000... 11000	6000... 12000	7000... 13000	9000... 16000	11000... 19000	15000... 20000
– на вторую ось	5000... 11000	6000... 12000	7000... 13000	9000... 16000	11000... 19000	15000... 20000
– на третью ось	5000... 11000	6000... 12000	7000... 13000	9000... 16000	11000... 19000	15000... 20000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5000...20000			10000...27000		

Приложение № 1

для модификаций:	9177-0000090, 9177-0000106	9177-0000091, 9177-0000107	9177-0000092, 9177-0000108	9177-0000093, 9177-0000109	9177-0000094, 9177-0000110	9177-0000095, 9177-0000111
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6800...14000			8000...19000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	23300... 27960	27960... 33550	33550... 40260	40260... 48300	48300... 57960	57960... 69500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:						
– на первую ось	3500... 8000	4500... 10000	5000... 12500	6000... 13500	7500... 15000	10000... 18000
– на вторую ось	3500... 8000	4500... 10000	5000... 12500	6000... 13500	7500... 15000	10000... 18000
– на третью ось	3500... 8000	4500... 10000	5000... 12500	6000... 13500	7500... 15000	10000... 18000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5000...18000			8000...25000		
для модификаций:	9177-0000120	9177-0000121	9177-0000122	9177-0000123	9177-0000124	9177-0000125
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...14000			9000...20000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000... 19000	19000... 23100	23100... 28800	28800... 35900	35900... 44800	44800... 56000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:						
– на первую ось	3500... 7000	4500... 9000	5000... 12000	6000... 13000	7500... 14000	9000... 15000
– на вторую ось	3500... 7000	4500... 9000	5000... 12000	6000... 13000	7500... 14000	9000... 15000
– на третью ось	3500... 7000	4500... 9000	5000... 12000	6000... 13000	7500... 14000	9000... 15000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5000...18000			8000...25000		
Подвеска (описание)	зависимая, рессорно-балансирная или пневматическая, с первой или третьей подъемной осью или без нее					
Рулевое управление (описание)	саморегулирующийся механизм рулевого управления на третьей оси или без него; сочлененное рулевое управление третьей осью или второй и третьей, или всеми осями или без него					

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме с антиблокировочной системой (ABS) для транспортных средств с рессорной подвеской или с электронной тормозной системой (EBS) для транспортных средств с рессорной или пневматической подвеской; тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй или второй и третьей или всех осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	8.25 R20	125/122, 130/128, 133/131	J, K
	9.00 R20	136/133, 140/137	J, K
	10.00 R20	146/143, 147/143	F, J, K
	11.00 R20	150/146	K
	11 R22,5	148/145	K
	12.00 R18	135, 136	J
	12.00 R20	150/146, 154/149, 154/150	F, J
	12 R22,5	152/148	L
	12.00 R24	160/156	K
	12,00-18	124	F
	12,00-20	129, 146/143, 150/146, 154/149	F, G
	13 R22,5	156/151	K
	14.00 R20	164, 164/160, 161/158	F, J
	14,00-20	140, 145, 146, 147	G
	16.00 R20	173/170	G
	530/70-21	156	F
	(1300×530-533)		
	215/75 R17,5	126/124	M
	225/75 R17,5	129/127	M
	245/70 R17,5	136/134	M
	245/70 R19,5	136/134	M
	265/70 R19,5	140/138	M
	275/70 R22,5	148/145, 152/148	E, J, L
	285/70 R19,5	145/143	M
	295/80 R22,5	152/148, 154/149	M, L
	305/70 R22,5	152/150	L
	315/95 R18	135	J
	315/60 R22,5	152/148	K, L
	315/70 R22,5	154/150, 152/148	L, M
	315/80 R22,5	156/150	L
	365/80 R20	152	K
	385/55 R22,5	158, 160	K, L
	385/65 R22,5	160, 164	K
	390/95 R20	156	J
	395/80 R20	149	K
	425/85 R21	146, 156	G, J, K
	400/70-21	145	G
	(1100×400-533)		
	500/70-508	156	F
	(1200×500-508)		

Приложение № 1

Шины (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	500/70-20 (1200×500-508)	156	F
	400/85-533 (1220×400-533)	141, 142	G
Оборудование транспортного средства	по заказу: топливные баки, противооткатные упоры, подъемник запасного колеса, система сигнализации падения давления воздуха в шинах, проблесковый маячок оранжевого цвета, огнетушители		
9177-0000040, 9177-0000041, 9177-0000042, 9177-0000043, 9177-0000044, 9177-0000045, 9177-0000046, 9177-0000047	по заказу: аппарели, отбойные бруссы, дополнительное опорное устройство, трапы: с механическим или гидравлическим приводом		
9177-0000070, 9177-0000071, 9177-0000072, 9177-0000073, 9177-0000074, 9177-0000075, 9177-0000106, 9177-0000107, 9177-0000108, 9177-0000109, 9177-0000110, 9177-0000111	по заказу: дополнительное опорное устройство		
9177-0000050, 9177-0000051, 9177-0000052, 9177-0000053, 9177-0000054, 9177-0000055, 9177-0000061, 9177-0000062, 9177-0000063, 9177-0000064, 9177-0000065, 9177-0000080, 9177-0000081, 9177-0000082, 9177-0000083, 9177-0000084, 9177-0000085, 9177-0000090, 9177-0000091, 9177-0000092, 9177-0000093, 9177-0000094, 9177-0000095, 9177-0000100, 9177-0000101, 9177-0000102, 9177-0000103, 9177-0000104, 9177-0000105, 9177-0000120, 9177-0000121, 9177-0000122, 9177-0000123, 9177-0000124, 9177-0000125	по заказу: напорно-всасывающие рукава, насос		

* – для транспортных средств, предназначенных для перевозки контейнеров.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)