

TC RU E-RU.MT39.00699

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	5 / 10 или 5 / 20; 1, 2 или 3 запасные				
Исполнение загрузочного пространства	металлический несамосвальный или самосвальный (с разгрузкой назад или в бок) кузов или металлическая платформа, ровная или ступенчатая, со скосом в задней части или без него, с металлическим либо деревянным настилом или без него, с боковой обвязкой рамы или без нее, со съёмными или несъёмными бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с уширителями или без них, с раздвижными или нераздвижными стойками для фиксации груза или без них, с контейнерными замками или без них, с передним ограждением или без него, с трапами (механическими или гидравлическими, одноступенчатыми или двухступенчатыми, или уголковыми, или приставными) или без них, с задними распашными дверями или без них				
Назначение	перевозка строительных, промышленных, сельскохозяйственных грузов, металлолома или дорожно-строительной, автомобильной и другой техники, колесно-гусеничных машин, различных грузов, в том числе, крупногабаритных тяжеловесных неделимых, установок, оборудования, комбайнов, для транспортных средств оборудованных под перевозку леса – перевозка сортимента и пиломатериалов, для транспортных средств с установленными контейнерными замками – перевозка контейнеров				
Габаритные размеры, мм:					
– длина	7500...27000				
– ширина	2300...4000				
– ширина с уширителями	2750...4500				
– ширина с выдвинутыми стойками	2800...4200				
– высота	1000...4000				
– высота погрузочная*	550...1800				
– высота максимальная допустимая*	4000				
База, мм	1100...2400 + 2000...15000 + 1100...2400 + 1100...2400				
Колея передних / задних колес, мм	с односкатной ошиновкой: 1650...2800 / 1650...2800, с двускатной ошиновкой: 1550...2700 / 1550...2700				
для модификаций:	83992-00	83992-01	83992-02	83992-03	83992-04
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3200...20000	4200...25000	4500...28000	5200...30000	5500...32000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24000...29000	29000...35000	35000...42000	42000...51000	51000...61000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	3500...7300	4500...9000	5500...11000	6000...12000	9000...14000
– на вторую ось	3500...7300	4500...9000	5500...11000	6000...12000	9000...14000
– на третью ось	3500...7300	4500...9000	5500...11000	6000...12000	9000...14000
– на четвертую ось	3500...7300	4500...9000	5500...11000	6000...12000	9000...14000
– на пятую ось	3500...7300	4500...9000	5500...11000	6000...12000	9000...14000

Приложение № 1

для модификаций:	83992-05	83992-06	83992-07	83992-08
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...35000	7500...39000	8000...41000	9000...43000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	61000...73000	73000...87000	87000...104000	104000...124000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	10500...17500	13000...21000	15500...25000	17000...25000
– на вторую ось	10500...17500	13000...21000	15500...25000	17000...25000
– на третью ось	10500...17500	13000...21000	15500...25000	17000...25000
– на четвертую ось	10500...17500	13000...21000	15500...25000	17000...25000
– на пятую ось	10500...17500	13000...21000	15500...25000	17000...25000
Подвеска				
Передняя (описание)	пневматическая или рессорно-балансирная, на параболических или на полуэллиптических многолистных рессорах или рычажно-балансирная пружинная			
Задняя (описание)	пневматическая или рессорно-балансирная, на параболических или на полуэллиптических многолистных рессорах или независимая балансирная			
Рулевое управление				
(описание)	независимое рулевое управление			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной тормозной системой (ABS) или с электронной тормозной системой (EBS); тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые			
Стояночная (описание)	с ручным механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы третьей, четвертой и пятой или третьей и четвертой или четвертой и пятой осей			
Шины				
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
	8,25R15	143/141	G	
	215/75R17,5	135/133	J	
	225/75R17,5	129/127	M	
	235/75R17,5	143/141, 141/140	J	
	245/70R17,5	136/134	M	
	245/70R19,5	141/140, 135/133, 136/134	K, L, M	
	285/70R19,5	150/148	K	
	385/55R19,5	156	J	
	445/45R19,5	160	J	
	8,25R20	139/137, 133/131	K	
	9,00R20	140/137, 136/133	K, J	
	10,00R20	146/143, 149/146	J, L, K	
	11,00R20	152/149, 150/146	F, K	
	12,00R20	154/150, 154/151, 154/149	K, L, F, J	
	12,00-20	135	J	
	14,00-20	146, 140	G	

Приложение № 1

Шины (продолжение)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	14,00R20	164, 164/160, 161/158	J, F
	16,00R20	173, 173/170	G
	385/95R20	164/160	G
	395/85R20	168	G
	275/70R22,5	148/145	J
	295/80R22,5	152/148	M, L
	315/60R22,5	152/148	L
	315/70R22,5	152/148	M
	315/80R22,5	156/150, 154/150	L, K
	385/55R22,5	160	K
	385/65R22,5	164, 160/158, 160	L, K
	24R21	176	G
	425/85R21	160, 146, 156, 167	J, G
	425/65R22,5	165/161	K
	445/65R22,5	169, 168	J, K, G
	10R22,5	141/139, 138/136	L
	11R22,5	144/142	L
	12R22,5	152/148, 152/149	K
	13R22,5	154/150	K
	12,00R24	160/157	J
	325/95R24	162/160	K
	400/70-533 (1100x400-533)	149	G
	1200x400-533	142	G
	500/70-508 (1200x500-508)	156	F
Оборудование транспортного средства	по заказу: лебедка, замки для крепления оборудования, увязочные петли, противооткатные упоры, лестница, площадка оператора, тент, дополнительные опоры, топливные баки, инструментальные ящики, отбойные брусья, один или два проблесковых маячка оранжевого цвета, дополнительное тягово-сцепное устройство, задние опознавательные знаки		

* – для транспортных средств, предназначенных для перевозки контейнеров

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)