

TC RU E-RU.MT35.00151.P3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3/6
Исполнение грузочного пространства	металлическая бортовая платформа с откидными боковыми и задними бортами и выдвижными стойками или металлическая бортовая платформа с откидными боковыми и задними бортами или тоже с защитным пологом или то же с каркасом и съемным тентом или тентованный фургон с металлическими передним бортом-стенкой и задней стенкой с распашными дверями или тентованный фургон с каркасом и тентом с раздвижной крышей и боковинами или металлическая без бортовая платформа, может быть оборудована фитинговыми устройствами или изотермический контейнер (рефрижератор) прямоугольной формы с холодильной установкой или без
Назначение	для перевозки различных грузов, для перевозки крупногабаритных, легковесных грузов или для перевозки контейнеров типоразмеров 1С, 1СС, 1А, 1АА, 1ААА, 1В, 1ВВ, для перевозки пищевых замороженных и скоропортящихся грузов
Габаритные размеры, мм	
– длина	12000...16900
– ширина	2476...2550 (2600 – для изотермического контейнера) (3050 – с выдвинутыми стойками)
– высота (для контейнеровозов - погрузочная, максимальная допустимая)	1320...4000 1100...1400, 4000
База, мм	5520...8700+1310/1650+1310/1650
Колея передних / задних колес, мм	2050 (передняя ось) / 2050 (средняя ось) / 2050 (задняя ось)
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3750...11500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	32700...39000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	7400...9000 7400...9000 7400...9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10500...16500

Подвеска (описание)

зависимая, балансирная рессорная или
пневматическая на шести пневмобаллонах с шестью
гидравлическими амортизаторами и регулятором положения
кузова, с подъемной передней осью или без подъемной оси

Тормозные системы

Рабочая (описание)

привод пневматический двухпроводный на все колеса,
тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые, с
АБС или с EBS

Приложение № 1

Стояночная (описание)

с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес: передней и средней осей или средней и задней осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65R22,5	160	K
	385/55R22,5	160	K
	425/65R22,5	165	K
	425/85R21	156	G

Оборудование транспортного средства

-

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Грошев

инициалы, фамилия