

TC RU E-RU.ГA06.00687

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	4/8 + 1 (запасное)
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого сечения
Назначение	перевозка жидкостей, в том числе пищевых, не требующих соблюдения температурного режима – для модификации 915331; перевозка нефтепродуктов, технических жидкостей и воды – для модификации 915332
Габаритные размеры, мм	
– длина	9000...15000
– ширина	2500...2550
– высота	3500...4000
База, мм	3200...10000+1310...1820+1310...1820+1310...1820
Колея передних / задних колес, мм	2040
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...18000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26000...58500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на первую ось	5000...10000
– на вторую ось	5000...10000
– на третью ось	5000...10000
– на четвертую ось	5000...10000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	6000...18500
Подвеска (описание)	зависимая; на полуэллиптических рессорах или пневматическая, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухпроводная, с пневматическим приводом, с ABS (для рессорной подвески) или TEBS (для пневматической подвески), тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей осей

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	285/70R19,5	146/144	M
	305/70R19,5	148/145	J
	425/55R19,5	160/-	J
	445/45R19,5	160/-	J
	445/65R19,5	165/-	K
	385/55R22,5	160/-	K
	385/65R22,5	160/-	K
	385/65R22,5	164/-	K
	445/65R22,5	169/-	K
	425/65R22,5	165/-	K
	235/75R17,5	143/141	J
	245/70R17,5	143/141	J
	245/70R19,5	141/140	J
	265/70R19,5	140/138	J
	265/70R19,5	143/141	J
	285/70R19,5	145/143	M
	285/70R19,5	146/144	M
	285/70R19,5	150/148	J
	275/80R22,5	148/144	M
	295/60R22,5	150/147	K
	295/80R22,5	152/148	M
	295/80R22,5	150/145	L
	305/70R22,5	152/148	L
	315/60R22,5	152/148	L, J
	315/70R22,5	154/150	L
	315/80R22,5	154/150	M
	385/65R22,5	164/-	K
	275/70R22,5	148/145	J
Оборудование транспортного средства	по заказу: дополнительные опорные устройства, противоткатные упоры		

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.С. Власинский

инициалы, фамилия