

Ошибка! Источник ссылки не найден.

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 или 2/8		
Исполнение грузочного пространства	самосвальный кузов с двух- или трехсторонней разгрузкой (для 852900-3, 852901-3), специальная бортовая платформа с устройствами крепления строительной техники и материалов (для 852910-3)		
Назначение	для перевозки сыпучих грузов (для 852900-3, 852901-3), для перевозки строительной техники и материалов (для 852910-3)		
<b>Габаритные размеры, мм</b>			
- длина	7500...10000		
- ширина	2500...2550		
- высота	1900...4000		
База, мм	4600...4700 (для 852900-3), 3800...3910 (для 852901-3), 4550...5650 (для 852910-3)		
Колея колес, мм	1800...2100		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...7000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16000...22000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	на 1-ю ось: 8000...11000; на 2-ю ось: 8000...11000		
<b>Подвеска</b>			
- передняя (описание)	зависимая, пневматическая или на продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами или без них, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
- задняя (описание)	зависимая, пневматическая или на продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами или без них, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
<b>Рулевое управление</b> (описание)	независимое, с поворотным кругом		
- рулевой механизм (тип)	отсутствует		
<b>Тормозные системы</b>			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси		
<b>Шины</b>	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00 R20	136/133	J
	10.00R20	146/143	K
	11.00R20	150/146	K
	385/65R22,5	160	K
<b>Оборудование транспортного средства</b>	- противооткатные упоры, запасное колесо, площадка обслуживания, тент, бак для воды (по заказу); - увязочные приспособления (для 852910-3)		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

В. С. Солнцев

(инициалы, фамилия)