

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес

4/8 (4/16 - для KIS NN4)

модификация	KIS 4FF	KIS 4KO, KIS 4KD	KIS 4WSZ, KIS 4WS2, KIS 4WA2, KIS 4WS1, KIS 4WA1, KIS 4WS, KIS 4WA, KIS 4WSH, KIS 4WAN	KIS 4CB1, KIS 3CB2, KIS 3CB3, KIS 3CB4
Исполнение загрузочного пространства	фургон, с гидробортом или без него	консоли с фитингами для крепления контейнеров	самосвальный стальной (KIS 4WS?) или алюминиевый (KIS 4WA?) кузов с задней и(или) боковой разгрузкой, с задним бортом или без него, с тентом или без него (все), со шнекороторной разгрузкой (KIS 4WSH, KIS 4WAN), самосвальная или неподвижная платформа с высокими передним и боковыми бортами, с задними воротами, с цепями или балками между бортами или без них (KIS 4WSZ)	горизонтальная цилиндрическая цистерна с количеством независимых отсеков от 1 до 5

тип или модификация	KIS NN4	KIS 4P, KIS 4PS, KIS 4PR, KIS 4L	KIS 4K	KIS 4F, KIS 4FR, KIS 4FL
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная платформа, с бортами в передней части или без них, с трапами или без них, с возможностью телескопирования рамы или без нее	платформа с бортами или без них, с передним высоким бортом и задними воротами или без них, с каркасом и тентом или без них(KIS 4P) , платформа с кониками или без них(KIS 4L), бортовая платформа с возможностью телескопирования рамы или без нее(KIS 4PS), две бортовые платформы и краноманипуляторная установка (КМУ) между ними (KIS 4PR)	платформа без боковых бортов, с передним высоким бортом и задними воротами, с каркасом и тентом (шторный)	фургон или платформа (все), с высокими неподвижными боковыми бортами (KIS 4F, KIS 4FL) . с высокими неподвижными боковыми бортами и дополнительно открывающимся бортом (KIS 4FR), увеличенного объема (KIS 4FL), с передним высоким бортом, с задними воротами , с каркасом и тентом или без них , с системой фронтальной разгрузки (подвижным полом) или без нее, с балконом или без него, с гидробортом или без него(все)

Назначение

перевозка контейнеров (KIS 4KO, KIS 4KD),
 перевозки сыпучих грузов (KIS 4WA, KIS 4WS, KIS 4WS2, KIS 4WA2, KIS 4WS1, KIS 4WA1, KIS 4WSH, KIS 4WAN),
 перевозка металлолома (KIS 4WSZ),
 перевозка пищевых (KIS 4CB1) или непищевых (KIS 4CB2) жидкостей,
 перевозка опасных грузов, допущенных ДОПОГ к перевозке в цистернах с кодом L4BH, класса опасности 3 (KIS 4CB3) и класса опасности 9 (KIS 3CB4) по классификации ДОПОГ,
 перевозка сортифта (KIS 4L)
 перевозки грузов общего назначения, с возможностью погрузки/разгрузки грузов (KIS 4PR)
 перевозка тяжеловесных неделимых грузов (KIS NN4)
 перевозки грузов общего назначения (KIS 4P, KIS 4K, KIS 4PS, KIS 4FF)

Приложение №1

Назначение перевозки грузов общего назначения или перевозка сыпучих грузов с возможностью механизированной разгрузки (для полу-прицепов с подвижным полом) (KIS 4F, KIS 4FR, KIS 4FL)

модификация	KIS 4KO	KIS 4KD	KIS 4W...	KIS 4CB...	KIS 4P..., KIS 4K, KIS 4L
Габаритные размеры, мм					
- длина	12390-13850	9800-12300	9550-15500	8300-14000	13600 -20850
- ширина			2550		
- высота	1300-1500, 4000		4000	3300-4000	3000-4000
(погрузочная, максимальная допустимая (для контейнеровозов))					
База, мм	(5535 - 6170)+ (1310-1850)+ (1310-1850) + (1310-1850)	(4155-6655)+ 1310+ 1310+1310	(3935-6135)+ (1310-1850)+ (1310-1850) + (1310-1850)	(3200-4020) + (1310-1850)+ (1310-1850) + (1310-1850)	(3275-13585)+ (1310-1850)+ (1310-1850) + (1310-1850)
Колея колес, мм	2040 - 2140				

тип или модификация	KIS NN4	KIS 4F...
Габаритные размеры, мм		
- длина	13650 -19650	13600 - 17500
- ширина	2550 -3000	2550
- высота	1400 - 4000	4000
База, мм	(6035-12035)+1310 + 1310 + 1310	(3770-9035) +(1310-1820)+ (1310-1820) +(1310-1820)+
Колея колес, мм	1884 - 1950	2040 - 2140

тип	KIS 4B	KIS NN4
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3800 - 22500	7800- 19000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	53000 - 65000	49000 *или 53000** или 62000*** или 65000****
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на первую ось	9000-11000	7000* или 8000** или 10250*** или 11000****
- на вторую ось	9000-11000	7000* или 8000** или 10250*** или 11000****
- на третью ось	9000-11000	7000* или 8000** или 10250*** или 11000****
- на четвертую ось	9000-11000	7000* или 8000** или 10250*** или 11000****

*- с шинами 205/65R17,5 (мин.127J), **- с шинами 215/75R17,5 (мин.133J)

- с шинами 235/75R17,5 (мин.141J) или 245/70R17,5 (мин.141J), *- с шинами 245/70R17,5 (мин.144F)

TC RU E-PL.AB58.00647.II

Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН

7000- 21000

21000

Подвеска

зависимая (для всех осей), пневматическая, с восемью гидравлическими телескопическими амортизаторами, с первой и/или четвертой управляемой(ыми) осью(осями) или без них - KIS NN4;

зависимая (для всех осей), пневматическая, с восемью гидравлическими телескопическими амортизаторами, с третьей управляемой и четвертой подъемной осями или с третьей и четвертой управляемыми осями или с первой подъемной и четвертой управляемой осями - KIS 4B

Рулевое управление (описание)

с управляемыми колесами первой, третьей и/или четвертой осей, с гидроприводом поворотных колес (сочлененное рулевое управление) или с управляемыми (самоустанавливающимися) колесами, без принудительного привода/поворота

- рулевой механизм (тип)

-

Тормозные системы**Рабочая (описание)**

привод электропневматический, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые или барабанные

Стояночная (описание)

тормозные механизмы колес первой, второй и третьей осей или первой и второй или всех осей, привод – от энергоаккумуляторов

Шины**KIS 4B****KIS NN4**

- обозначение размера

385/65R22,5

445/65

205/65

215/75

235/75

245/70

385/55R22,5

R22,5

R17,5

R17,5

R17,5

R17,5

- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки

158, 160,
164

169

129/127,
132/132

135/133

143/141,
144/144143/141
146/146

- обозначение категории скорости

L,K

K

J, F, K

J

J, K, F

J, F, L

Оборудование транспортного средства

противооткатные упоры - все,
электронная система контроля устойчивости – для KIS 4B,
раздвижные боковые борта – для KIS 4FR,
уширители – для KIS NN4,
КМУ – для KIS 4PR,
система шнекороторной разгрузки - для KIS 4WSH, KIS 4WAN,
огнетушитель, ящик с песком, цепочка заземления – для KIS 4CB3,
по заказу : одна или несколько шибберных задвижек в заднем и(или) боковых бортах - для KIS 4W, KIS 4W...,
гидроборт- для KIS 4F...
цепочка заземления – для KIS 4CB1, KIS 4CB2 для перевозки спиртосодержащих жидкостей

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)