

TC RU E-RU.AB58.00926.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	4788?0 – фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него, с боковой дверью или без нее; 4788?А – фургон изотермический или рефрижератор с грузоподъемным бортом и/или холодильно-отопительной установкой (ХОУ) или без таковых, с боковой дверью или без нее; 4788?В– фургон с задними и/или боковыми дверями для перевозки кондитерских и хлебобулочных изделий с холодильно-отопительной установкой (ХОУ) или без нее; 4788?С – бортовая платформа с каркасом и тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него; 4788?D – фургон с окнами/дверями – автомагазин; 4788?Е – фургон - автомастерская, автолаборатория, с окнами, задней и (или) боковыми дверями, с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки или без них, с перегородкой грузового отсека и КМУ или без таковых; 4788?F – бортовая платформа с краном-манипулятором (КМУ) в том числе бурильно-крановые машины и многофункциональные краны-манипуляторы; 4788?G – специальная платформа с краном-манипулятором (КМУ) или без; 4788?Н – подъемник с рабочей платформой (АГП); 4788?М - фургон с окнами/дверями – автомастерская, с отсеком для размещения до 6-ти сидений, используемых исключительно во время стоянки, с перегородкой грузового отсека или без нее, с платформой и с краном-манипулятором (КМУ) или без таковых; 4788?N – самосвальная платформа с 2 или 3-сторонней разгрузкой, с КМУ или без; 4788?L – фургон с окнами/дверями для временного проживания (автодом); 4788?Z - фургон с окнами/дверями медицинской службы; 4788?J – фургон с окнами/дверями для перевозки животных или фургон/модуль с дверями, с окнами или без них, с платформой (в том числе с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами) и размещенным на ней оборудованием для перевозки живой рыбы; 4788?W – специальная платформа для установки сменных кузовов с самопогрузкой, с краном-манипулятором или без; 4788?Y - сортиментовоз с КМУ или без;

Приложение № 1

Назначение	4788?0, 4788?С – для перевозки грузов общего назначения; 4788?А – для перевозки скоропортящихся продуктов; 4788?В – для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий; 4788?D - для выездной торговли (автомагазин, автолавка); 4788?Е, 4788?М - автомастерская или автолаборатория, для погрузки, перевозки и разгрузки оборудования и/или грузов различного назначения; 4788?F – для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, для проведения высотных работ, для проведения бурильных работ; 4788?G – для погрузки, транспортирования и выгрузки транспортных средств и другой мобильной техники (автоэвакуатор); 4788?Н - для подъема людей для выполнения высотных работ; 4788?W – для перевозки сменных кузовов (крюковой погрузчик, мультитлифт), в том числе для погрузки и разгрузки (в исполнении с крано-манипуляторной установкой); 4788?J – для перевозки животных, для перевозки живой рыбы (рыбовоз); 4788?L – для временного проживания (автомобиль); 4788?Z – передвижной медицинский комплекс, комплекс лечебно-диагностический подвижной; 4788?N – для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения, сыпучих грузов, монтажных работ и грузоперевозок на рассредоточенные объекты; 4788?Y – для перевозки ассортимента.
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него или цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами (только для мод. базовых ТС ГЕФ, 6046J0, 6046J1, 6046J2, 6046J9)

для модификаций:	47881?	47883?	47882?
Габаритные размеры, мм			
- длина	5840...10800		
- ширина	1861 ... 2550 (1861 ... 2600*)		
- высота	2215 ... 4000		
База, мм	3360...5800		
Колея передних/задних колес, мм	1650...1710 / 1525...1650	1650...1927 / 1800...1900	1440 / 1425
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3150...7800	4300...11830	2450...5450
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6990...7950	11980	5600
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на переднюю ось	2870...3100	3470...4200	2250
- на заднюю ось	4620...6400	8200...9000	3350
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

*- для мод. 4788?А

Приложение № 1

для модификаций:	47881?	47883?	47882?
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF3.8S5154	Cummins, ISF3.8S5168	JAC, HFC4DE1-1D
	четырёхтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	3760		2746
- степень сжатия	17.2		16.5 ± 1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	112 (2600)	122 (2600)	110 (3200)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)	592(1300...1700)	355 (1800...2600)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220		BOSCH, EDC 17
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S или CP4 или CP4.1		Bosch, CP4
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445		Bosch, CRI
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE211W/HE200WG, Holset		HE200, WUXI CUMMINS (HOLSET)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухой, с бумажным элементом		
	Pingyuan Filter Co.,Ltd, 1109100LE176, 1109100LE17S, 1109100LE790		Pingyuan Filter, 1109100LE176/ 1109100LD308
Глушители шума (маркировка)	-		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, со встроенным нейтрализатором отработавших газов		один глушитель и два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)			
- 1 ступень	в одном корпусе с глушителем		ECOCAT, 1044412FE010
- 2 ступень	-		ECOCAT, 1044422FE010
Глушители (маркировка)	Cummins, A040J229, SCRVO15		1201100LD300, HUILING

для модификаций:	47881?	47883?	47882?
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	JAC	FAST	WANLIYANG
	с ручным управлением		
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		
I -	6.091	6.64	6.012
II -	3.650	4.01	3.292
III -	2.274	2.42	2.004
IV -	1.478	1.52	1.367
V -	1.000	1.000	1.000
VI -	0.774	0.78	0.789
3.X. -	5.645	6.11	5.395
Главная передача (тип)	гипоидная		
Передаточное число	4.11 или 4,33	4.875	4.875

Приложение № 1

для модификаций:		47881?	47883?	47882?
Подвеска				
Передняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Задняя (описание)		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для мод. 47881?, 47882?) или без них (для мод. 47883?), со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип)		с гидроусилителем		
		"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"		
Тормозные системы				
Рабочая (описание)		пневматический (для мод. 47881?, 47883?) или гидравлический (для мод. 47882?) двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передних колес - дискового типа (для мод. 47881?, 47882?) или барабанного типа (для мод. 47883?), задних колес - барабанного типа (для всех мод.)		
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси		трансмиссионный тормоз
Вспомогательная (износостойкая) (описание)		моторный тормоз-замедлитель		
Шины				
модификации ТС	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		обозначение категории скорости
47881?	215/75R17.5	126/124		M
	215/75R17,5	135/133		L
47882?	205/75R17.5	126/124		M
	7.00R16LT	115/110		N
47883?	255/70R22.5	140/137		M
	245/70R19,5	135/133		L

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для 4788?G, 4788?H по заказу: устройство ограничения максимальной скорости, зеркала заднего вида с обогревом, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, GPS оборудование, оборудование для контроля режимов движения и труда водителя, тахограф, кондиционер, передние противотуманные фары (для мод. 47881?); по заказу: спойлер, стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатические установки, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу, дополнительный топливный бак; холодильная установка (хладагент R134A, R404a) – для 4788?A, 4788?B, грузоподъемный борт – для 4788?O, 4788?A, 4788?C; лабораторное оборудование, оборудование мастерской, инструмент, верстаки – для 4788?E, 4788?M; оборудование для временного проживания людей – для 4788?L; оборудование для перевозки животных, оборудование для перевозки живой рыбы, оборудования для контроля и жизнеобеспечения живой рыбы, выдвижные лестницы, компрессоры, емкости для перевозки живой рыбы – для 4788?J; аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи – для 4788?Z; лебедка, траверса, колесные захваты, колесные упоры – для 4788?G; бурильно-крановое оборудование, люлька, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для 4788?F; грайферы, захваты, КМУ – для 4788?F, 4788?G, 4788?N, 4788?E, 4788?M, 4788?W, 4788?Y; внутреннее освещение, перегородки грузового отсека – для 4788?D, 4788?E, 4788?J, 4788?L, 4788?M, 4788?Z
--	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)