

TC RU E-RU.ГА06.00713

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 или 2 / 8		
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа, с каркасом и тентом или без них, с боковыми откидными бортами или без них, с задней распашной двухстворчатой дверью или задним откидным бортом или без них, со съемными стойками или без них, с передней стенкой или без нее, или платформа со съемными кониками и устройством защиты кабины		
Назначение	транспортировка различных грузов, в том числе металлолома, длинномерных грузов, сельскохозяйственных грузов, или леса в сортиментах		
Габаритные размеры, мм			
– длина	9390...17000		
– ширина	2500...2550		
– высота	1300...4000		
База, мм	3565...10000 + 1310...1410		
Колея передних / задних колес, мм	1850...2050		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500...10500		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	23500...31000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на первую ось	6750...9000		
– на вторую ось	6750...9000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9810...12753		
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с реактивными штангами или без них, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с приводом на все колеса, с антиблокировочной системой, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые		
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00R20	140/137	J или K
	10.00R20	146/143	J или K
	11.00R20	150/146	K
	11R22,5	148/145	K
	315/80R22,5	156/150	K
	385/55R22,5	160 или 158	J или K или L
	385/65R22,5	164 или 160 или 158	J или K или L
	425/85R21	156	G или J
Оборудование транспортного средства	устройства увязки, по заказу: один или два держателя запасного колеса, запасное колесо, инструментальный ящик, бак для воды, устройства крепления груза, тент		

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский

подпись

инициалы, фамилия