

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние				
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем				
Расположение двигателя	переднее, продольное				
Исполнение загрузочного пространства	фургон изотермический, с отопительной или холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, или промтоварный, с двустворчатой задней дверью, с гидробортом или без него – для 4744ZH, фургон изотермический или промтоварный, с одно- или двустворчатой задней дверью или без нее, с боковой дверью(дверьми) или без нее(них), с окнами или без них, с освещением или без него, с кондиционером или без него, с отопителем или без него, с перегородкой или без нее, с гидробортом или без него, с краноманипуляторной установкой (КМУ) в задней части фургона или без нее – для 4744ZJ, специальная подвижная платформа-пандус или неподвижная платформа, с КМУ или без нее – для 4744ZK, бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них или с передним высоким бортом и задними распашными воротами, с гидробортом или без него, с КМУ в задней части платформы или без нее – для 4744ZL, бортовая платформа с КМУ за кабиной или в заднем свесе, с каркасом и тентом или без них, с гидробортом (при передней КМУ) или без него – для 4744ZZ				
Назначение	погрузка/разгрузка и перевозка автомобилей (автовоз, автоэвакуатор) – 4744ZK, перевозка грузов общего назначения или скоропортящихся грузов, в т.ч. пищевых - 4744ZH, перевозка оборудования мастерской/лаборатории – 4744ZJ, перевозка грузов общего назначения с возможностью механизированной погрузки/разгрузки или без нее – 4744ZL, 4744ZZ				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная				
Габаритные размеры, мм	шасси	FSR34UL-LCUN	FSR34UL-NCUN	FSR34VL-NCUN	FSR34UL-PCUN
	- длина	6955-8360	7855-9180	8305-9680	
	- ширина	2205-2550 (2600- для 4744ZH, 4744ZJ с теплоизоляцией)			
	- высота	2580 - 4000			
	База, мм	4360	4860	5160	
Колея передних/задних колес, мм		1800/1705	1800/1670	1800/1705	1800/1670
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		4500-11500			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		12000			

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на первую ось	4480
- на вторую ось	8480

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг 15500

Максимальная масса прицепа, кг

- прицеп без тормозной системы	-
- прицеп с тормозной системой	3500

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

ISUZU, 6HK1(6HK1E5NC)
дизель четырехтактный

- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	7790
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	177 (2400)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	706 (1450)
Топливо	дизельное

Система питания (тип)

непосредственный впрыск топлива, с общей рампой

Блок управления (маркировка)

Transtorn, 898234811? или 898305057? или 897526105?

ТНВД (тип, маркировка)

Denso, 898239521?

Форсунки (тип, маркировка)

Denso, 435? (ISUZU, 898207435?)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

Honeywell, 897604975?

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

ISUZU или Nippon Donaldson, 898082165?
с двумя бумажными фильтрующими элементами Nippon Donaldson P843355 (внутренний) и P812238 (внешний)

Глушители шума впуска (маркировка)

Excell Co., 898019843?

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с двумя глушителями, система нейтрализации отработавших газов

Нейтрализаторы (маркировка)

- 1 ступень	в одном корпусе с глушителем первой ступени
- 2 ступень	-

Глушители (маркировка)

- 1 ступень	ISUZU, 898236535?
- 2 ступень	ISUZU, 898041927?

Фильтр твердых частиц

-

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое

TC RU E-RU.AB58.00853

Коробка передач (марка, тип)

ISUZU, MZW6P, с ручным управлением

- число передач

6 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа

I-	6,615
II-	4,095
III-	2,358
IV-	1,531
V-	1,000
VI-	0,722
3.X.-	6,615

Главная передача (тип)

гипоидная

- передаточное число

4,333 или 4,100

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, рессорная (для шасси FSR34UL-?CUN),
зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для шасси FSR34VL-?CUN)

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип)

"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные

Запасная (описание)

любой контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
245/70R19,5	136/134 (минимальный)	M(минимальная)

Оборудование транспортного средстваустройство вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости – для всех,
специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета – для 4744ZK,
КМУ – для 4744ZZ

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства
(продолжение)

по заказу:
подушка безопасности водителя, ремень безопасности с преднатяжителем, кондиционер, электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электроприводом, центральный замок, предпусковой подогреватель- отопитель, дополнительный отопитель, ограничитель скорости, тахограф, внутреннее зеркало – для всех,
лебедка, КМУ – для 4744ZK
гидроборт, отопительная или холодильная установка – для 4744ZH
каркас, тент, гидроборт, КМУ – для 4744ZL, 4744ZZ
гидроборт, КМУ, кондиционер, отопитель – для 4744ZJ

Руководитель органа по сертификации.....
(подпись)**А.М. Иванов**.....
(инициалы, фамилия)