

TC RU E-RU.ΓA06.00686

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес

4 / 8 + 1 (запасное)

Исполнение загрузочного пространства

цистерна чемоданообразного, круглого или эллиптического сечения, с теплоизоляцией или без нее, с количеством отсеков от 1 до 6, с насосной установкой или без нее, со счетчиком объема жидкости или без него

Назначение

для транспортирования и временного хранения светлых, темных нефтепродуктов и других химических соединений

для транспортных средств:		9639L	9639M	9639W
Габаритные размеры, мм				
— длина		9800...12000	13000...14500	11500...13500
— ширина		2500...2600		
— высота		3300...4000		
База, мм		4000...5200+1310...1360+ 1310...1360+1310...1360 или 2700...5000+2500...4500+ 1310...1360+1310...1360	4500...6700+1310...1360+ 1310...1360+1310...1360 или 2800...6500+2500...4500+ 1310...1360+1310...1360	
Колея передних/задних колес, мм		2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		6500...9500	8500...9800	7000...9500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		32900...39500	45000...49500	39500...45000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
— на первую ось		5600...6500	7800...9000	6400...9000
— на вторую ось		5600...6500	7800...9000	6400...9000
— на третью ось		5600...6500	7800...9000	6400...9000
— на четвертую ось		5600...6500	7800...9000	6400...9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН		8240...10300	13239...17652	9316...17652
Подвеска (описание)		зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Тормозные системы				
Рабочая (описание)		пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа, с EBS или ABS		
Стояночная (описание)		с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей осей или второй, третьей и четвертой осей		
Шины		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
		385/65R22,5	160	K

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

Оборудование для налива и слива нефтепродуктов: насосная установка (или без нее), площадка обслуживания с перилами, лестница (спереди или сзади); запорные устройства, сливные трубопроводы, сливные рукава, клапаны отвода паровоздушной смеси (ПВС) (или без них); трубопроводы отвода ПВС (или без них); система контроля уровня наполнения (или без нее); счетчик объема жидкости (или без него); опоры стояночные двухскоростные с ручным приводом; система электронного пломбирования (или без нее), противооткатные упоры

Руководитель органа по сертификации**А.С. Власинский**

подпись

инициалы, фамилия