

TC RU E-RU.MT35.00468

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	3008A1 - фургон общего назначения, с грузоподъемным бортом или без него; 3008A2 - фургон изотермический или рефрижератор, с грузоподъемным бортом и/или холодильной установкой (ХОУ) или без таковых; 3008A3 - хлебный фургон, кондитерский фургон, фургон для перевозки бутилированной воды; 3008A4 - бортовая платформа с тентом и каркасом или без них, с задними распашными воротами или без них, с грузоподъемным бортом или без него; 3008A5 - автомобиль лаборатория или мастерская, с окнами и дверьми или без них, с правом перевозки пассажиров до 6 мест или без них; 3008A6 - автомобиль автолавка, автодом, фургон для перевозки животных; 3008A7 - бортовая платформа с тентом и каркасом или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или на заднем свесе; 3008A8 - ломанный или сдвижной эвакуатор, с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или без неё; 3008A9 - цистерна для перевозки пищевых жидкостей; 3008AA - самосвальная платформа с 2х или 3х сторонней разгрузкой, с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или без неё; 3008AB - передвижная авторемонтная мастерская, с правом перевозки пассажиров до 6 мест или без них, с бортовой платформой, с краноманипуляторной установкой (КМУ) на заднем свесе или без неё; 3008AC - погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового или портального типа; 3008AD - гидроподъемник (АГП); 3008AE - цистерна для перевозки отходов жизнедеятельности
Назначение	3008A1 - для перевозки грузов различного назначения («фургон», «промтоварный»); 3008A2 - для перевозки скоропортящихся продуктов («фургон-сэндвич», «рефрижератор»); 3008A3 - для перевозки хлебобулочных или кондитерских изделий, или бутилированной воды («Хлебный», «Кондитерский», «Бутылевоз»); 3008A4 - для перевозки грузов различного назначения («Грузовой», «Бортовой», «Грузовой с КМУ», «Бортовой с КМУ», «Евро-платформа»); 3008A5 - лаборатория специальная (радиолaborатория, передвижная телевизионная студия «ПТС», экологическая, электротехническая, взрывотехническая, контроля качества нефтепродуктов, контроля мостов и сооружений, метрологического контроля, радиационного контроля, неразрушающего контроля и технической диагностики, кинологическая, дефектоскопии сварных швов на

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	трубопроводах, ртутного мониторинга, сбора и утилизации ртути, наркологического контроля, санитарно-эпидемиологического контроля, пожаротехническая, химическая, радиотехнических измерений, волоконно-оптических линий связи «ЛВОЛС», гидродинамического исследования скважин, высоковольтных испытаний, энергоаудита, мониторинга дорог и дорожной разметки поверочная лаборатория) или мастерская, или Дорожный мастер, с правом перевозки до 6 пассажиров в фургоне; 3008A6 - Автомобиль для выездной торговли (автолавка), или Автодом, или Фургон для перевозки животных («Коневоз», «Скотовоз», «Птицевоз», «Свиновоз»); 3008A7 - для перевозки грузов различного назначения с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки («Грузовой с КМУ», «Бортовой с КМУ»); 3008A8 - для перевозки транспортных средств к месту ремонта или стоянки («Эвакуатор с КМУ», «Эвакуатор», «Сдвижной эвакуатор», «Сдвижной эвакуатор с КМУ»); 3008A9 - для перевозки пищевых жидкостей («АЦ Молоковоз», «АЦ Водовоз»); 3008AA - для перевозки грузов различного назначения, с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки («Самосвал»; «Самосвал с КМУ»); 3008AB – мастерская для проведения работ в отсутствие стационарных ремонтных баз с правом перевозки до 6 пассажиров в фургоне; 3008AC - для перевозки сменных кузовов различного назначения, с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки; 3008AD - для подъема людей при выполнении работ на высоте; 3008AE - для перевозки отходов жизнедеятельности («Вакуумная цистерна»)
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с закабинным или надкрышным спальником или без них
Габаритные размеры, мм	
- длина	5240...8200
- ширина	1861...2300
- высота	2215...4000
База, мм	2860, 3360, 3860, 4360
Колея передних / задних колес, мм	1440 / 1425
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2415...3250
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	2250 3350
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	JAC, HFC4DEI-1D
- количество и расположение цилиндров	дизель четырехтактный 4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2746
- степень сжатия	16.5
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	110 (3200)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	355 (1800...2600)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRI
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE200, WUXI CUMMINS (HOLSET)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухой, с бумажным элементом Pingyuan Filter, 1109100LE176
Глушители шума впуска (маркировка)	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, два нейтрализатора, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка) — 1 ступень — 2 ступень	ECOCAT, 1044412FE010; ECOCAT, 1044422FE010
Глушители (маркировка) — 1 ступень	HUILING, 1201100LD300

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ML642A, JAC, механическая, с ручным управлением
— число передач и передаточные числа	вперед -6, назад -1
I -	5.979
II -	3.185
III -	1.862
IV -	1.298
V -	1.000
VI -	0.759
3.X. -	5.701
Главная передача (тип)	гипоидная
- передаточное число	4.875

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)	двухконтурная, с гидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передних колес– дисковые, задних колес– барабанные
Запасная (описание)	любой контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины

- обозначение размера	205/75R17.5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	124 / 122
- обозначение категории скорости	M

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для мод. 3008A5 в исполнении «Дорожный мастер», 3008A8) по заказу:
 обогрев зеркал, аудиосистема, электростеклоподъемники, GPS оборудование, тахограф, кондиционер, обтекатель крыши кабины, боковые двери в фургоне, спальные места кабины, высокие борта, коробка отбора мощности, предпусковой нагреватель, стеллажи, шкафы, рундуки, сиденья пассажирские, столы, гидравлическое оборудование, технологическое оборудование, торговое оборудование, лабораторное оборудование, дополнительный топливный бак, грузоподъемные борта, дополнительный отопитель, холодильная установка, каркасы тентов различной формы с распашными задними воротами или рольставнями или клапан тента, краноманипуляторная установка (КМУ)

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Грошев

инициалы, фамилия