

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	1
Рама	сварная, трубчатая
Габаритные размеры, мм	
- длина	2050
- ширина	830
- высота	1060
База, мм	1360
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	192
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	192
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на первую ось	87
- на вторую ось	105

модификация		DB250-1	DB250-2
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		YINXIANG, 166FMM	ZONGSHEN, ZS172FMM-3A
		бензиновый, четырехтактный, карбюраторный, охлаждение воздушное	
- количество и расположение цилиндров		1, наклонно	
- рабочий объем цилиндров, см ³		223	249,9
- степень сжатия		9,0	9,2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивами №№ 95/1, 2006/27 ЕС		12,0 (7500)	12,5 (8500)
Максимальный крутящий момент, Н м(мин ⁻¹)		17,0 (6500)	18,0 (6500)
Топливо		бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)		карбюраторная	
Карбюратор (маркировка)		NIBBI, PE28J	NIBBI, PE30
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		UPBEAT, ABT250, с поролоновым фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)		-	
Система зажигания (тип)		электронная, транзисторная	
Коммутатор (маркировка)		LICHUAN, 250	
Катушка (модуль) зажигания(маркировка)		LICHUAN, CG125	

Приложение №1

Свечи (маркировка)

NANDI, D8RTC

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с одним глушителем и нейтрализатором отработавших газов

Нейтрализаторы (маркировка)

- 1 ступень встроен в выпускную трубу глушителя

- 2 ступень -

Глушители (маркировка)

- 1 ступень BSE250

- 2 ступень -

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

механическая, с ножным управлением

- число передач 5– вперед

- передаточные числа

I-	2,909	2,909
II-	1,786	1,867
III-	1,375	1,389
IV-	1,167	1,150
V-	0,900	0,955

Главная передача (тип)

цепная

- передаточное число 3,308

- передаточное число промежуточной передачи 3,333

Подвеска

Передняя (описание)

телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором

Рулевое управление (описание)

мотоциклетного типа

- рулевой механизм (тип)

-

Тормозные системы

Рабочая (описание)

с отдельным гидравлическим приводом от рычага на руле на переднее колесо и от педали на заднее колесо, тормозные механизмы всех колес - дисковые

Стояночная (описание)

-

Шины

		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	переднее колесо	80/100-21	51	M
	заднее колесо	110/90-18	67	M

TC RU E-CNE58.00896.II1

Оборудование транспортного
средства

по заказу: обтекатель. кофры, дополнительный задний ба-
гажник, защита рук, рукоятки с обогревом

Руководитель органа по сертификации

.....
(подпись)

А.М. Иванов

.....
(инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU