

TC RU E-RU.MT35.00456

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	1804LA – специальная ломанная или прямая платформа или сдвижная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта, с краном-манипулятором или без него. 1804LE – бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами с возможностью установки грузоподъемного борта, с краном-манипулятором или без него. 1804LJ – специализированный фургон с 6 пассажирскими сиденьями, с краном-манипулятором и бортовой платформой. 1804LK – мультилифт. 1804LL – гидроподъемник стреловой или коленный. 1804LM – специальная двухуровневая платформа. 1804LN – самосвальная установка с одно-, двух-, или трехсторонней разгрузкой с краном-манипулятором или без него. 1804LW – цистерна.
Назначение	1804LA – для транспортировки автомобилей (автоэвакуатор, автовоз). 1804LE – для перевозки грузов различного назначения. 1804LJ – для перевозки ремонтного оборудования и вахтовых бригад. 1804LK – для перевозки сменных кузовов. 1804LL – для подъема людей для выполнения высотных работ. 1804LM – для транспортировки автомобилей (автоэвакуатор, автовоз). 1804LN – для перевозки сыпучих грузов. 1804LW – для перевозки жидких бытовых отходов.
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

Для модификаций	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних/задних колес, мм
	Длина	Ширина, мм	Высота, мм		
1804LA	8300...11500	2500	3600	4330, 4350, 5530, 5550, 6130, 6150	2050/1835
1804LE	7780...11700	2550	3900		
1804LJ	7780...11400	2550	3900		
1804LK	7780...11400	2550	3900		

Приложение № 1

Для модификаций	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних/ задних колес, мм
	Длина	Ширина, мм	Высота, мм		
1804LL	7800...10000	2550	3500...3750	4330, 4350, 5530, 5550, 6130, 6150	2050/1835
1804LM	7780...11400	2550	3500		
1804LN	7780...11400	2550	2740...3900		
1804LW	7780...11400	2300	3400		

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...17500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	6500 11500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

для модификаций на базе:	GH8JJ7A-PHR, GH8JJ7G-PHR, GH8JP7A-PHR, GH8JP7G-SHR, GH8JS7A-PHR, GH8JS7G-SHR	GH8JJ7A-XHR, GH8JJ7G-XHR, GH8JP7A-XHR, GH8JP7G-XHR, GH8JS7A-XHR, GH8JS7G-XHR
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HINO, J08E-WB	HINO, J08E-WA
– количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6, рядное	
– степень сжатия	7684	
– максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	18.0	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	191 (2500)	206 (2500)
Топливо	794 (1500)	883 (1500)
Система питания (тип)	дизельное	
Блок управления (маркировка)	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (тип, маркировка)	Denso corporation, 89663 – E2U4?	Denso corporation, 89663 – E354?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso corporation, 22100-E053?	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Denso corporation, J9	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Honeywell, GTA35	
	HINO, 17080 - E039, одинарный, с бумажным фильтрующим элементом или 17080 – E040, двойной, с бумажным фильтрующим элементом	

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором
Глушители (маркировка)	HINO, H - 167
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Exedy, CSP380, сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

для модификаций на базе:	GH8JJ7A-PHR, GH8JJ7G-PHR, GH8JP7A-PHR, GH8JS7A-PHR	GH8JP7G-SHR, GH8JS7G-SHR	GH8JJ7A-XHR, GH8JJ7G-XHR, GH8JP7A-XHR, GH8JP7G-XHR, GH8JS7A-XHR, GH8JS7G-XHR
Коробка передач (марка, тип)	HINO, MX06, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-VI передачах	ZF, 9S1110, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-IX передачах	HINO, M009, с ручным управлением, с синхронизаторами на I-IX передачах
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	вперед – 9, назад – 1	вперед – 9, назад – 1
I -	6.515	12.728	14.056
II -	4.224	8.829	9.647
III -	2.441	6.281	6.993
IV -	1.473	4.644	5.021
V -	1.000	3.478	3.636
VI -	0.702	2.538	2.653
VII -	-	1.806	1.923
VIII -	-	1.335	1.380
IX -	-	1.000	1.000
3.X. -	6.991	12.040	13.636
Главная передача (тип)	гипоидная		
- передаточное число	6.428, 6.833	4.100, 4.300, 4.875	4.100, 4.300, 4.875

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Задняя (описание)

-зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах (для мод. на базе GH8JJ7A-PHR, GH8JP7A-PHR, GH8JS7A-PHR, GH8JJ7A-XHR, GH8JP7A-XHR, GH8JS7A-XHR);

-зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с электронным управлением контроля высоты рамы (для мод. на базе GH8JP7G-SHR, GH8JJ7G-PHR, GH8JS7G-SHR, GH8JJ7G-XHR, GH8JP7G-XHR, GH8JS7G-XHR)

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

Приложение № 1

– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
--------------------------	---

Тормозные системы

Рабочая (описание)	привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз - замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80 R22.5	152/148	M

Оборудование транспортного средства

специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для автоэвакуатора), электронная система контроля устойчивости, устройство вызова экстренных оперативных служб

По заказу:

держатель запасного колеса, лебедки, отопительно-вентиляционные установки и кондиционеры, коробка отбора мощности, спутниковое навигационное оборудование, технологическое, специальное, аварийно-спасательное, люки, грузоподъемный борт, холодильное оборудование, рундуки, стеллажи, сиденья, багажники, полки, лестницы, сейфы, краноманипуляторная установка, тахограф, переговорные устройства, навигационное оборудование радиостанции, проблесковые маячки автожелтого цвета, предпусковой подогреватель двигателя, антенны, мачты, фара-искатель, системы сигнализации, системы пожаротушения, обтекатели кабины, дневные ходовые огни, электрические стеклоподъемники, кондиционер.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Грошев

инициалы, фамилия