

TC RU E-JP.MT02.00938

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, по средней продольной оси
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен в пределах базы
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, сварная со штампованными элементами

Габаритные размеры, мм	
- длина	2125 или 2150
- ширина	785
- высота	1055
База, мм	1455
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг*	288
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	400
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	145 255

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Suzuki R749, четырехтактный, с искровым зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	749
- степень сжатия	12.3
- максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕС 95/1	84 (10500)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	81 (9000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Denso Corporation, NEP297
Форсунки (тип, маркировка)	Nippon Injector Corp., 817????
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	13K0 (корпус), 44G0 (фильтрующий элемент)
Глушители шума впуска (маркировка)	08J0
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso Corporation, JO533
Свечи (маркировка)	NGK: CR9EIA-9; Denso: IU27D
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Suzuki, 13K2
Глушители (маркировка)	Suzuki, 13K0

* - с учетом массы водителя (75 кг), без учета массы дополнительного оборудования

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	в масляной ванне, многодисковое
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – нет
I -	2.785
II -	2.052
III -	1.681
IV -	1.450
V -	1.304
VI -	1.148
Главная передача (тип)	цепная
- передаточное число	2.529
- передаточное число промежуточной передачи	1.857

Подвеска

Передняя (описание)	телескопическая, с гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	рычажная (маятниковая), пружинная, с гидравлическим амортизатором

Рулевое управление (описание) мотоциклетного типа

Тормозные системы

Рабочая (описание)	ручное управление гидравлическим приводом к тормозному механизму переднего колеса, тормозной механизм двухдисковый, с АБС (кроме GSX-S750); ножное управление гидравлическим приводом к тормозному механизму заднего колеса, тормозной механизм однодисковый, с АБС (кроме GSX-S750)
--------------------	---

Шины	переднее колесо	заднее колесо
- обозначение размера	120/70ZR17	180/55ZR17
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки ¹	58	69
- обозначение категории скорости ¹	W	W

¹ - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости,

² - шины с маркировкой М/С применяются факультативно и данная маркировка может отсутствовать

Оборудование транспортного средства по заказу: иммобилайзер

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия