

TC RU E-RU.MT39.00694

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество осей / колес                                                                                                      | 3 / 6; 1 или 2 запасных колеса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Исполнение загрузочного пространства                                                                                         | металлическая платформа с трапами или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с уширителями рамы или без них, с устройствами для фиксации и крепления контейнеров или без них, с бортовой платформой в передней части (на гусাকে) или без нее                                                                                      |
| Назначение                                                                                                                   | для перевозки колесно-гусеничной техники, крупногабаритных неделимых грузов, контейнеров типа 1AA, 1A, 1AX, 1BB, 1B, 1BX, 1CC 1C, 1CX, 1D, 1DX, а также различных грузов                                                                                                                                                                                        |
| Габаритные размеры, мм:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| – длина                                                                                                                      | 11500...18000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| – ширина                                                                                                                     | 2500...2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – ширина с уширителями                                                                                                       | 2800...3350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – ширина с выдвижными стойками                                                                                               | 2560...3800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – высота                                                                                                                     | 1300...4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – высота погрузочная для перевозки контейнеров:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| – тип 1AA, 1BB, 1CC                                                                                                          | 1050...1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – тип 1A, 1B, 1C, 1D                                                                                                         | 1050...1550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – тип 1AX, 1BX, 1CX, 1DX                                                                                                     | 1050...1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – высота максимальная допустимая                                                                                             | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| База, мм                                                                                                                     | 6200...12500+1300...2600+1300...2600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Колея колес, мм                                                                                                              | 1950...2100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                     | 5800...13000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                          | 40100...49000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| – на первую ось                                                                                                              | 8000...10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| – на вторую ось                                                                                                              | 8000...10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| – на третью ось                                                                                                              | 8000...10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН                                                | 11772...18639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Подвеска</b> (описание)                                                                                                   | зависимая, пневматическая, с первой или с третьей подъемной осью, или без нее                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Тормозные системы</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Рабочая (описание)                                                                                                           | тормозная система с одной пневматической питающей магистралью, одной пневматической управляющей магистралью и одной электрической управляющей магистралью. Система оснащена антиблокировочной системой и функцией обеспечения устойчивости транспортного средства (функция противоопрокидывания). Тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа |

## Приложение № 1

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b><br>(продолжение)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                |
| Стояночная (описание)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | тормозная система с приводом от пружинных энергоаккумуляторов. Привод воздействует на колодки тормозных механизмов первой и второй или второй и третьей, или всех осей |                                |
| <b>Шины</b>                                | обозначение размера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки                                                                                                         | обозначение категории скорости |
|                                            | 435/50 R19.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160                                                                                                                                                                    | J                              |
|                                            | 425/85 R21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156                                                                                                                                                                    | J                              |
|                                            | 385/55 R22.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160 (158)                                                                                                                                                              | K (L)                          |
|                                            | 385/65 R22.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160 (158)                                                                                                                                                              | K (L)                          |
|                                            | 445/65 R22.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 169                                                                                                                                                                    | K                              |
| <b>Оборудование транспортного средства</b> | по заказу: противооткатные упоры, приставные трапы, механизм подъема трапа пружинный или гидравлический, автономная гидростанция, лебедка с гидравлическим или электрическим приводом, передний щит, отбойные брусья, передние упоры, дополнительные опорные устройства с механическим или гидравлическим приводом, увязочные устройства, подъемник(и) запасного(ых) колеса(с), топливный(ые) бак(и), дополнительные борта на рабочей площадке, каркас тента и тент, металлический, или деревянный, или фанерный настил, проблесковый маячок оранжевого цвета |                                                                                                                                                                        |                                |

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)