

Приложение № 1

Для модификаций:	83433?1	83433?2	83433?3	83433?4	83433?5	83433?6
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...20000					
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000... 22500	22500... 27000	27000... 33000	33000... 39000	39000... 48000	48000... 60000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на первую ось	6000... 7500	7500... 9000	9000... 11000	11000... 13000	13000... 16000	16000... 20000
– на вторую ось	6000... 7500	7500... 9000	9000... 11000	11000... 13000	13000... 16000	16000... 20000
– на третью ось	6000... 7500	7500... 9000	9000... 11000	11000... 13000	13000... 16000	16000... 20000
Подвеска						
– передняя (описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, рессорная, со стабилизаторами поперечной устойчивости или без них					
– задняя (описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или зависимая, рессорная, со стабилизаторами поперечной устойчивости или без них					
Рулевое управление (описание)						
– рулевой механизм (тип)	независимого типа					
Тормозные системы						
Рабочая (описание)	привод пневматический, двухпроводный, с ABS или EBS; тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые					
Стояночная (описание)	механический привод (с ручным управлением или от пружинных энергоаккумуляторов) к тормозным механизмам колес второй и третьей осей или первой и третьей осей					
Шины						
обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		обозначение категории скорости			
235/75 R17,5	143/141		J			
245/70 R17,5	143/141		J			
9,00 R20	140/137		J			
10,00 R20	146/143		K			
11,00 R20	150/146		K			
12,00 R20	150/146		J			
12,00 R20	154/150		K			
12,00 R20	164/160		J			
14,00 R20	160		G			
16,00 R20	173/169		G			
395/85 R20	168		G			
24 R21	176		G			
525/65 R20,5	173		F			

Приложение № 1

Шины (продолжение)		
обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
13 R22,5	154/150	K
275/70 R22,5	148/145	J, K, M
275/80 R22,5	149/146	K
425/85 R21	156, 146	G, J
13 R22,5	156/150	G
295/80 R22,5	152/148	M
315/80 R22,5	156/150	L
385/65 R22,5	160	K
425/65 R22,5	165	K
445/65 R22,5	169	K
12,00 R24	156/153	K
Оборудование транспортного средства	по заказу: топливные баки	
83433C?, 83433E?	пневмоцилиндры фиксации раздвижной рамы	
83433E?, 83433U?, 83433V?	выдвижная лестница, по заказу: грузоподъемный борт: - ф. Zepro Z-Lyften Produktion AB; - ф. Dhollandia	
83433U?	по заказу: холодильная установка: - фирмы «Ingersoll-Rand International Ltd», - фирмы «Carrier Transicold Europe», - фирма «ZANOTTI S.p.A. con socio unico»	

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия