

TC RU E-RU.ГA06.00610.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	4 / 8
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа, с тентом или без него, с боковыми откидными бортами или без них, с задней распашной двухстворчатой дверью или задним откидным бортом или без них, со стойками или без них (для 97882, 97883, 974614, 97463); рама с контейнерными замками (для 99891, 9988, 9989); цельнометаллический самосвальный кузов с задней разгрузкой при помощи гидравлического привода, с задними бортом с верхней осью вращения или с задними распашными дверями, с наставными бортами или без них (для 95234, 952341, 952342)
Назначение	транспортировка грузов общего назначения (для 97882, 97883, 974614, 97463); транспортировка грузовых контейнеров (для 99891, 9988, 9989); транспортировка сыпучих грузов (для 95234, 952341, 952342)

	для типов	97882	97883	99891	9988	9989	95234	952341	952342	974614	97463
Габаритные размеры, мм											
– длина		16950	14000	12725	9490... 10000	12465... 13000	12310... 13000	11310... 13000	14030... 13000	13960... 14500	16800... 17000
– ширина		2500... 2550	2500... 2550	2500	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
– высота		2000... 4000	2000... 4000	1315	2440	1510	3525... 4000	3755... 4000	3785... 4000	1700... 4000	1700... 4000
– высота погрузочная, максимальная допустимая		—	—	1104, 4000	1300, 4000	1150, 4000	—	—	—	—	—
База, мм		5695+ 2615+ 1310+ 1310	3840+ 2510+ 1310+ 1310	3635+ 2560+ 1310+ 1310	3905+ 1310+ 1310+ 1310	5265+ 1310+ 1310+ 1310	4830+ 1310+ 1310+ 1310	4830+ 1310+ 1310+ 1310	6710+ 1310+ 1310+ 1310	6405+ 1310+ 1310+ 1310	7785+ 1310+ 1310+ 1310
Колея передних / задних колес, мм		2040									
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		8500... 9300	7500... 8300	6000... 6200	5460... 6000	4800... 5500	11800... 13000	12360... 14000	13560... 15000	8180... 10620	8500... 9500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		37500	37500	47000	46000	47600	48070	48475	50750	55000	51000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:											
– на первую ось		6750	6750	9000	9000	9000	9000	9000	9000	8950	9000
– на вторую ось		6750	6750	9000	9000	9000	9000	9000	9000	8950	9000
– на третью ось		6750	6750	9000	9000	9000	9000	9000	9000	8950	9000
– на четвертую ось		6750	6750	9000	9000	9000	9000	9000	9000	8950	9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН		10301	10301	10791	9810	11380	11841	12238	14470	18835	14715

Подвеска (описание)	зависимая, на продольных упругих рычагах, с пневматическими упругими элементами; по заказу - подъемные первая и вторая или первая и четвертая или первая ось
---------------------	---

Тормозные системы

Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй, третьей и четвертой осей

Приложение № 1

Шины	обозначение	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	размера		
	385/55R22,5 385/65R22,5		
		160 или 158	J или K или L
Оборудование транспортного средства		по заказу: запасное колесо, инструментальный ящик, бак для воды, запор борта механического типа автоматического действия	

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.А. Самофалова

инициалы, фамилия