

TC RU E-DE.MT25.00050.П1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, по продольной оси
Колесная формула / ведущие колеса	2 × 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	с приводом на заднее колесо
Расположение двигателя	поперечное, в центре рамы
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая, сварная, закрытого типа

Для транспортных средств:	G 310 R	G 310 GS
Габаритные размеры, мм		
– длина	2005 / 2160 (с кофрами)	2075 / 2090...2250 (с кофрами)
– ширина	820 / 910 (с защитой рук)	880 / 975 (с защитой рук)
– высота	1080 / 1250 (с кофрами)	1230 / 1300...1320 (с кофрами)
База, мм	1380	1410
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	234	245
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	345	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	125 220	120 225
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BMW, A82A03A, четырехтактный с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	1, вертикальное
– рабочий объем цилиндров, см ³	313
– степень сжатия	10.9
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 40	25 (9500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	28 (7500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Magneti Marelli, 8 562 134
Форсунки (тип, маркировка)	BMW или Bosch
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BMW, 8 556 564, с бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	BMW, 8 555 522, 8 558 303

Система зажигания (тип)	с электронным управлением
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Pulse, 7 710 874
Свечи (маркировка)	NGK, 7 719 772
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	BMW, 8 565 293 (для G 310 R) BMW, 8 393 413 (для G 310 GS)
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	BMW, многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	BMW, с ножным управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – нет
I -	3.000
II -	2.063
III -	1.588
IV -	1.286
V -	1.095
VI -	0.955
Главная передача (тип)	цепная
– передаточное число	2.500
– передаточное число промежуточной передачи	3.083

Подвеска	с системой регулировки жесткости подвески
Передняя (описание)	телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	маятниковый рычаг с центральным амортизатором
Рулевое управление (описание)	рулевая вилка мотоциклетного типа
– рулевой механизм (тип)	–
Тормозные системы	независимые тормозные системы переднего и заднего колеса, антиблокировочная система
Рабочая (описание)	тормозной механизм переднего колеса – однодисковый, с гидравлическим ручным приводом, тормозной механизм заднего колеса – однодисковый, с гидравлическим ножным приводом

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	110/70 R17 M/C	54	H
	110/80-19 M/C	59	H
	110/80 R19 M/C	59	V
	150/60 R17 M/C	66	H
	150/70 R17 M/C TL	69	H
	150/70 R17 M/C	69	V

Оборудование транспортного средства	бортовой компьютер с монитором, подогрев рукояток руля, охранная сигнализация, центральная и боковая подножки, держатель шлема, защита для рук, защита от удара двигателя, фары и глушителя, навигатор BMW Motorrad, держатель для навигатора и смартфона, багажник, кофры / сумки для транспортировки багажа
--	---

SERPTAUTO.RU