

TC RU E-RU.MT35.00461

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	3007Н1 - фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него; 3007Н2 - фургон изотермический или рефрижератор с грузоподъемным бортом и/или ХОУ или без таковых; 3007НЗ - хлебный фургон, кондитерский фургон, фургон для перевозки бутилированной воды; 3007Н4 - бортовая платформа с тентом и каркасом или без них, с задними распашными воротами или без них, с грузоподъемным бортом или без него; 3007Н5 - автомобиль лаборатории или мастерская с окнами и дверью или без них, с 1-6 сиденьями для работы во время стоянки или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее; 3007Н6 - автомобиль автолавка, автодом, фургон для перевозки животных; 3007Н7 - бортовая платформа с тентом и каркасом или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или на заднем свесе; 3007Н8 - ломанный или сдвижной эвакуатор с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или без нее; 3007Н9 - цистерна для перевозки пищевых жидкостей; 3007НА - самосвальная платформа с 2х или 3х сторонней разгрузкой с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или без нее; 3007НВ - передвижные авторемонтные мастерские с 1-6 сиденьями для работы во время стоянки или без них, бортовой платформой, с краноманипуляторной установкой (КМУ) на заднем свесе или без нее; 3007НС - погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового или порталного типа; 3007НД - гидроподъемник (АГП); 3007НГ - цистерна
Назначение	3007Н1 - для перевозки грузов различного назначения («фургон», «промтоварный»); 3007Н2 - для перевозки скоропортящихся продуктов («фургон-сэндвич», «рефрижератор»); 3007НЗ - для перевозки хлебобулочных или кондитерских изделий («Хлебный», «Кондитерский», «Бутылевоз»); 3007Н4 - для перевозки грузов различного назначения («Грузовой», «Бортовой», «Грузовой с КМУ», «Бортовой с КМУ», «Евро-платформа»); 3007Н5 - лаборатория специальная (радиолaborатория, передвижная телевизионная студия «ПТС», экологическая, электротехническая, взрывотехническая, контроля качества нефтепродуктов, контроля мостов и сооружений, метрологического контроля, радиационного контроля, неразрушающего контроля и технической диагностики, кинологическая, дефектоскопии сварных швов на трубопроводах, ртутного мониторинга, сбора и утилизации ртути,

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	наркологического контроля, санитарно-эпидемиологического контроля, пожаротехническая, химическая, радиотехнических измерений, волоконно-оптических линий связи «ЛВОЛС», гидродинамического исследования скважин, высоковольтных испытаний, энергоаудита, мониторинга дорог и дорожной разметки, поверочная лаборатория) или мастерская, или «Дорожный Мастер»; 3007Н6 - Автомобиль для выездной торговли (автолавка), Автодом или Фургон для перевозки животных, или транспортное средство для перевозки животных («Коневоз», «Скотовоз», «Птицевоз», «Свиновоз»); 3007Н7 - для перевозки грузов различного назначения с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки («Грузовой с КМУ», «Бортовой с КМУ»); 3007Н8 - для перевозки транспортных средств к месту ремонта или стоянки («Эвакуатор с КМУ», «Эвакуатор», «Сдвижной эвакуатор», «Сдвижной эвакуатор с КМУ»); 3007Н9 - для перевозки пищевых жидкостей («АЦ Молоковоз», «АЦ Водовоз»); 3007НА - для перевозки грузов различного назначения с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки («Самосвал»; «Самосвал с КМУ»); 3007НВ - мастерская для проведения работ в отсутствии стационарных ремонтных баз; 3007НС - для перевозки сменных кузовов различного назначения, с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки; 3007НD - для подъема людей при выполнении работ на высоте; 3007НG - для перевозки отходов жизнедеятельности («Вакуумная цистерна»)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная или четырехдверная, семиместная двухрядная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм		
- длина	4855...7600	
- ширина	2550 max (2600 для 3007Н2)	
- высота	2100...4000	
База, мм	2525, 2800, 3400	3430, 3870, 4200
Колея передних / задних колес, мм	1400 / 1435	1655 / 1590
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2290...5200	2770...7300
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	5500	6900...7500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	2000...2090 3410...3500	2435...2760 4740...5065
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

для модификаций на базе:	XZU600L-HKMMSW3, XZU640L-HKMMSW3, XZU650L-HKMMSW3	XZU710L-HKFRTW3, XZU720L-HKFRTW3, XZU730L-HKFRTW3, XZU720L-QKFRTW3
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HINO, N04C-US четырёхтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	4009	
– степень сжатия	18.0	17.0
– максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	110 (2500)	121 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	420 (1400)	464 (1400)
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	Denso corporation, впрыск топлива под давлением (с общей рампой и электронным управлением)	
Блок управления (маркировка)	Denso, 89661-37L9?	Denso, 89661-37M0?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso corporation, N1	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso corporation, N1	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GT22	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Nippon Donaldson, с бумажным фильтрующим элементом	
	17700-7842	17700-7844 (17700-7846 для мод. на базе XZU720L-QKFRTW3)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц с системой очистки дожиганием, система рециркуляции отработавших газов с промежуточным охлаждением (EGR)	
Нейтрализаторы (маркировка) – 1 степень	SANGO, 7841, встроен в глушитель	
Глушители (маркировка) – 1 степень	SANGO, 7841	
Фильтр твердых частиц	встроен в глушитель	

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, CSF325, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	AISIN AI, M550	ISUZU, MZZ6F
	с ручным управлением, с синхронизаторами на всех передачах переднего и заднего хода	
– число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
I -	4.981	6.369
II -	2.911	3.767
III -	1.556	1.966
IV -	1.000	1.355
V -	0.738	1.000
VI -	-	0.782
3.X. -	4.625	6.369

Приложение № 1

Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.625, 4.875, 5.125	4.625, 4.875

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Задняя (описание)

-зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для мод. на базе XZU600L-НКММСW3, XZU640L-НКММСW3, XZU650L-НКММСW3);

-зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. на базе XZU710L-НКФРТW3, XZU720L-НКФРТW3, XZU730L-НКФРТW3, XZU720L-QKFРТW3)

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

«винт-шариковая гайка – рейка - сектор»

Тормозные системы

Рабочая (описание)

двухконтурная, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

моторный тормоз - замедлитель

Шины

для модификаций на базе:	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
XZU600L-НКММСW3, XZU640L-НКММСW3, XZU650L-НКММСW3	195/75 R16C	110/108	N
XZU710L-НКФРТW3, XZU720L-НКФРТW3, XZU730L-НКФРТW3, XZU720L-QKFРТW3	215/75 R17.5	126/124	M

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства Кондиционер, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для мод. 3007H5 в исполнении «Дорожный мастер», для автоэвакуатора, для автомобилей дорожных служб и коммунального хозяйства), устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу: кондиционер кузова, зеркала заднего вида с обогревом, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, GPS оборудование, тахограф, обтекатель крыши, боковые двери в фургоне, спальник, высокие борта, топливный бак повышенного объема, дополнительный топливный бак, коробка отбора мощности, предпусковой нагреватель, стеллажи, шкафы, рундуки, сиденья (для работы во время стоянки), столы, специальное оборудование (по назначению автомобиля и технического задания заказчика); гидравлическое оборудование, технологическое оборудование, грузоподъемные борта, холодильная установка, каркасы тентов различной формы с распашными задними воротами или рольставнями или клапан тента.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Грошев

инициалы, фамилия